

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typschlüsselnummer

ZUSATZKARTE

Lieferwagen (Fahrgestell)

D O D G E

D 300 (Motor: ..318)

CH 3203 25

Hersteller

CHRYSLER CORPORATION (USA)

Erkennungsmerkmale

"D 300" auf Hersteller-Plakette. - "D318E." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

an Türe links unter Schloss

Fahrgestellnummer

rechts auf Längsträger unterhalb Türe

Motorzeichen

"..318" links vorn auf Motorblock

Hauptimporteur

MUBAG Nutzfahrzeuge AG, Münchensteinerstrasse 120, 4053 Basel

Geprüftes Fahrzeug

Prototyp Unveränderliche Zeichen im Typencode 'D318E.....'

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	6 (**)
Lenkung	mechanisch mit hydr. Unterstützung		
Getriebe	mechanisch od. Automat		
Anzahl Gänge	4 bzw. 3	Achsantrieb	FR
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch/h=IB, Unterdruck-Unterstützung, auf alle Räder		
Hilfsbremse	mechanisch, IB, auf FR		
Feststellbremse	do. Hilfsbremse		
Dauerbremse			
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter, Kontrollampe komb. Handbr.		

MOTOR

Marke	CHRYSLER	Typ	..318
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	99,3	Hub	84,07
Hubraum	5212	Steuer-PS	26,54
Leistungs-PS	156 DIN	bei U/min	4000
Lärm	82	dB/A bei U/min	4000
Schalldämpfer	1/ 650 x ø 170		
Abgasprüfung	BAV, 1,5 % CO 550 U/min + CVS-Test (USA) *		
Entstörung	BAV, Anh. 8 Ziff. 3+4 ; "D"		

KAROSSERIE

	Normalkabine		
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	-	Rückspiegel	links + rechts
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	a. Wunsch
Diebstahlsicherung	-		
Anzahl Plätze	t 3	v 3	M h
MASSE §)	innen	ausßen	
Länge	6100 +)		Achsabstände 4038 +/
Breite	2210		
Höhe	1850		Spurweite v 1660 h 1730
Ueberhang	s	Spurweiten	v h
	v	800	v h
	h	1262	Spurkreis l 16600 r 16600
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			

GEWICHTE §)

	vorn	hinten	total
Leergewicht	je nach Aufbau		
Nutzlast	je nach Aufbau		
Gesamtgewicht			
Fabrikgarantie	1530	2500	3500
Reifengrösse	7.50-16 LT	7.50-16 LT**)	(Varianten
Ply / atü	8 / 4,0	8 / 4,0	vgl. Bemer-
Tragkraft	1080	3780	kungen)
für V max	140	140	km/h
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			5500 ***)
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			120 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			140 km/h

AUSRÜSTUNG §)	
Fernlichter	DOT H..
Zusatz-Fernlichter	
Abblendlichter	DOT H..
Ständlichter	SAE JP 71 T
Nebellichter	Schlusslichter SAE-S-JA-T-68
Bremslichter	SAE-S-JA-T-68 Rückfahrlicht -
Richtungsblinker	v SAE JP 71 T v- s 5 (E) h SAE-S-JA-T-68
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v A (E) s h
Lichtupe	Kontroll-Nr. Bel./komb.links
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	Spartan Hi+Lo (91) dB/A
	() dB/A
	() dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS	
Art des Fahrzeuges	Lieferwaren
Marke und Typ	D O D G E D 300
Typenscheinnummer	CH 3203 25
Karosserie	
Plätze total	3 vorn 3
Leergewicht	lt. Waagschein Treibstoff... P
Nutzlast	je nach Pz. Steuer-PS 26,54
Gesamtgewicht	3500 Hubraum 5212

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- *) EPA-Abgasplakette : oben auf linkem Ventildeckel
 - ***) Reifenvarianten :

(Anz. Räder = 6)	8.00-16.5	8FR, Tragkraft	v=1467 (4,0)	h= 2934 (4,0)	Spur v= 1660 h= 1730,	V-max. 140 km/h
(Anz. Räder = 4)	8.75-16.5	10FR, "	v=2185 (5,25)	h= 2185 (5,25)	Spur v= 1660 h= 1690,	V-max. 140 km/h
(Anz. Räder = 4)	9.50-16.5	10FR, "	v=2587 (5,25)	h= 2587 (5,25)	Spur v= 1660 h= 1690,	V-max. 140 km/h
- Je nach Aufbau (Ueberhang hinten) sind für die Ausnutzung des zulässigen Gesamtgewichtes (3500 kg) auf der Hinterachse Reifen der Dimension 9.50-16.5 oder Doppelbereifung 8.00-16.5 an Stelle der Grösse 8.75-16.5 erforderlich
- ****) Gar.Gesamtzuggewicht : mit Sattelanhänger 7500 kg
 - +) Abmessungen (Variante): Länge 5491, Achsabstand 3429 mm
 - §) Ausrüstung : Zusätzliche Rückstrahler I (E) werden vom Aufbauer montiert
Seitl. Blink- Ständlichterkombination vorn muss ausser Betrieb gesetzt werden
Masse, Gewichte u. Ausrüstung bei Einzelabnahme kontrollieren.

Lieferwagen
(Fahrgestell)

D O D G E

D 3 0 0
(Motor: ..318)

CH 3203 25

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 6. September 1977 in Frutigen - Br

Geräuschemessung nach BAV (nur gültig für automatisches Getriebe)

Vorbeifahrt : 50 km/h, A2, iA 4,1, 76,25 dB/A

Nahfeld : 81,75 dB/A bei 3000 U/min