

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ B 300 (Motor: 225)

Typenschein-Nummer

Lieferwagen

D O D G E

Kasten mit Fenster (Länge 5358)
Längsbänke mit 18/21 Plätzen**ZUSATZKARTE**
CH 3203 26

Hersteller

CHRYSLER CORPORATION (USA)

Erkennungsmerkmale

"B 300" auf Hersteller-Plakette, "B35FE.." oberhalb Fabrikstell-Nummer

Herstellerplakette

auf linkem hinteren Türpfosten

Fahrgestellnummer

rechts auf Schubstreberhalterung unterhalb Türe

Motorkennzeichen

"225" vorn am Motorblock auf Wasserpumpe (Importeur)

Hauptimporteur

MURAG Nutzfahrzeuge AG, Münchensteinerstrasse 120, 4053 Basel

Geprüftes Fahrzeug

B35FE4X 110621Unveränderliche Zeichen im Typencode 'B35FE.. .. .!'FAHRGESTELL

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch mit hydr. Unterstützung

Getriebe

mechanisch od. Automat

Anzahl Gänge

3 Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch/h-IB, Unterdruck-Unterstützung, auf alle Räder

Hilfsbremse

VA + HA-Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, IB, auf HR

Dauerbremse

Druckdifferenz-Schalter mit ser. Kontrolllampe

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter mit ser. KontrolllampeKAROSSERIEKasten mit Fenster

Anzahl Türen

3 + 1 h Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

- Rückspiegel links + rechts

Unterlegkeil

- Zugvorrichtung auf Wunsch

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze**) t

2 v 2 M - h -MASSE

innen aussen

Länge

3160 5385 Achsabstände 3226 /

Breite

1800 1978 /

Höhe

1350 2040 Spurweite v 1675 h 1625

Hochdach a.W.

1500 2200 Spurweiten v h

v

 679

h

1300 1490 Spurbreite l 13300 r 13600Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile MOTOR

Marke

CHRYSLER Typ 225

Bauart

Reihe Takte 4

Treibstoff

B Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 6

Bohrung

86,36 Hub 104,77

Hubraum

3687 Steuer-PS 18,78

Leistungs-PS

115 DIN bei U/min 4000

Lärm

82 dB/A bei U/min 4000

Schalldämpfer

1/ 460x270x110

Abgasprüfung

RAV, 2,5 % CO 650 U/min + CVS-Test (USA) *

Entstörung

RAV, Anhang 8 Ziff. 3+4 "D"GEWICHTE

vorn hinten total

Leergewicht

1050 970 2020

Nutzlast

225 1255 1480

Gesamtgewicht

1275 2225 3500

Fabrikgarantie

- - 3500

Reifengröße

8,75-16,5 8,75-16,5 (Varianten

Ply / atü

10 / 5,25 10 / 5,25 vgl: Bemerkungen)

Tragkraft

2428 2428

für V max

120 km/h 120 km/hGarantierte Anhängelast gebremst Garantierte Anhängelast ungebremst Garantiertes Gesamtzuggewicht 5500Geprüfte Anhängelast Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 120 km/hHöchstgeschwindigkeit gemessen km/h

AUSRÜSTUNG §)		
Fernlichter	DOT H..	
Zusatz-fernlichter		
Abblendlichter	DOT H..	
Standlichter	SAE JP 72 T	
Nebellichter	Schlusslichter	SAE STIAR 71 DT
Bremslichter	SAE STIAR 71 DT	Rückfahrlicht 2/separat
Richtungsblinker v	SAE JP 72 T	s vorhanden h SAE STIAR 71 DT
Rückstrahler v		s vorhanden h I (E)
Markierlichter v		s vorhanden h
Lichthupe		Kontroll-Nr. Bel. 1/separat
Scheibenwischer	2 Blatt	mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	SPARTAN Hi+Lo	(91) dB/A
		() dB/A
		() dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Lieferwagen		
Marke und Typ	D O D G E B 300		
Typenscheinnummer	CH	3203 26	
Karosserie	Kasten mit Fenster		
Plätze total	2 **)	vorn	2
Leergewicht	2020	Treibstoff	B
Nutzlast	1480	Steuer-PS	18,78
Gesamtgewicht	3500	Hubraum	3687

REMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- *) EPA-Abgaswert: oben auf Ventildeckel
- **) Anzahl Plätze : 18 Plätze mit Längsbänken, 21 Plätze mit 3 zusätzlichen demontierbaren Einzel-Mittelsitzen
Zum gelegentlichen Personentransport im Sinne von VRV Art. 61 Abs. 1/2.
- §) Ausrüstung : vom Importeur montiert:
- 2 zusätzliche Rückstrahler I (E) an der Stossstange
- Schutzvorrichtung für Vordersitze (Stahlgitter oder Plexiglas ab Schulterhöhe).

Ort und Datum der Prüfung

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRÜFUNG

, Basel, 11.7.74

Lieferwagen

D O D G E

B 300 (Motor: 225)
Kasten mit Fenster
Längsbänke mit
18 / 21 Plätze

CH 3203 26

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 31.03.78 in Bern - Vn

Leistungskorrektur : Motor mit Doppelvergaser, Typ BBD-8110.S,
120 PS (DIN) bei 3600 U/min.

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, A2, iA 4.10 = 81 dB/A
Nahfeld : 86 dB/A bei 2700 U/min.

Nachtrag vom 23.04.79 in Bern - Ad

Ab Modelljahr 1979: (6. Zahl in Vorziffer zu Fgst.-Nr. (9) = Modelljahr 1979)

Erkennungsmerkmale: "B35JB.." (vor Fahrgestell-Nummer)

Ausrüstung : Beleuchtung vorn (vom Importeur geändert)

- orig. Sealed-Beam Scheinwerfer werden durch CR/HCR+A (E) ersetzt.
- orig. Standlichter in Richtungsblinker (obere Kammer) werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in CR/HCR (E) ersetzt.
- Richtungsblinker vorn: SAE AIPP2 79 TIII*CC (untere Kammer).
- Beleuchtungsvariante : mit 4 Rechteckscheinwerfern;
- 2/HCR (E) und 2/A (E) in HCR und 2/Zusatzfernlichter HCR (E) nur HR in Betrieb.