

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	B 300 (Motor: 225)	Typenschein-Nummer
Lieferwagen	DODGE		Kasten mit Fenster (Länge 4928) Längsbänke mit 16/19 Plätzen	CH 3203 28

Hersteller	CHRYSLER CORPORATION (USA)
Erkennungsmerkmale	"B 300" auf Hersteller-Plakette. - "B31RB.." oberhalb Fahrgestell-Nummer
Herstellerplakette	auf linkem hinteren Türpfosten
Fahrgestellnummer	rechts auf Schubstreiterhalterung unterhalb Türe
Motorzeichen	"225" vorn am Motorblock auf Wasserpumpe (Importeur)
Hauptimporteur	NURAG Nutzfahrzeuge AG, Münchensteinerstrasse 120, 4053 Basel
Geprüftes Fahrzeug	Prototyp Unveränderliche Zeichen im Typencode 'B31RB.. .. .'

FAHRGESTELL	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	mechanisch mit hydr. Unterstützung
Getriebe	mechanisch od. Automat
Anzahl Gänge	3 Achsantrieb HR
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch/h=IB, Unterdruck-Unterstützung, auf alle Räder
Hilfsbremse	VA+HA-Kreis der Betriebsbremse
Feststellbremse	mechanisch, IB, auf HR
Dauerbremse	
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter mit sep. Kontrolllampe

MOTOR			
Marke	CHRYSLER	Typ	225
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Bohrung	86,36	Hub	104,77
Hubraum	3687	Steuer-PS	18,78
Leistungs-PS	115 DIN	bei U/min	4000
Lärm	82 dB/A	bei U/min	4000
Schalldämpfer	1/ 460x270x110		
Abgasprüfung	BAV, 2,5 % CO 650 U/min + CVS-Test (USA) *		
Entstörung	BAV, Anh. 8 Ziff. 3+4 "D"		

KAROSSERIE		Kasten mit Fenster	
Anzahl Türen	3 + 1 h	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	-	Rückspiegel	links + rechts
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	auf Wunsch
Diebstahlsicherung	-		
Anzahl Plätze**) t	2 v 2	M	- h -
MASSE			
	innen	aussen	
Länge	2750	4928	Achsabstände 3226
Breite	1800	1978	
Höhe	1350	2040	Spurweite v 1675 h 1625
Hochdach a.w.	s 1500	2200	Spurweiten v - h -
	v	687	
	h	820	1015
		Spurkreis	l 13300 r 13600
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			

GEWICHTE			
	vorn	hinten	total
Leergewicht	1080	880	1960
Nutzlast	345	1195	1540
Gesamtgewicht	1425	2075	3500
Fabrikgarantie	-	-	3500
Reifengrösse	8,75-16,5	8,75-16,5	(Varianten
Ply / atü	10 / 5,25	10 / 5,25	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft für V max	2428	2428	
	120 km/h	120 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht 5500			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 120 km/h			
Höchstgeschwindigkeit gemessen			

<u>AUSRÜSTUNG §)</u>	
Fernlichter	<u>DOT H..</u>
Zusatz-Fernlichter	
Abblendlichter	<u>DOT H..</u>
Standlichter	<u>SAE JP 72 T</u>
Nebellichter	
Bremslichter	<u>SAE STIAR 71 DT</u>
Richtungsblinker	v <u>SAE JP 72 T</u> s <u>vorhanden</u> h <u>SAE STIAR 71 DT</u>
Rückstrahler	v <u>SAE STIAR 71 DT</u> s <u>vorhanden</u> h <u>I (E)</u>
Markierlichter	v <u>SAE JP 72 T</u> s <u>vorhanden</u> h <u>-</u>
Lichtlupe	
Scheibenwischer	<u>2 Blatt</u> mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	<u>SPARTON HI+Lo</u> (91) dB/A
	() dB/A
	() dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	<u>Lieferwagen</u>		
Marke und Typ	<u>D O D G E B 300</u>		
Typenscheinnummer	CH	<u>3203 28</u>	
Karosserie	<u>Kasten mit Fenster</u>		
Plätze total	<u>2 **)</u>	vorn	<u>2</u>
Leergewicht	<u>1960</u>	Treibstoff	<u>B</u>
Nutzlast	<u>1540</u>	Steuer-P5	<u>18,78</u>
Gesamtgewicht	<u>3500</u>	Hubraum	<u>3687</u>

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, ANFÜHRUNGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- *) EPA-Abmessung: oben auf Ventildeckel
- **) Anzahl Plätze : 16 Plätze mit Längsbänken, 19 Plätze mit 3 zusätzlichen demontierbaren Einzel-Mittelsitzen.
Zum gelegentlichen Personentransport im Sinne von VRV Art. 61, Abs. 1/2.
- §) Ausrüstung : vom Importeur montiert:
 - 2 zusätzliche Rückstrahler I (E) an der Stossstange
 - Kotschutzlappen hinten
 - Schutzvorrichtung für Vordersitze (Stahlgitter oder Plexiglas ab Schulterhöhe)

Lieferwagen

D O D G E

B 300 (Motor: 225)
Kasten mit Fenster
Längsbänke mit
16 / 19 Plätze

CH 3203 28

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 31.03.78 in Bern - Vn

Leistungskorrektur : Motor mit Doppelvergaser, Typ BBD-8110.S,
120 DIN-PS bei 3600 U/min.

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, A2, iA 4,10 = 81 dB/A
Nahfeld : 86 dB/A bei 2700 U/min.

Nachtrag vom 23.04.79 in Bern - Ad

Ab Modelljahr 1979 : (6.Zahl in Vorziffer zu Fgst.-Nr. (9) = Modelljahr 1979)

Erkennungsmerkmale : "B31JB.." (vor Fahrgestell-Nummer)

Ausrüstung : Beleuchtung vorn (vom Importeur geändert)

- orig. Sealed-Beam Scheinwerfer werden durch CR/HCR+A (E) ersetzt
- orig. Standlichter in Richtungsblinker (obere Kammer werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in CR/HCR (E) ersetzt.
- Richtungsblinker vorn : SAE AIPP2 79 TIII*CC (untere Kammer).
- Beleuchtungsvariante : mit 4 Rechteckscheinwerfern;
- 2/HCR (E) und 2/A (E) in HCR und 2/Zusatzferlichter HCR (E) nur HR in Betrieb.