

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Lieferwagen

D O D G E

B 300 (Motor: 225)  
Kasten mit oder ohne Fenster

CH- 3203 30

Hersteller CHRYSLER CORPORATION (USA)Erkennungsmerkmale "B 300" auf Hersteller-Plakette. - "B3.BB.." oberhalb Fahrgestell-NummerHerstellerplakette auf linken hinteren TürpfostenFahrgestellnummer rechts auf Schutzstrebehalterung unterhalb TüreMotorkennzeichen "225" vorn an Motorblock auf Wasserpumpe (Importeur)Hauptimporteur NURAG Nutzfahrzeuge AG, Münchensteinerstrasse 120, 4053 BaselGeprüftes Fahrzeug B31BB4X 06R866 Unveränderliche Zeichen im Typencode 'B3.BB.. .....FAHRGESTELLAnzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4Lenkung mechanisch mit hydraulischer UnterstützungGetriebe mechanisch od. AutomatAnzahl Gänge 3 Achsantrieb HRBetriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch/h=IB, Unterdruck-Unterstützung, auf alle RäderHilfsbremse VA + HA-Kreis der BetriebsbremseFeststellbremse mechanisch, IB, auf HR

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle Druckdifferenz-Schalter mit sep. KontrolllampeKAROSSERIE Kasten mit oder ohne FensterAnzahl Türen 3 + 1 h Geschw. Messer km/hSicherheitsgurten - Rückspiegel links + rechtsUnterlegkeil - Zugvorrichtung auf WunschDiebstahlsicherung -Anzahl Plätze \*\*) t 2 v 2 M - h -MASSELänge innen 2750 ussen 4928 Achsabstände 3226 /Breite 1800 1978Höhe 1350 2040 Spurweite v 1675 h 1625Ueberhang s - Spurweiten v -v 687 h -h 820 1015 Spurkreis l 13300 r 13600

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

MOTORMarke CHRYSLER Typ 225Bauart Reihe Takte 4Treibstoff B Lage vornKühlung Wasser Anzahl Zylinder 6Bohrung 86,36 Hub 104,77Hubraum 3697 Steuer-PS 18,78Leistungs-PS 115 DIN bei U/min 4000Lärm 82 dB/A bei U/min 4000Schalldämpfer 1/ 460x270x110Abgasprüfung RAV, 2,5 % CO 650 U/min + CVS-Test (USA) \*Entstörung RAV, Ach. 8, Ziff. 3+4 "D"GEWICHT vorn hinten totalLeergewicht 1050 870 1920Nutzlast 310 1270 1580Gesamtgewicht 1360 2140 3500Fabrikgarantie - - 3500Reifengrösse 8.75-16.5 8.75-16.5 (Varianten...Ply / stü 10 / 5,25 10 / 5,25 vgl. Berer-Tragkraft 2428 2428 kungen) ....für V max 120 km/h 120 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht 5500

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 120 km/hHöchstgeschwindigkeit gemessen 120 km/h

<u>AUSRÜSTUNG</u>	§)
Fernlichter	<u>DOT H..</u>
Zusatz-Fernlichter	
Abblendlichter	<u>DOT H..</u>
Standlichter	<u>SAE JP 72 T</u>
Nebellichter	Schlusslichter <u>SAE STIAR 71 DT</u>
Bremslichter	<u>SAE STIAR 71 DT</u> Rückfahrlicht <u>2/separat</u>
Richtungsblinker	v <u>SAE JP 72 T</u> s vorhanden h <u>SAE STIAR 71 DT</u>
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s vorhanden h
Lichtupe	Kontroll-Nr. <u>Bel. 1/separat</u>
Scheibenwischer	<u>2 Blatt</u> mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	<u>SPARTON Hi+Lo</u> ( 91) dB/A
	( ) d3/A
	( ) dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahr- zeuges	<u>Lieferwagen</u>		
Marke und Typ	<u>D O D G E B 300</u>		
Typenschein- nummer	CH	<u>3203 30</u>	
Karosserie	<u>Kasten mit oder ohne Fenster</u>		
Plätze	total	<u>2</u>	vorn <u>2</u>
Leergewicht	<u>1920</u>	Treibstoff	<u>B</u>
Nutzlast	<u>1580</u>	Steuer-PS	<u>18,78</u>
Gesamtgewicht	<u>3500</u>	Hubraum	<u>3687</u>

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- \*) EPA-Abgasplakette : oben auf Ventildeckel
- \*\*) Abmessungen (Variante) : Länge (innen/ausser) 3120/5385, Ueberhang h (innen/ausser) 1300/1472  
auf Wunsch = Hochdach, Höhe (innen/ausser) 1500/2200
- §) Anrüstung : vom Importeur montiert:  
- 2 zusätzliche Rückstrahler I (E) an der Stossstange  
- Kotschutzlappen hinten  
- Schutzvorrichtung für Vordersitze (Stahlgitter oder Plexiglas ab Schulterhöhe)

Lieferwagen

D O D G E

B 300 (Motor: 225)  
Kasten mit oder  
ohne Fenster

CH 3203 30

**Zusatzkarte**

I.

Nachtrag vom 31.03.78 in Bern - Vn

Leistungskorrektur : Motor mit Doppelvergaser, Typ BBD-8110.S,  
120 PS (DIN) bei 3600 U/min.

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, A2, iA 4,10 = 81 dB/A  
Nahfeld : 86 dB/A bei 2700 U/min.

Nachtrag vom 23.04.79 in Bern - Ad

Ab Modelljahr 1979: (6. Zahl in Vorziffer zu Fgst.-Nr. (9) = Modelljahr 1979)

Erkennungsmerkmale: "B3.JB.." (vor Fahrgestell-Nummer)

Ausrüstung : Beleuchtung vorn (vom Importeur geändert)

- orig. Sealed-Beam Scheinwerfer werden durch CR/HCR+A (E) ersetzt.
- orig. Standlichter in Richtungsblinker (obere Kammer) werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in CR/HCR (E) ersetzt.
- Richtungsblinker vorn: SAE AIPP2 79 TIII\*CC (untere Kammer).
- Beleuchtungsvariante : mit 4 Rechteckscheinwerfern;
- 2/HCR (E) und 2/A (E) in HCR und 2/Zusatzfernlichter HCR (E) nur HR in Betrieb.