

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE
 nach DIN-Nummer
 CH 3203 31

Lieferwagen

D O D G E

B 300 (Motor: ..318)

Kasten mit und ohne Fenster

Hersteller

CHRYSLER CORPORATION (USA)

Erkennungsmerkmale

"B 300" auf Hersteller-Plakette, "B3, BE, ." oberhalb Fahrgestell-Nummer.

Herstellerplakette

auf linkem hinteren Türpfosten

Fahrgestellnummer

rechts auf Schubstreberhalterung unterhalb Türe.

Motorkennzeichen

"..318" links vorn auf Motorblock.

Hauptimporteur

NWBAG Nutzfahrzeuge AG, Münchensteinerstrasse 120, 4053 Basel.

Geprüftes Fahrzeug

B31BE4X 062385

Unveränderliche Zeichen im Typencode 'B3, BE, .., .., ..'

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch mit hydr. Unterstützung

Getriebe

mechanisch oder Automat

Anzahl Gänge

3 Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch/h-IB, Unterdruck-Unterstützung, auf alle Räder.

Hilfsbremse

VA + HA-Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, IB, auf HR.

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter mit sep. Kontrolllampe

KAROSSERIE

Kasten mit oder ohne Fenster

Anzahl Türen

3 + 1 h Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

- Rückspiegel links, rechts

Unterlegkeil

- Zugvorrichtung a.W.

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t 2 v 2 M h

MASSE **)

innen aussen

Länge

2750 4928 Achsabstände 3226 /

Breite

1800 1978 /

Höhe

1350 2040 Spurweite v 1675 h 1625

Ueberhang

s v h

v 687 h

h 820 1015 Spurkreis l 13300 r 13600

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

MOTOR

Marke

CHRYSLER Typ ..318

Bauart

V Takte 4

Treibstoff

B Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 8

Bohrung

99,3 Hub 84,07

Hubraum

5212 Steuer-PS 26,54

Leistungs-PS

156 DIN bei U/min 4000

Lärm

82 dB/A bei U/min 4000

Schalldämpfer

1/ 460 x 270 x 110

Abgasprüfung

BAV, 1,5%CO 550 U/min + CVS-Test(USA) *

Entstörung

BAV, Anh. 8 Ziff. 3+4 "D"

GEWICHTE

vorn hinten total

Leergewicht

1050 870 1920

Nutzlast

310 1270 1580

Gesamtgewicht

1360 2140 3500

Fabrikgarantie

- - 3500

Reifengrösse

8.75-16.5 8.75-16.5 (Varianten

Ply / atü

10 / 5,25 10 / 5,25 vgl. Bemer-

Tragkraft

2428 2428 kungen)

für V max

120 km/h 120 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

5500

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

120 +) km/h

AUSRÜSTUNG	§)
Fernlichter	DOT H..
Zusatz-Fernlichter	
Abblendlichter	DOT H..
Standlichter	SAE JP 72 T
Nebellichter	
Eremslichter	SAE STIAR 71 DT
Richtungsblinker	v SAE JP 72 T s vorhanden h SAE STIAR 71 DT
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s vorhanden h
Lichthupe	Kontroll-Nr. Bel. 1/ separat
Scheibenwischer	2 Platt mit W Waschanlage
Warnvorrichtungen	Sparten Hi+Lo (91) dB/A
	() dB/A
	() dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS	
Art des Fahrzeuges	Lieferwagen
Marke und Typ	DODGE, B 300
Typenscheinnummer	CH 3203 31
Karosserie	Kasten mit oder ohne Fenster
Plätze total	2 vorn 2
Leergewicht	1920
Nutzlast	1580
Gesamtgewicht	3500
Treibstoff	B
Steuer-PS	26,54
Hubraum	5212

REMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- *) EPA-Abgasvignette : oben auf linkem Ventildeckel.
- ** Abmessungen (Variante) : Länge (Innen/Aussen) 3120/5385. Ueberhang h (Innen/Aussen) 1300/1472. auf Wunsch = Hochdach, Höhe (Innen/Aussen) 1500/2200.
- + Fahrzeug wird mit einem Regler ausgerüstet, Typ "Vari-Speed Governor". Einstellung: 4000 U/min bei unbelastetem Motor. Regler plombiert.
- §) Ausrüstung : vom Importeur montiert:
 - 2 zusätzliche Rückstrahler I (E) an der Stossstange.
 - Kotschutzlappen hinten.
 - Schutzvorrichtung für Vordersitze (Stahlgitter oder Plexiglas ab Schulterhöhe).

Eintrag im Fahrzeugausweis:
 Höchstgeschwindigkeit = 120 km/h.

lw Ort und Datum der Prüfung
 Basel, 10. Juli 1974
 Bellach, 2.9.74.

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRÜFUNG

Lieferwagen

D O D G E

B 3 0 0
(Motor: ..318)

CH 3203 31

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 6. September 1977 in Frutigen - Br

Geräuschemessung nach BAV (nur gültig für automatisches Getriebe)

Vorbeifahrt : 50 km/h, A2, iA 4,1, 76,25 dB/A

Nahfeld : 81,75 dB/A bei 3000 U/min