

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Lastwagen	PEUGEOT	403 B 8 D - C 4 Diesel Brücke "FRANZ"	1960/61	3' 2 0 6-D			
Merkmale "403" vorn auf Motorhaube. - "403 B8D" vor Fahrgestell-Nr. - Ausführung mit Dieselmotor. - Brücke mit Bezeichnung FRANZ, Zürich Betriebsstoff Diesel Anzahl Zyl. 4							
Hersteller des Fahrgestells	SA des Automobiles PEUGEOT, Sochaux-Montbéliard et Paris (F)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts oben auf Spritzwand, sowie auf Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	links oben auf Motorblock, neben Einspritzpumpe u.a. Hersteller-Plak.						
Motor-Typ	T M D 85 - Reihenmotor, mit Wirbelkammer System Riccardo						
Lage des Motors	vorn Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	1'816 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mech. synchr.	Seilw./Spill	Länge 4'800			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4	Zughaken auf Wunsch	Breite 1'710			
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang 38	Spur V. 1'340		Höhe 1'760			
Anzahl Achsen 2	Geschw. dir. Gang 110 - 115	Spur H. 1'320		Radstand 2'900			
Anzahl Reifen 4	Differentialsperre	Wendekreis 10,00/10,05		Überhang H. 1'150			
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	665	605	1'270	Dimension	17x380 X	17x380 X	Länge 2'260
Nutzlast	105	780	885	Pneu-Tragk.	800	800	Breite 1'620
Gesamtgew.	770	1'385	2'155		MICHELIN X		Höhe
Fabrikgarant.	800	1'385	2'155		oder	6 Ply	Höhe seitenl. 200
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	3'155			Anzahl Türen	2 (Kabine)		Überhang H. 1'120
Lenkung: Lage	links			Motor-Marke	INDENOR		Brems-PS 48 SAE
Bohrung	85			Hub	80		Steuer-PS 9,25
Karosserie-Form	Brücke mit Seitenladen (Ausführung: FRANZ, Zürich)						
Zahl der Plätze: Total	2	(vorn 2	Mitte	hinten)		Stehplätze
Soziussitz	Seitenwagen						

	CIBIE - MARCHAL oder		
Scheinw. Marke	2/ DUCELIER (gelb)		Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendsystem	2/ Duplo (gelb)		V= komb. mit Standlichtern (weiss)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfern		H= komb. mit Stoplichtern (rot)
Nebellampe			Scheibenwischer 2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ links und rechts		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-klang)
Rückstrahler	2/ separat, über Schlusslichtern	Rückblickspiegel	2/ vorn auf Kotflügeln, abklappbar
Stoplicht	2/ neben Schlusslichtern	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/ komb.links nur für	Gefährliche Bestandteile	flache Zierleiste auf Motor-
Rückfahrlicht	normales Schild		haube vorn
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	85 - 85 dB bei	4000 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich 10.8.60

Die Typenprüfungskommission