

Art des Fahrzeuges Lastwagen	Fabrikmarke P E U G E O T	Typ 403 U 5 D - L 4 Diesel Fourgonnette	Modell- jahr 1960/61	Typenschein Nr. 3' 2 0 7			
Merkmale "403" vorn: Motorhaube. - "403 U5D" vor Fahrgestell-Nr rechts, oben auf Spritzwand							
sowie auf Hersteller-Plakette Bezeichn. B nicht-Betriebsstoff Dieselöl Anzahl Zyl. 4							
Hersteller des Fahrgestells SA des Automobiles PEUGEOT, Sochaux-Montbéliard et Paris (F)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts oben auf Spritzwand, sowie auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen links oben auf Motorblock, neben Einspritzpumpe u.a. Hersteller-Plak.							
Motor-Typ T M D 85 - Reihenmotor mit Wirbelkammer System Riccardo							
Lage des Motors vorn. Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	1'816 cm³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mech. synchr.	Seilw./Spill	Länge 4'610			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4	Zughaken auf Wunsch	Breite 1'680			
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang 38	Spur V. 1'340	Höhe 1'650			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 110-115	Spur H. 1'320	Radstand 2'900			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 10,00/10,05	Überhang H. 975			
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	650	555	1'205	Dimension	165x380	165x380	Länge 1'800
Nutzlast	110	560	670	Pneu-Tragk.	625	625	Breite 1'025/1'350
Gesamtgew.	760	1'115	1'875		MICHELIN C		Höhe 1'010
Fabrikgarant.	800	1'385	1'875				Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. 3'155					Anzahl Türen	2 + 1 AR	Überhang H. 700
Lenkung: Lage links					Motor-Marke	INDENOR	Brems-PS 48 SAE
Bohrung 85					Hub	80	Steuer-PS 9,25
Karosserie-Form. Kastenwagen							
Zahl der Plätze: Total 2 (vorn 2 Mitte hinten )							Stehplätze
Soziussitz					Seitenwagen		

CIBIE - MARCHAL oder

Scheinw. Marke	2/ DUCELIER (gelb)	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendsystem	2/ Duplo (gelb)	V= komb. mit Standlichtern (weiss)	
Standlichter	2/ separat unter Scheinwerfern	H= komb. mit Schluss- u. Stoplichtern (rot)	
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichtern	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-klang)
Rückstrahler	2/ unter Schlussl.+2 sep.üb.Stosst.	Rückblickspiegel	2/ vorn auf Kotfl., abklappbar
Stoplicht	2/ komb.m.Schlussl.(rot) [Ø 55 mm	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/ Mitte Hintertüre für	Gefährliche Bestandteile	flache Zierleiste vorn auf Motorhaube.
Rückfahrlicht	[normales Schild		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	84 - 85 dB bei 4'400 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

\*) Pneu-Tragkraft: laut Garantie MICHELIN vom 26.9.60.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 10.8.60

Die Typenprüfungskommission