

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke R E N A U L T	Typ R 2130 A - Estafette Microcar	Modell- jahr 1960	Typenschein Nr. 3 2 0 9
Merkmale "R. 2130 A" links vorn auf Motorverschaltung, auf Hersteller-Plakette. - "Estafette"				
auf Frontwand		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 4
Hersteller des Fahrgestells	Régie nationale des Usines RENAULT, Billancourt (Seine) (F)			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links vorn auf Motorverschaltung, auf rhombusförm. Hersteller-Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	links vorn auf Motorblock unter Benzinpumpe, auf Hersteller-Plakette			
Motor-Typ	670 - 3 - "VENTOUX" - Reihenmotor obengesteuert			
Lage des Motors	vorn	Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	845 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart	vollsynchr.	Seilw./Spill
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken
Antrieb	auf Vorderräder	Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'320
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	80	Spur H. 1'460
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 9,00/9,10
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder			
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Vorderräder			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	625	420	1'115	Dimension
Nutzlast	275	360	635	Pneu-Tragk.
Gesamtgew.	970	780	1'750	
Fabrikgarant.	970	780	1'750	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2+1 seitl. + 1 H.
Lenkung: Lage	links - Frontlenker		Motor-Marke	RENAULT
Bohrung	58		Hub	80
Karosserie-Form	Limousine			
Zahl der Plätze: Total	9 (vorn 2 Mitte 3 + 3 hinten 1)			Stehplätze
Soziussitz	Seitenwagen			
				Überhang H. 600
				Brems-PS 31 SAE
				Steuer-PS 4,31
				Höhe 1'500
				Höhe seitl.
				Länge 2'480
				Breite 1'560
				Überhang H. 600

Scheinw. Marke	2/ CIBIE E 2 117	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe V= separat unter Scheinw. (w.)
Abblendsystem	2/ Duplo asymmetrisch		H= komb.m. Schluss/Stopl. (rot)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfer	Scheibenwischer	2/ elektrisch
Nebellampe		Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-klang)
Schlusslicht	2/ komb.m. Stopl. u. Blinker (rot)	Rückblickspiegel	2/ aussen beidseit. an Türschar-
Rückstrahler	2/ separat unter Schluss/Stopl.	Geschwindigkeitsmesser	1/ km/h [nieren
Stoplicht	2/ komb.m. Schlusslichter u. Blink.	Gefährliche Bestandteile	keine
Kontrollschildbeleuchtung	2/ auf linkem Türflügel f. norm. Schild		
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	80 dB bei 4'200 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 11.8.60

Die Typenprüfungskommission