

Ausrüstung	§)				
Fernlichter		CR	(E)		
Abblendlichter		CR	(E)		
Standlichter		A	(E)		
Schlusslichter		R-S1	(E)		
Bremslichter		R-S1	(E)		
Richtungsblinker	v	1	(E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v			s	h I (E)
Markierlichter	v			s	h
Zusätzliche Lichter		2/ Mitte			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		2/ Blatt			
Scheibenwischer		NIPPONDENSO 072 200-2990 (CH 2 031)			
Warnvorrichtungen		oder andere homologierte Modelle			

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lieferwagen		
Marke und Typ	DAIHATSU F 25 L - P		
Typenscheinnummer	CH	3217_02	
Karosserie	Brücke mit Seitenladen, offen oder mit Blache		
Platze	total	2	vorn 2
Leergewicht	1360	Treibstoff	B
Nutzlast	900	Steuer-PS	8,08
Gesamtgewicht	2260	Hubraum	1587

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAV: 35,3 km/h, M2, 1A 4,777 = 77 dB/A.
- * Antrieb : Allradantrieb, vorn ausschaltbar; auf Wunsch Freilaufvorrichtung auf Vorderachse.
- + Reifenvariante : 205 SR 16 1800 (4,25) V-max. 120 km/h.
- §) Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich.

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Lieferwagen	DAIHATSU	F 25 L - P	CH 3217 02

Hersteller	DAIHATSU MOTOR CO., LTD, Osaka (J)
Erkennungsmerkmale	"F 25 L-P" auf Hersteller-Plakette "F 25" vor Fahrgestell-Nummer
Herstellerplakette	links, seitlich neben Fahrersitz
Fahrgestellnummer	rechts, vorn, seitlich auf Längsträger
Motorkennezeichen	"12 R" rechts, seitlich auf Motorblock, vor Oelmesstab
Hauptimporteur	SIDA SA, Société d'importation et de distribution automobiles, 1964 Conthey / VS
Geprüftes Fahrzeug	F25-000 023

Unveränderliche Zeichen im Typencode

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2
Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch
Getriebe	mech.synchr. + mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
Anzahl Gänge	4 x 2
Betriebsbremse	Achsantrieb Allrad *) hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, Unterdruckhilfe, auf alle Räder
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Kardan
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle; Kontrollampe kombiniert

Motor			
Marke	DAIHATSU	Typ	12 R
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	80,5	Hub	78
Hubraum	1587	Steuer-PS	8,08
Leistungs-PS	65,5 DIN	bei U/min	4800
	48,2 kW		
Standmessung	70	dB/A bei U/min	3600
Schalldämpfer	1 Topf 340 x ø 170 mm		
Abgasprüfung	EWG 78/665 (ECE-15/03) 0,7 % bei 700 U/min		
Entstörung	BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D		

Karosserie	Brücke mit Seitenladen, offen avec mit Blache	
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer km/h
Sicherheitsgurten	Ar4 (S)	Rückspiegel links/rechts
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung auf Wunsch
Diebstahlsicherung	-	
Anzahl Plätze	2	v 2
Masse	innen	ausen
Länge	1800	4275
Breite	1360	1460
Höhe	410	1850
Uebernag	s -	-
	v -	540
	h 980	1035
Achsabstand		2700
Doppelachse	v	1220 h 1220
Spurweite	v	1220 h 1220
Spurweite	v	-
Spurweite	v	-
Spurkreis	l	13500 r 13100

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	710	650	1360
Nutzlast	50	850	900
Gesamtgewicht	760	1500	2260
Fabnkgarantie			2260
Reifengrösse	6.50 - 16	6.50 - 16	(Varianten +)
Pty/bar	8 / 4,25	8 / 4,25	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1800	1800	
für V max	120 km/h	120 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst			1400 kg
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			1400 kg
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			110 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile