

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart			
m8	5,13	77,0	70,0	3900		Lieferwagen			
						Marke und Typ	DAIHATSU 1000 Cab Van 4WD		
						Typenschein-Nr. CH	3217 08		
						Karosserie	Kasten		
F	G	H	J	R					
Abgasemissionen	Emissionen in g/km			Leerlauf	ATG-Nummer		Plätze	Total	
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO	min-1	CH		
m8	5,13	15,80	1,60	1,29	1,0	790	27 0801 01	2 **)	2
								Leergewicht	900
								Treibstoff	B
								Nutzlast	450
								Hubraum	993
								Gesamtgewicht	1350
								Steuer-PS	5,05
F	G	K	L	M	N	R			

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \*) Federung : h = Längsblattfedern; v+h = Stossdämpfer;
- \*\*) Anzahl Plätze im Laderaum : (Code 128) 1 Querbank = 3 Plätze;
- §) Ausrüstung : das Schutzgitter hinter den Vordersitzen wird durch den Importeur montiert; Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich.
- +) Leergewicht : inbegriffen sind 56 kg Ballast, hinten im Fahrzeug (Bremsverhalten).
- x) Masse : a.W. Ausführungsvariante mit Normaldach, Höhe innen = 1080 mm, Höhe aussen = 1760 mm

Eintrag im Fahrzeugausweis:

128 - Zusätzliche Sitz- und Schutzvorrichtungen genehmigt für 3 Personen auf der Ladebrücke oder im Laderaum zum nicht gewerbsmässigen Transport.

Ort und Datum der Prüfung  
Bellach, 12.11.84  
Lausanne, 24.01.85

Vn/PR

Ersetzt Typenschein vom 01.04.85  
Masse (11.12.85) - WS

Eldg. Typenprüfstelle

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
30) Lieferwagen	DAIHATSU	1000 Cab Van 4WD (S 76 V)	CH 3217 08

Hersteller	DAIHATSU MOTOR CO., LTD, Osaka / Japan		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "S 76 V" oder "S 76 LV .." (L = Links- / R = Rechtslenkung)		
Herstellerplakette	links, in Führerkabine, oben, am hinteren Türpfosten		
Fahrgestellnummer	"JDA00S76V....."		
Fahrgestellnummer	rechts, in Führerkabine, vorn unter Beifahrersitz		
Motorzeichen	"CB" links, hinten auf Motorblock, über Kupplungsgehäuse (erhaben eingegossen)		
Importeur	SIDA SA, Importation Automobile, Châteauneuf, 1964 Conthey		

Fahrgestell	2 / 4	Motor	DAIHATSU	Typ	C B
Anzahl Achsen/Reifen	v = Schraubenfedern *)	Marke	Reihe	Takta	4
Federung	mechanisch, Zahnstange	Treibstoff	B	Lage	Mitte
Lenkung	Allrad; v = ausschaltbar auf Wunsch	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	3
Achsantrieb	hydraulisch, 2-Kreis, v = Scheiben/h = IB,	Bohrung	76,0	Hub	73,0
Betriebsbremse	Unterdruckhilfe, Bremsdruckbegrenzer wirkend auf die Hinterräder	Hubraum	993	Steuer-PS	5,05
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf die Hinterräder	Leistung kW	33 DIN	bei min-1	5200
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel + Segment	Md-max. Nm	74,0	bei min-1	2400
Dauerbremse	---	Entstörung	D	Schalldämpfer	1 = 450x210x125 mm "S 612"
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert				

Karosserie/Ausrüstung	Kasten \$)	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	4 + 1	Leergewicht	435	465	900 +)
Sicherheitsgurten vorn	Ar4m (E)	Gewichtsverteilung	165	285	450
Unterlegkeil	---		600	750	1350
Diebstahlsicherung	---	Fabrikgarantie	145 R 12	145 R 12	1350
Treibstofftank	1 / Stahlblech, 35 Liter	Reifengröße	6 / 2,7	6 / 2,7	
Warnvorrichtung	NIPPON DENSO (E) 28040 oder andere homologierte	Ply/bar	800	800	

Anzahl Plätze	T 2 v 2	M	h	**)
Felgen	3 1/2 J x 12 Stahl			

Masse	innen	aussen	Achsenabstand	1820			
Länge	1670	3195	Doppelachse v	h			
Breite	1250	1395	Spurweite v	1215	-		
Höhe	1230	1910	Spurweite h	1190	-		
Überhang vorn	---	680	Spurkreis ø	1 7800	r 7800		
Überhang hinten	575	695	beladen	140/140			
Bodenfreiheit	leer	140/140					

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	600 / ---	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast	600		
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	110 km/h		km/h
gemessen	km/h bei min-1	Motor	Zapfwelle