

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		
mB	5,13	77,0	70,0	3900	aa)	
F	G	H	J	R		
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leertauf	ATG-Nummer
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO min-1	CH
mB	5,13	15,80	1,60	1,29	1,0 790	27 0801 01
F	G	K	L	M	N	R

Angaben für den Fahrzeugausweis

(Code)

Fahrzeugart	<u>Lieferwagen</u>	
Marke und Typ	<u>DAIHATSU 1000 Pick-Up 4WD</u>	
Typenschein-Nr. CH	<u>32 17 09</u>	
Karosserie	<u>Brücke</u>	
Plätze	Total <u>2</u>	vorn <u>2</u>
Leergewicht	<u>770</u>	Treibstoff <u>B</u>
Nutzlast	<u>580</u>	Hubraum <u>993</u>
Gesamtgewicht	<u>1350</u>	Steuer-PS <u>5,05</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Karosserie : auf Wunsch lieferbar, Brücke mit Verdeck;
 Masse : Höhe innen = 1100 mm / aussen = 1810 mm
 Gewichte : Das Leergewicht erhöht sich um 20 kg.
- §) Ausrüstung : Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich.

 Ort und Datum der Prüfung Bellach, 12.08.85 - Vn/Ad

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
30) Lieferwagen	DAIHATSU	1000 Pick-Up 4WD (S 76 . - T)	CH 32 17 09

Hersteller	DAIHATSU MOTOR CO., LTD. Osaka / Japan
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "S 76 L - T" (L = Links- / R = Rechtslenkung)
Fahrgestellnummer	"JDA 000S76"
Herstellerplakette	links, in Führerkabine, oben am hinteren Türpfosten
Fahrgestellnummer	rechts, in Führerkabine, vorn unter Beifahrersitz
Motorkennzeichen	"CB" hinten, links auf Motorblock, über Kupplungsgehäuse (erhaben eingegossen)
Importeur	SIDA S.A., Importation Automobiles, Châteauneuf, 1964 Conthey

Fahrgestell	2 / 4
Anzahl Achsen/Reifen	v= Schrauben-/h= Längsblatt; v+h= Stossd.
Federung	Zahnstange
Lenkung	auf alle Räder; a.W. vorn ausschaltbar
Achsantrieb	hydraulisch, 2-Kreis, v=Scheiben/h=Trommeln
Betriebsbremse	Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Bremsdruckbegrenzer, wirkend auf Hinterräder
Hilfsbremse	mechanisch, Trommeln, wirkend auf die Hinterräder
Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Hebel mit Segment
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle; Kontrollampe kombiniert

Motor	DAIHATSU	Typ	CB
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	Benzin	Lage	Mitte
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	3
Kühlung	76,0	Hub	73,0
Bohrung	993	Steuer-PS	5,05
Hubraum	33 (DIN)	bei min-1	5200
Leistung kW	74	bei min-1	2400
Md-max. Nm	"D"		
Entstörung			
Schalldämpfer	1 Topf = 450 x 210 x 125 mm /		"S 612"

Karosserie/Ausrüstung	Brücke, a.W. Brücke mit Verdeck *) §)	
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer km/h
Sicherheitsgurten vorn	4x4 (B)	hinten
Unterlegkeil	-	Rückspiegel
Diebstahlsicherung	-	Scheibenwisch.
Treibstofftank	1/ Stahlblech, 35 Liter	
Warnvorrichtung	NIPPON DENSO (B) 28040 oder andere homologierte	

Gewichte *)	vorn	hinten	Total
Leargewicht	420	350	770
Gewichtsverteilung	200	380	580
	620	730	1350
			1350

Fabrikgarantie	145 R 12 C	145 R 12 C
Reifengrösse	6 / 3,50	6 / 3,50
Ply/bar	924	924
Tragkraft	140 (N)	140 (N)
für Vmax	3 1/2 J x 12 Stahl	
Felgen		

Anzahl Plätze	T 2 v 2 M h -
Masse *)	innen aussen
Länge	1940 3195
Breite	1320 1395
Höhe	270 1740
Überhang vorn	680
Überhang hinten	640 695
Bodenfreiheit	140/140
Achsabstand	1820
Doppelachse v h	
Spurweite v h	1210 -
Spurweite h	1195 -
Spurkreis ø	7800 r 7800
Spurkreis ø beladen	140/140

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe 600 / -	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht	600	
Geprüfte Anhängelast		
Garantierte Dechlast		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	110	km/h
gemessen km/h bei min-1	Motor	Zapfwelle