

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Motorrad	H O N D A	C 100 - Super Cub -50 cc	1960	3' 2 2 5			
Merkmale "C 100" vor Rahmen-Nr. - "C 100 E" vor Motor-Nr. - "CUB" auf linkem Bainschutz.							
"Super Cub" seitlich unter Sattel.	Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.	1			
Hersteller des Fahrgestells	HONDA Motor Co. Ltd., Tokyo (Japan)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links, auf Rahmen, über Getriebe						
Motor-Nr. eingeschlagen	links, unten auf Motorgehäuse						
Motor-Typ	C 100 E - Einzylinder OHV						
Lage des Motors	Mitte	Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	49 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart <i>mechanisch</i>	Seilw./Spill	Länge 1'780			
Kühlung	Luft	Anzahl Vorwärtsgänge 3	Zughaken	Breite 575			
Antrieb	auf Hinterrad	Geschw. 1. Gang	Spur V.	Höhe 945			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 70 *)	Spur H.	Radstand 1'180			
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre	Wendekreis	Überhang H.			
Fussbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Hinterrad						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Vorderrad						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	30	38	68	Dimension	2.25-17	2.25-17	Länge
Nutzlast	25	45	70	Pneu-Tragk.	?	?	Breite
Gesamtgew.	55	83	138		4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	Anzahl Türen						Überhang H.
Lenkung: Lage	Motor-Marke HONDA						Brems-PS 4,5 SAE
Bohrung	Hub 39						Steuer-PS 0.25
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total	1 (**)		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze
Sitzsitz	Doppelsattel "HONDA"				Seitenwagen		

Scheinw. Marke 1/ STANLEY Sealed Beam +)	4/ Blinker +)
Abblendsystem 1/ Sealed Beam	Fahrleistungsanzeiger V= auf Lenker H= seitlich auf Kotflügel
Standlichter	Scheibenwischer
Nebellampe	Warnvorrichtung 1/ elektrisch
Schlusslicht 1/ elektrisch +)	Rückblickspiegel 2/ auf Lenker (regulierbar)
Rückstrahler fehlt +)	Geschwindigkeitsmesser 1/ km/h
Stoplicht	Gefährliche Bestandteile
Kontrollschildbeleuchtung 1/ komb. m. Schlusslicht +)	
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 6 Volt	
Lärmmessung 84 - 86 dB bei 70 km/h ++)	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Uebersetzungs-Verhältnis: Getriebe/Hinterrad = 14 x 40 Zähne.
- **) Zahl der Plätze: 1 = darf nicht mit Original-Doppelsattel "HONDA" immatrikuliert werden.
Nur Normalsattel für 1 Person zulässig.
- +) Ausrüstung:
 - Scheinwerfer: "STANLEY" Sealed Beam nicht zulässig. - Es sind Scheinwerfer den Normen entsprechend zu montieren.
 - Schlusslicht: Leuchtfläche zu klein. - Dieselbe muss mindestens 20 cm² aufweisen.
 - Rückstrahler: Nach Vorschrift montieren.
 - Kontrollschildbeleuchtung: Ungenügend.
 - Blinker: Müssen mindestens 500 mm auseinander liegen (technische Mitteilung 8.9.55) oder abmontiert werden.
- ++) Lärm: Zu stark. - Darf 77 dB nicht überschreiten.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 31.8.60

Die Typenprüfungskommission