

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke L A N C I A	Typ 808.07 - A p p i a 3. Serie - Berline	Modell- jahr 1960	Typenschein Nr. 3° 2 2 6			
Merkmale "808.07" = Vorziffer zu Chassis- und Motor-Nr. - "APPIA" auf Hersteller-Plakette und hinten auf Kofferdeckel							
Hersteller des Fahrgestells		LANCIA & Co., Fabbrica Automobili, Torino (I)					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts in Motorhaubenrinne sowie auf Hersteller-Plakette					
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts unten auf Motorgehäuse bei Benzinpumpe					
Motor-Typ		808.07 - V-Motor, obengesteuert, SOLEX Fallstromvergaser					
Lage des Motors		vorn Motorbremse					
Zyl.-Inhalt		11090 cm ³ Anhängerbremse		Aussenmasse in mm			
Takte		4 Getriebeart mech. synchr. Sellw./Spill		Länge 4°022			
Kühlung		Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 4 Zughaken		Breite 1°480			
Antrieb auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang 33 Spur V. 1°180		Höhe 1°460			
Anzahl Achsen		2 Geschw. dir. Gang 132 Spur H. 1°182		Radstand 2°510			
Anzahl Reifen		4 Differentialsperrung Wendekreis 10,75/10,15		Überhang H. 922			
Fussbremse		hydraulisch, Zweikreis, Innenbacken, auf alle 4 Räder					
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder					
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	465	475	940	Dimension	155-14	155-14	Länge
Nutzlast	110	240	350	Pneu-Tragk.	380	380	Breite
Gesamtgew.	575	715	1°290		4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.			1°360		MICHELIN Pilota		Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	4		Überhang H.
Lenkung: Lage		links oder rechts		Motor-Marke	LANCIA		Brems-PS 48 SAE
Bohrung		65		Hub	75		Steuer-PS 5,55
Karosserie-Form		limousine (Berline normaler Serienwagen)					
Zahl der Plätze: Total		5		(vorn 2 Mitte hinten 3)			Stehplätze
Sozialstuhlsitz		Seitenwagen					

(optischer und
6/ Blinker m/akustischer Kontr.

Scheinw. Marke	2/ CARELLO E 3 686	Fahrrihtungsanzeiger	V= zwisch.Scheinw.u.Standl.
Abblendsystem	2/ Duplo asymmetrisch	Seitl.vor Türen.-H=	über Schluss/Stopl.(or.)
Standlichter	2/ separat unter Scheinwerfer	Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Nebellampe	2/ komb.m.Standlichter (gelb)	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Schlusslicht	2/ komb.m.Stoplichter (rot)	Rückblickspegel	1/ innen Mitte oben
Rückstrahler	2/ separat über Stosstange	Geschwindigkeitsmesser	1/ km/h + Tourenzähler
Stoplicht	2/ komb.m.Schlusslichter (rot)	Gefährliche Bestandteile	
Kontrollschildbeleuchtung	2/ Mitte Stosstange f.normales u.langes Schild	***	

Rückfahrlicht

Elektr. Anlage 12 Volt

Lärmmessung 84 - 85 dB bei 5'600 U/min

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Fussbremse: Scheibenbremsen, mit Unterdruck-Bremshilfe, auf alle 4 Räder (hinten = beidseitig Differential)
- Handbremse: Scheibenbremsen, auf Differentialwelle bzw. Hinterräder
Sollte ein Fahrzeug mit Innenbackenbremsen zur Immatrikulierung gelangen, muss es vom kantonalen Experten geprüft werden.
- **) Bereifung: Kann auf Wunsch mit 175 x 400 Reifen geliefert werden.
- ***) Kontrollschildbeleuchtung: Genügend wenn das Schild richtig montiert ist.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 10.8.60

Die Typenprüfungskommission