

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Lastwagen	F I A T	217 A - 1100 T 2 Kasten	1960	3' 2 2 7-B
Merkmale "217 A" = Vorziffer zu Fahrgestell- und "103 G 003" zu Motor-Nr. - Hersteller-Plakette				
unter rechtem Sitz		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl.	4
Hersteller des Fahrgestells	F I A T, Torino (I)			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts a. seitlichem Band des Motorkastens sowie auf Hersteller-Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts vorn auf Motorblock unter Auspuffsammelrohr			
Motor-Typ	103 G 003 - Reihenmotor, senkrecht, O H V			
Lage des Motors	vorn Motorbremse			
Zyl.-Inhalt	1'221 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart	rech. synchr.	Seilw./Spill
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	20	Spur V. 1'362
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	100	Spur H. 1'383
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 11,00/10,70	Überhang H. 920
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder			
Handbremse	mechanisch, Aussenband, auf Kardanwelle bzw. Hinterräder			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	740	500	1'240	Dimension 7.50-14
Nutzlast	355	820	1'175	Pneu-Tragk. 660
Gesamtgew.	1'095	1'320	2'415	6 Ply Nylon
Fabrikgarant.	1'100	1'400	2'500	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2+1+1 hinten
Lenkung: Lage	links - Frontlenker			Motor-Marke FIAT
Bohrung	72			Hub 75
Karosserie-Form	Kasten			
Zahl der Plätze: Total	2	(vorn 2	Mitte	hinten)
Stehplätze				
Soziussitz	Seitenwagen			

Scheinw. Marke 2/ CARELIO APP.IGM. 899/58/P	Fahrleistungsanzeiger 6/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendsystem 2/ Duplo	V= komb.m.Standlichtern (weiss)
Standlichter 2/ separat unter Scheinwerfer	Seitl.=hinter Kab.-Türen.-H=oberhalb Rückstr.(or.)
Nebellampe	Scheibenwischer 2/ elektrisch
Schlusslicht 2/ komb.m.Stoplichtern	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-klang)
Rückstrahler 2/ zwischen Schlussl.u.Blinkern	Rückblickspegel 2/ aussen beidseitig
Stoplicht 2/ komb.m.Schlusslichtern	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung 1/ a.links Türflügel, für	Gefährliche Bestandteile keine
Rückfahrlicht	[normales Schild
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 79 dB bei 5'000 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Nutzlast: 1'175 kg inkl. Insassen; bedingt durch Tragkraft der Reifen auf Hinterachse.

Schutzvorrichtung: Schutzwand hinter den Sitzen bis auf Höhe der Rücklehnen.

Auspuffrohr: Darf weder nach rechts noch gegen den Boden gerichtet sein.

Diese Karte ersetzt TS-Nr. 3'227-B vom 30.8.60
(Fabrikgarantie; Bereifung)

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 30.8.60
Bern, 3.1.61

Die Typenprüfungskommission