

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke BEDFORD	Typ K F L C 1	Modell- jahr 1960	Typenschein Nr. 3' 2 3 3
Merkmale "K F L C 1" auf Hersteller-Plakette *) und vor Fahrgestell-Nr. - "K F 1" vor				
Motor-Nr. - Frontlenker	Betriebsstoff Diesel		Anzahl Zyl. 6	
Hersteller des Fahrgestells	VAUXHALL Motors Ltd., Luton (GB)			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts seitlich auf Längsträger, hinter Kabine sowie a. Herst.-Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts vorn unten auf Motorblock sowie auf Hersteller-Plakette			
Motor-Typ	K F 1 - Reihenmotor, stehend (300 cu.in.)			
Lage des Motors	vorn	Motorbremse	auf Wunsch	
Zyl.-Inhalt	4'927 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse	auf Wunsch	
Takte	4	Getriebeart	mech. synchr.	Seilw./Spill
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4x2 = 8 **)	Zughaken auf Wunsch
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	8.	Spur V. 1'810
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	80	Spur H. 1'705
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	Wendekreis 16,40/16,45	
Fußbremse hydraulisch, Innenbacken, Zweikreis, mit Druckluft-Bremshilfe, auf alle Räder				
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Kardanwelle bzw. Hinterräder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer m. Kab.	1'920	1'330	3'250	Dimension
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.
Gesamtgew.			9'400	10 oder 12 Ply
Fabrikgarant.	3'720	8'165	9'400	doppelt
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen 2 (Kabine)	
Lenkung: Lage		links - Frontlenker	Motor-Marke	BEDFORD
Bohrung		98,43	Hub	107,95
Karosserie-Form geschlossene Frontkabine				
Zahl der Plätze: Total		3	(vorn 3	Mitte hinten )
Soz. lussitz		Seitenwagen		
			Innenmasse in mm	
			Länge 7'472	
			Breite 2'210/2'241	
			Höhe 2'321	
			Radstand 4'242	
			Überhang H. 2'060	
			Länge	
			Breite	
			Höhe	
			Höhe seitenl. TM 3/63	
			Überhang H. 93 DIN	
			Brems-PS 103 100 SAE	
			Steuer-PS 25,10	
			Stehplätze	

\*\*\*)

Scheinw. Marke 2/ LUCAS Continental 700	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendsystem 2/ Duplo	V= neben Standlichtern (orange)
Standlichter 2/ separat, über Scheinwerfer	H= neben Schluss-u.Stoplichtern (orange)
Nebellampe	Scheibenwischer 2/ elektrisch
Schlusslicht 2/ komb.m.Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler fehlen	Rückblickspegel 2/ links u.rechts auf Kabinentüren
Stoplicht 2/ komb.m.Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung 2/ komb.m.Schlusslichter	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 12 Volt (2 x 6 V)	
Lärmmessung 87 dB bei 2'800 U/min	

**Bemerkungen und Ausnahmen**

- \*) Merkmale: Hersteller-Plakette befindet sich rechts vorn oben auf Kotflügel-Innenseite, auf Kabinen-Abstützung (durch bestehende Lucke sichtbar).
- \*\*) Hinterachse mit doppelter Rücksetzung, pneumatische Betätigung (Druckluft).
- \*\*\*) Ausrüstung: Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert und ist von kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.  
Markierlichter: Müssen nach Vorschrift angebracht werden.  
Auspuffrohr: Darf nicht gegen den Boden gerichtet sein.

Diese Karte ersetzt TS-Nr. 3'233 vom 6.9.60  
(Beschreibung der Fussbremse)

Ab Chassis Nr.6 808 130 werden unterdruck- und druckluftbetätigte Zweiganghinterachsen durch elektrischbetätigte ersetzt. TM 2/65  
(20.12.60)

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 6.9.60

Die Typenprüfungskommission