

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein			
Motor-Dreirad	A P E		" C " - A C 3 T Kasten		Jahr	Nr.			
Merkmale "AC 3 T" Vorziffer zu Rahmen-Nr. - "AC 3 M" Vorziffer zu Motor-Nr.					1961	3'2 3 5-B			
Betriebsstoff				Benzin	Anzahl Zyl. 1				
Hersteller des Fahrgestells	PIAGGIO & Co., S.p.A., Genova(I) - Importeur ROLLAG AG, Zürich								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	vorn, Mitte, unter Lenkstange, auf Verschalung (in Kabine)								
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, auf Motorgehäuse, auf Kupplungsseite								
Motor-Typ	A C 3 M - Einzylinder, mit schräg nach vorn liegendem Zylinder								
Lage des Motors	Mitte Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	145,45 cm <sup>3</sup> Anhängerbremse					Aussenmasse in mm			
Takte	2	Getriebeart		mechanisch		Länge	2'570		
Kühlung	Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken		Breite	1'220	
Antrieb	Heck		Geschw. 1. Gang		Spur V.		Höhe	1'550	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		55	Spur H. 1'075		Radstand	1'650	
Anzahl Reifen	3	Differentialsperre		Wendekreis		Überhang H. 710			
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf die Hinterräder								
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, auf das Vorderrad + Stellbremse: IB auf Diff.Welle								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm		
	100	190	290		4.00-8	4.00-8		Länge	1'250
Nutzlast	20	290	310	Pneu-Tragk.	310	310	Breite	1'140	
Gesamtgew.	120	480	600		"T" - "F"	- "C"	Höhe	820	
Fabrikgarant.			720		Transporto		Höhe selten.		
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		2 + 1 hinten		Überhang H.	700
Lenkung: Lage				Motor-Marke		APE/PIAGGIO		Brems-PS	5,8
Bohrung				57	Hub		57	Steuer-PS	0,741
Karosserie-Form				Kasten mit Kabine					
Zahl der Plätze: Total		1	(vorn	Mitte	hinten	)	Stehplätze		

Fernlicht	1/ SIEM APP.IGM 1049/53/P	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	1/ Duplo	V= komb. mit Standlichter	(orange)
Standlichter	2/ seitlich an Kabine	H= über Schlusslichter	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	1/ mit Handbetätigung *)
Schlusslicht	2/ unter Stopl. und Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch
Rückstrahler	2/ separat auf Rückwand	Rückblickspegel	2/ seitlich an Kabine Ø 90 mm
Stoplicht	2/ über Schlussl. neben Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	links kombiniert **)	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	80 dB bei 5'200 U/min bzw. 55 km/h ***)		

Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Scheibenwischer: Auf Wunsch, mit elektrischer Betätigung.
- \*\*) Kontrollschildbeleuchtung: Wird vom Schlusslicht überstrahlt.-Wird vom Importeur durch Einbau einer Einlage im Schlusslicht gedämpft.
- \*\*\*) Lärmdämpfung: Auspufftopf gekennzeichnet "APP.IGM 0801/S".

Diese Karte ersetzt TS 3'235-B vom 14.9.60.  
Korrektur Gesamtgewicht gem. KS. 22.2.54.

(10.12.62.)

Ort und Datum der Typenprüfung      Zürich, 14.9.60.

Die Typenprüfungskommission