

| | | | |
|-------------------------|-------------|---------|--------------------|
| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke | Typ | Typenschein-Nummer |
| Lastwagen (Fahrgestell) | E B R O | E - 6 0 | CH 3239 02 |

Hersteller **EBRO, MOTOR IBERICA SA., Barcelona / Spanien**
Erkennungsmerkmale **auf Hersteller-Plakette vor Fahrgestell-Nummer : ".CX"**
am Fahrgestell vor Fahrgestell-Nummer : "60*.CX"

Herstellerplakette **links, am vorderen Türpfosten**
Fahrgestellnummer **rechts, vorn seitlich auf Längsträger, vor VA**
Motorkennzeichen **"236 E" rechts, vorn seitlich am Block**
Hauptimporteur **HAEMMERLI AG, Nutzfahrzeuge, 5600 Lenzburg**
Geprüftes Fahrzeug **60*5CX - 97727***

Unveränderliche Zeichen im Typencode **60*.CX / .CX**

Fahrgestell

Anzahl Achsen **2** Anzahl Räder **6**

Lenkung **mechanisch**

Getriebe **mechanisch synchronisiert**

Anzahl Gänge **5** Achsantrieb **HR**

Betriebsbremse **hydraulisch, 2-Kreis, IB, 2-Kreis Unterdruck-
unterstützung, wirkend auf alle Räder,
stufenlos lastabhängiger Bremskraftregler auf HR**

Hilfsbremse **VA + HA-Kreis der Betriebsbremse**

Feststellbremse **mechanisch, IB, auf HR (Ratschenbremse)**

Dauerbremse **-**

2-Kreis-Kontrolle ***)**

Motor

Marke **PERKINS (E)** Typ **4.236 (236 E)**

Bauart **Reihe** Takte **4**

Treibstoff **D** Lage **vorn**

Kühlung **Wasser** Anzahl Zylinder **4**

Bohrung **98,4** Hub **127**

Hubraum **3861** Steuer-PS **19,66**

Leistungs-PS **76 DIN** bei U/min **2800**

Lärm **85** dBA bei U/min **2900**

Schalldämpfer **1 Topf 480 x Ø 175**

Abgasprüfung **Bosch-Sz. 4,53 / Bacharach 3.0**

Entstörung **-**

Karosserie

Anzahl Türen **2** Geschw. Messer **Tachograph**

Sicherheitsgurten **-** Rückspiegel **beidseitig**

Unterlegkeil **1/ 380x170x200** Zugvorrichtung **-**

Diebstahlsicherung **-**

Anzahl Plätze **3** v **3** M **h**

Masse ******) §) Innen **2900**

Länge **4670** Achsabstand **2600 / 3400**

Breite **1940** Doppelachse **v h**

Höhe **2200** Spurweite **v 1660 h 1560**

Überhang **s** Spurweite **v**

v **1140** **h**

h **920** **Spurkreis** **11600** **11600**

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte §)

Leergewicht **1365** hinten **575** total **1940**

Nutzlast **(Leergewicht Kabine/Fahrgestell)**

Gesamtgewicht **5800**

Fabrikgarantie **2200** **4300** **5800**

Roffengrösse **6,50 - 16** **6,50 - 16** (Varianten

Ply / bar **10 / 5,0** **10 / 5,0** vgl. Bemerkungen)

Tragkraft **2000** **3850**

für V max **120** km/h **120** km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller **87** km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

Ausrüstung §)

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|---|-----|---|--|---|----|-----|-------------------|
| Fernlichter | CR | (E) | | | | | | | |
| Abblendlichter | CR | (E) | | | | | | | |
| Standlichter | A | (E) | | | | | | | |
| Schlusslichter | R-S1 | (E) | | | | | | | |
| Bremslichter | R-S1 | (E) | | | | | | | |
| Richtungsblinker | v | 1 | (E) | s | | h | 2a | (E) | |
| Rückstrahler | v | | | s | | h | I | (E) | |
| Markierlichter | v | | | s | | h | | | |
| Zusätzliche Lichter | | | | | | | | | |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 1/ | separat | | | | | | | |
| Scheibenwischer | 2/ | Blatt | | | | | | | |
| Warnvorrichtungen | 1/ | Femsa AG 12. CH 5 2002 01 | | | | | | | mit 4 Waschanlage |
| | | oder andere gemäss Homologationsblätter | | | | | | | |
| | | geprüfte Modelle | | | | | | | |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | | |
|--------------------|----------------|------------|--------|
| Art des Fahrzeuges | Lastwagen | | |
| Marke und Typ | E B R O | E - 60 | |
| Typenscheinnummer | CH | 3239 | 02 |
| Karosserie | je nach Aufbau | | |
| Plätze | total | 3 | vorn 3 |
| Leergewicht | lt. Waagschein | Treibstoff | D |
| Nutzlast | je n. Aufbau | Steuer-PS | 19,66 |
| Gesamtgewicht | 5800 | Hubraum | 3861 |

Bemerkungen, Änderungen, Auflegen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) 2-Kreis-Kontrolle
hydr. Teil = Druckdifferenz-Schalter mit sep. Kontrollampe / Unterdruck = sep. Kontrollampe
- ***) Masse
Achsabstand 2900 Länge 5170 Ueberhang h 1130 Spurkreis- ϕ 12900
3400 5870 1330 15200
- §§) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme festzulegen bzw. zu kontrollieren

Änderungen durch den Importeur

- Vorziffern zu Fgat.-Nr. (60) wird eingeschlagen
- geprüfte Warnvorrichtung wird montiert
- Blinkerkontrollampe wird am Armaturenbrett montiert
- Kotschutzklappen vorn werden montiert
- Auspuffaustritt wird nach hinten oder 45° nach links verlängert
- Unterlegkeil wird beigelegt

Ort und Datum der Prüfung
Henschiken, 18.1.77 / 14.3.77