

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.							
Lastwagen-Fahrgestell (Allradantrieb)	S A U R E R	2 D M - C T 4 D	1960/61	3' 2 4 4							
Merkmale "2 DM / CT 4 D" auf Hersteller-Plakette, links beim Einstieg											
		Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl. 6							
Hersteller des Fahrgestells AG Adolph SAURER, Arbon TG (CH)											
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts vorn oben auf Längsträger, vor Lenkstock u.a. Hersteller-Plakette											
Motor-Nr. eingeschlagen rechts vorn oben a. Zylinderblock, über Kompressor u.a. Hersteller-Plak.											
Motor-Typ C T 4 D - Reihenmotor, senkrecht											
Lage des Motors vorn		Motorbremse Staudruckbremse mit mechanischer Betätigung									
Zyl.-Inhalt 6'842 cm ³		Anhängerbremse Druckluft, Zweileiter, dir./indirekt		Aussenmasse in mm							
Takete 4		Getriebeart mechanisch Seilw./Spill auf Wunsch		Länge 6'310/6'720							
Kühlung Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 4x2=8 Zughaken auf Wunsch		Breite 2'300							
Antrieb auf alle Räder		Geschw. 1. Gang 7,5 Spur V. 1'910 od. 1'898		Höhe 2'655							
Anzahl Achsen 2		Geschw. 8. Gang 72,5 Spur H. 1'711		Radstand 4'200							
Anzahl Reifen 6		Differentialsperre vorhanden *) Wendekreis 15,60/15,50		Überhang H. 960/1'370							
Fussbremse Druckluft, Zweikreis, Innenbacken, mit Trittplattenventil, auf alle Räder											
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, mit Druckluft-Bremshilfe, auf Hinterräder											
Gewichte		vorn hinten		Total		Bereifung		vorn hinten		Innenmasse in mm	
leer o. Kab.		2'650 1'900		4'550		Dimension		9.00-20 9.00-20		**) Länge	
Nutzlast		je nach Aufbau				Pneu-Tragk.		2'000 2'000		Breite	
Gesamtgew.		5'000		11'800				12 Ply		Höhe	
Fabrikgarant.		4'500-9'000		11'800				E P doppelt		Höhe seitenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		21'800		***)		Anzahl Türen		2 (Kabine)		Überhang H.	
Lenkung: Lage		rechts - m. hydraul. Lenkhilfe		Motor-Marke SAURER						Brems-PS 115 108 DIN	
Bohrung		110		Hub		120				Steuer-PS 34,85	
Karosserie-Form geschlossene Normal-Kabine											
Zahl der Plätze: Total		3		(vorn 3 Mitte hinten)						Stehplätze	
Soziussitz Seitenwagen											

+)	Scheinw. Marke 2/ GALLAY 21.240	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
	Ablendsystem 2/ Duplo symmetrisch	V= kombiniert mit Markierlichtern (weiss)
	Standlichter 2/ in den Scheinwerfern	H= kombiniert mit Stoplichtern (orange)
	Nebellampe	Scheibenwischer 2/ Druckluft
	Schlusslicht 2/ seitl. unter Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-klang)+Druckl.-Hom
	Rückstrahler 2/ separat, pendelnd	Rückblickspiegel 2/ seitlich auf Türscharnieren
	Stoplicht 2/ seitlich komb. m. Blinker	Geschwindigkeitsmesser km/h
	Kontrollschildbeleuchtung 1/ komb. m. Schlussl.	Gefährliche Bestandteile
	Rückfahrlicht	
	Elektr. Anlage 24 Volt (2 x 12)	
	Lärmmessung 83 dB bei 2'200 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Differentialsperre: Mit Druckluft-Betätigung.
- **) Bereifung: Auf Wunsch 10.00-20, 12 Ply.
- ***) Max. Anhängergewicht: 13'600 kg. - Anfahren in einer Steigung von 15 % = gut. - Die Handbremse mit Bremshilfe hält den ganzen Zug in einer Steigung von 15 %. - Die Bremsverzögerung Lastwagen-Anhänger ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- +) Ausrüstung: Wird erst bei Montage der Karosserie angebracht und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
Markierlichter: 2/ vorn auf Kotflügel, über Stossbalken, kombiniert mit den Blinkern.

Ort und Datum der Typenprüfung Arbon, 28.9.60
Thun, 29.9.60

Die Typenprüfungskommission