

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell- Jahr	Typenschein Nr.
Lastwagen-Fahrgestell (Allradantrieb)	S A U R E R	2 D M - C T 3 D	1961	3 2 4 5
Merkmale "2 DM / CT 3 D" auf Hersteller-Plakette, links beim Einstieg				
		Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl. 6
Hersteller des Fahrgestells	AG Adolph SAURER, Arbon TG (CH)			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts vorn oben auf Längsträger, vor Lenkstock u.a. Hersteller-Plak.			
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts vorn oben auf Zylinderblock, über Kompressor			
Motor-Typ	C T 3 D - Reihenmotor, senkrecht			
Lage des Motors	vorn	Motorbremse	Staudruckbremse, mit mechanischer Betätigung	
Zyl.-Inhalt	8'101 cm ³	Anhängerbremse	Druckluft-Zweileiter, dir. u. indir.	
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill auf Wunsch
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4x2= 8	Zughaken auf Wunsch
Antrieb auf alle Räder		Geschw. 1. Gang	7,0	Spur V. 1'910 od. 1'898
Anzahl Achsen	2	Geschw. 8. Gang	74,5	Spur H. 1'711
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	vorhanden *)	Wendekreis 16,35/16,70
Fussbremse	Druckluft, Zweikreis, Innenbacken, mit Trittplattenventil, auf alle Räder			
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, mit Druckluft-Bremshilfe, auf Hinterräder			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
				vorn
leer o. Kab.	2'650	1'900	4'550	10.00-20
Nutzlast	je nach Aufbau			10.00-20
Gesamtgew.	5000	10'000	11'800	2'400
Fabrikgarant.	4'500	9'000	11'800	12 Ply
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	21'800	***)	21'800	6 3/64
Lenkung: Lage	rechts	mit hydraul. Lenkhilfe		doppelt
Bohrung	115	Motor-Marke	SAURER	Anzahl Türen 2 (Kabine)
Karosserie-Form	geschlossene Normalkabine			Überhang H. 135 DIN
Zahl der Plätze: Total	3	(vorn 3	Mitte	hinten)
Soziussitz	Seitenwagen			Stehplätze
				Brems-PS 128-DIN
				Steuer-PS 41,26

+)	Scheinw. Marke	2/ GALLAY 21.240	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
	Abblendsystem	2/ Duplo symmetrisch	V= komb. mit Markierlichter (weiss)	
	Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H= komb. mit Stoplichter (orange)	
	Nebellampe		Scheibenwischer	2/ Druckluft
	Schlusslicht	2/ seitlich unter Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektr. (1-klang)+Druckluftthorn
	Rückstrahler	2/ separat, pandelnd	Rückblickspiegel	2/ seitl. a. Türscharnieren
	Stoplicht	2/ seitlich komb.m.Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
	Kontrollschildbeleuchtung	1/ komb.m.Schlusslicht	Gefährliche Bestandteile	
	Rückfahrlicht			
	Elektr. Anlage	24 Volt (2 x 12)		
	Lärmmessung	83 dB bei 2'200 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Differentialsperre: Mit Druckluft-Betätigung.
 - **) Bereifung: Auf Wunsch mit 9.00 - 20 EP, 12 Ply.
 - ***) Max. Anhängergewicht: 13'600 kg. - Anfahren in einer Steigung von 15 % = gut. - Die Handbremse mit Bremshilfe hält den ganzen Zug in einer Steigung von 15 %. Bremsverzögerung Lastwagen/Anhängler ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
 - +) Ausrüstung: Wird erst bei Montage der Karosserie angebracht und ist von kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
Markierlichter: 2/ vorn auf Kotflügeln, über Stossbalken, kombiniert mit Blinkern.
- Um die bisherige Toleranz von 10% einbauen zu können, Ges. Gew. 13.500 Kg. muss die Hinterachsgarantie erhöht werden. Sie beträgt nun 10'000 Kg. TM 2/64

Ort und Datum der Typenprüfung Arbon, 28.9.60
Thun, 29.9.60

Die Typenprüfungskommission