

## Typenbescheinigung für Lastwagen

### 1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

leicht/schwer (M. F. V.)

Hersteller des Fahrgestells: International Harvester Comp. Chicago (USA) Marke: INTERNATIONAL

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): K B 1, Stationwagen Treibstoff Benzin

|   | total                 | Vord.'achse | H.'achse |
|---|-----------------------|-------------|----------|
| Leergewicht des Fahrgestells (einschl. Treibstoff, Kühlwasser, Akk.batterien, Werkzeug, Res.'räder) | — kg                  | — kg        | — kg     |
| Tragfähigkeit des Fahrgestells:   | — kg                  | — kg        | — kg     |
| Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht  | 2620 <sup>1)</sup> kg | — kg        | — kg     |
| *Leergewicht des karrossierten Fahrgestells   | 1670 kg               | 850 kg      | 820 kg   |
| *Nutzlast (einschliesslich 2 Personen)  | 950 <sup>1)</sup> kg  | — kg        | — kg     |

### 2.) Fahrgestell.

Zahl der Achsen: 2

Antrieb: auf Hinterachse

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: am linken Chassislängsträger, vorn, seitlich, hinter vorderer

Achsenabstand: 2870 mm Spurweite: vorn 1500 mm hinten 1510 mm Federlasche

äusserer Wendekreisdurchmesser: links 12,6 m rechts 11,8 m Lenkung: links

Reifendimensionen: vorn: 7.00×16" hinten: 7.00×16" (einfach)

Anhängevorrichtung (System): — Höhe ab Boden: — mm

Bodenfreiheit: unter Vorderachse: 230 mm, unter Hinterachse: 215 mm

### 3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: am Zylinderblock, vorn, links

Hersteller des Motors: International Harvester Co. Typ: G.R.D. 214 Art: Reihenmotor

Zylinderzahl: 6 Zylinderbohrung: 84,136 mm Kolbenhub: 101,77 mm Takt: 4

Zylinderinhalt zus.: 3495 cm<sup>3</sup> Bremsleistung: 82,4 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 17,799

I. Bremse Art: Fussbremse, hydraulisch ..... Wirkend auf 4 Räder .....

II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch ..... Wirkend auf Hinterräder (über Getriebe)

III. Bremse Art: ..... — ..... —

Anlage für Anhängerbremsung: ..... — ..... Kuppelungs-System: ..... —

### 5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Sealed Beam ..... Abblendsystem: ohne Abblendkappe .....

Stand- bzw. Markierlichter: 2, im Kühlergitter .....

Schlusslicht: 1, komb. Stopplicht: 1, komb. Nummerbeleuchtung: 1, komb.

Winker: —<sup>2)</sup> System: — ..... Lage: — .....

Blinker: —<sup>2)</sup> System: — ..... Lage: — .....

Warnvorrichtung: 1 elektrisches Horn .....

### 6.) Karrosserie (bei serienmässiger Herstellung)<sup>3)</sup>

Art (Form): Stationwagen ..... Hersteller: International Harvester Comp. ....

Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: 2200 mm Innenbreite: 1410 mm

Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): 1990 mm Höhe Seitenladen ab Brücke: — mm

Gesamtbreite des Fahrzeugs: 1860 mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: 4830 mm

Überhang ab Mitte Hinterachse: — mm Überhang ab Mitte Vorderachse: — mm

Anzahl Türen: 3 ..... Zahl der Sitzplätze (M. F. V.): 2 .....

Bemerkungen: <sup>1)</sup> Mit Zusatzfederung 200 kg mehr. ....

<sup>2)</sup> Richtungsanzeiger nach Vorschrift anbringen. ....

<sup>3)</sup> Bei Verwendung als Lieferwagen Schutzvorrichtung hinter den Sitzen  
anbringen und Rückspiegel an Türscharnier links aussen montieren. ....

Datum und Ort der Prüfung des Types: Zürich, 4. 8. 48. .... Das Sekretariat:

\* Nur bei serienmässig hergestellten Karrosserien.