

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer (gültig bis 31.12.1978.)
Lastwagen (Fahrgestell)	F B W	85 V - . . . (Motor E 6 A)	CH 3257 16

Hersteller Aktiengesellschaft FRANZ, BROZINCEVIC & CO., Motorwagenfabrik FEW, 8621 Wetzikon
 Erkennungsmerkmale "85 V - . . ." auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette auf Fahrersitzsockel
 Fahrgestellnummer rechts, vorn oben auf Längsträger, hinter Kühlergitter
 Motorkennzeichen "E 6 A" rechts, hinten seitlich auf Motorblock
 Hauptimporteur _____
 Geprüftes Fahrzeug 6624 Unveränderliche Zeichen im Typencode 85 V - . . .

Fahrgestell	Motor
Anzahl Achsen <u>4= 2 Doppelachsen</u> Anzahl Räder <u>12</u>	Marke <u>F B W</u> Typ <u>E 6 A (Turbo)</u>
Lenkung <u>mech. mit hydr. Lenkhilfe + pneum. Zusatzhilfe</u>	Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Getriebe <u>mech. synchron. od. nicht synchron. od. Automat</u>	Treibstoff <u>D</u> Lage <u>vorn</u>
Anzahl Gänge <u>9/13 od. 4/5/6 St. Achsantrieb H'Doppelachse *)</u>	Kühlung <u>Wasser</u> Anzahl Zylinder <u>6</u>
Betriebsbremse <u>Druckluft, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder, 2 Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, wirkend auf H'Doppelachse</u>	Bohrung <u>130</u> Hub <u>150</u>
Hilfsbremse <u>Federspeicher, abstufbar, IB, wirkend auf H'Doppelachse, Betriebsdruck + Notlösevorr. über 4-Kreis-schutzventil, mech. Lösevorr. = Spindel in Zylinder</u>	Hubraum <u>11946</u> Steuer-PS <u>60,8</u>
Feststellbremse <u>Standdruck abstufbar komb. mit Telma od. Retarder</u>	Leistungs-PS <u>320 DIN</u> bei U/min <u>2100</u>
Dauerbremse <u>1 kombinierte Kontrollampe für beide Kreise</u>	Lärm <u>84</u> dB/A bei U/min <u>2100</u>
2-Kreis-Kontrolle _____	Schalldämpfer <u>1 Topf</u> (**)
	Abgasprüfung <u>Bacharach= 2,5 / BOSCH-SZ= 2,0 bei 45 %</u>
	Entstörung _____

Karosserie	<u>Frontlenkerkabine</u>
Anzahl Türen <u>2</u>	Geschw. Messer <u>Tachograph</u>
Sicherheitsgurten _____	Rückspiegel <u>2/beidseitig</u>
Unterlegkeil <u>2/300x200x150mm</u>	Zugvorrichtung <u>nach Wunsch</u>
Diebstahlsicherung _____	
Anzahl Plätze <u>1 2 od. 4 v</u>	M _____ h _____
Masse \$)	Innen aussen Abstand l. Achse-Mitte H'Doppela.
Länge <u>(veränderlich) 10420</u>	Achsabstand <u>5675 (5175-6175)</u>
Breite <u>2300/2500</u>	Doppelachse v <u>1500</u> h <u>1350</u>
Höhe <u>3000</u>	Spurweite v <u>1945</u> h <u>1700</u>
Ueberhang s _____	Spurweite v _____ h _____
v _____	bei 2,5 m h _____ - <u>1890</u>
h <u>2545</u>	Spurkreis l <u>18100</u> r <u>18200</u>
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugaile _____	
Gewichte	vorn hinten total
Leergewicht <u>5670</u>	<u>4270</u> <u>9940</u> \$)
Nutzlast <u>(Leergewicht Kabine/Fahrgestell)</u>	
Gesamtgewicht _____	<u>28000</u>
Fabnkgarantie <u>+) / 5000</u>	<u>20000</u>
Reifengröße <u>10.00 - 20</u>	<u>10.00 - 20</u> (Varianten
Ply / bar <u>Multi / 7,5</u>	<u>Multi / 7,5</u> vgl. Bemerkungen)
Tragkraft <u>2 x 6000</u>	<u>2 x 10800</u>
für V max <u>100</u> km/h	<u>100</u> km/h
Garantierte Anhängelast gebremst _____	
Garantierte Anhängelast ungebremst _____	
Garantiertes Gesamtzuggewicht _____	
Geprüfte Anhängelast _____	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller <u>100</u> km/h	
Höchstgeschwindigkeit gemessen _____ km/h	

Ausrüstung §)

Fernlichter HCR (E)

Abblendlichter HCR (E)

Standlichter A (E) in HCR

Schlusslichter R (E)

Bremslichter Sl (E)

Richtungsblinker v s V= 4. (E) h 2a (E)

Rückstrahler v s I (E) h I (E)

Markierlichter v A (E) s h §)

Zusätzliche Lichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2/separat

Scheibenwischer 3/Blatt mit //e Waschanlage

Warnvorrichtungen BOSCH 0.320.226 008 / ACRESI CH 5.0901.01/02
 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Lastwagen

Marke und Typ F B W 85 V - . . .

Typenscheinnummer CH 3257 16

Karosserie je nach Aufbau

Plätze / total §) vom

Leergewicht lt. Waagschein Treibstoff D

Nutzlast je nach Fz. Steuer-PS 60,8

Gesamtgewicht 28000 Hubraum 11946

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Differential-Sperren
 je 1 pro Achse der H'Doppelachse + 1 im Längstrieb der H'Doppelachse, elektro pneumatisch schaltbar.
- ***) Schalldämpfer (wahlweise)
 1 Topf, 1000 x Ø 250 mm = FBW/F 25959 bzw. FBW/Z 3803 oder 1 Topf, 960 x Ø 230 mm = FBW/Z 2843 bzw. FBW/X 1752 oder 1 Topf, 700x300x250 mm = FBW/F 26025.
- +) Achsvarianten für 1. Vorderachse
 Typ "50" = 6000 kg oder Typ "70" = 6500 kg (Bezeichnung eingeschlagen links vorn auf Stirnseite Federauflage).
- ++) Reifenvarianten
 andere tragfähige und der Geschwindigkeit entsprechende Reifen gemäss SNV oder Reifenhandbücher.
- §) Masse, Gewichte, Anzahl Plätze und Ausrüstung (ev. Reifen) sind bei der Einzelabnahme festzulegen bzw. zu kontrollieren. Bremsversuche, Anfahrvermögen und Kelle mit 30'000 kg geprüft.

Eintrag im Fahrzeugausweis (nur bei Fahrzeugen mit einer Breite von 2500 mm)
 Code 122 - Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezeichen erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung
 Wetzikon, 2.5.77.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung