

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Lastwagen (Fahrgestell)	F B W	U 4 1 5	CH 3257 17

Hersteller	FBW-FAHRZEUG AG, Motorenstrasse 100, 8621 Wetzikon 4
Erkennungsmerkmale	"U 415" auf Hersteller-Plakette
Herstellerplakette	vorn unter Fahrersitz
Fahrgestellnummer	links, Mitte seitlich am Längsträger, über Motor
Motorzeichen	"CU5A" od. "CU5A-1" links, hinten oben auf Motorblock
Hauptimporteur	---
Geprüftes Fahrzeug	---

Fahrgestell		Motor	(1)	(2)
Anzahl Achsen	2	Fabrikmarke	F B W	CU5A od. CU5A-1
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe	Bauart	Reihe	Takte
Getriebe	Automat od. mechanisch synchronisiert	Treibstoff	D	Lage
Anzahl Gänge	o) 5-St. od. 6x2 / 6 Achsantrieb	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder
Betriebsbremse	Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder	Bohrung	110	Hub
	Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR	Hubraum	7523	Steuer-PS
		Leistungs-kW	151	bei U/min
Hilfsbremse	Federspeicher, Innenbacken, auf die Hinterräder,	PS	205 DIN	(1) 2400 od. 2300(2)
	Brems- u. Notlösedruck über 4-Kreisschutzventil,	Lärm-Nahfeld	(1) 98,5 dB/A bei U/min	(1) 2625 x
	mech. Lösevorrichtung=Spindel an Zylinder	Schalldämpfer	1 Topf 700x250x305 mm (Kamin od. seitl.)	
Feststellbremse	Staudruck n. abstufbar od. TELMA od. RETARDER	Abgasprüfung	(1)= Bacharach 2,5 / SZ 3,6 bei 45 %	
Dauerbremse	Doppelmanometer + Kontrolllampe		(2)= Bacharach 3,5 / SZ 2,5 bei 95 %	
2-Kreis-Kontrolle				

Karosserie	Frontlenkerkabine	Gewichte	vorn	hinten	total	
Anzahl Türen	2	Leergewicht	3540	2420	5960	§)
Sicherheitsgurten	---	Nutzlast	Leergewicht	Kabine/Fahrgestell		
Unterlegkeil	1/300x200x150 mm	Gesamtgewicht	6000	12000	17000	
Diebstahlsicherung	---	Fabrikgarantie	12 R 22,5	12 R 22,5	(Varianten	+))
Anzahl Plätze	t 4 v --- M --- h ---	Reifengrösse	16 / 8,0	16 / 8,0	vgl. Bemerkungen)	
Masse §)	Innen	Tragkraft	6500	13000		
Länge	6395	für V max	85			
Breite	2300/2500	Garantierte Anhängelast gebremst		12000 kg		
Höhe	2720	Garantierte Anhängelast ungebremst		5000 kg		
Überhang	s --- v --- h ---	Garantiertes Gesamtzuggewicht				
	1570	Geprüfte Anhängelast				
	825	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		85-115 km/h	+))	
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	Spurkreis ø	Höchstgeschwindigkeit gemessen				
	14200					

§)

Ausrüstung	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	R (E)
Schlusslichter	S-1 (E)
Bremslichter	v _____ v= s 4 (E) h 2a (E)
Richtungsblinker	v _____ s _____ h I (E)
Rückstrahler	v A (E) s _____ h _____
Markierlichter	Zusätzliche Lichter
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ links kombiniert
Scheibenwischer	2/ Blatt
Warnvorrichtungen	BOSCH 0 320 226 008 CH 5 0302 04 mit/Vorne Waschanlage
	ACCOTSI C.A. CH 5 0901 01
	oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lastwagen		
Marke und Typ	F B W	U 4 1 5	
Typenscheinnummer	CH	32 57 17	
Karosserie	je nach Aufbau		
Plätze	total	4	vom _____
Leergewicht	1t. Waagsch.	Treibstoff	D
Nutzlast	j.n. Aufbau	Steuer-PS	38,31
Gesamtgewicht	16000	Hubraum	7523

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAV : Motor CU5A = 28,8 km/h, M4, 1A 6,82 = 86,5 dB/A.
 29,2 km/h, A4, 1A 6,82 = 86,5 dB/A.
 Motor CU5A-1 = 34,4 km/h, M40D, 1A 6,82 = 82,5 dB/A.) Standmessung L= 82 dB/A bei 1725 U/min.
 36,9 km/h, A3, 1A 6,82 = 82,5 dB/A.
- *) Radstandvarianten : 4300 mm / 4400 mm / 4500 mm / 4600 mm / 4800 mm / 5000 mm.
- +) Reifenvarianten : 11.00 - 20, 16 PR, V= 6500 kg (8,0) / H= 13000 kg (8,0), V-max. 85 km/h.
 11 R 22.5 , 16 PR, V= 6000 kg (7,75) / H= 10900 kg (7,75), V-max. 105 km/h.
 10.00 R 20, 16 PR, V= 6000 kg (7,75) / H= 10900 kg (7,75), V-max. 105 km/h.
 Höchstgeschwindigkeit des Fz. je nach Getriebe und Achsvarianten. Bereifung hinsichtlich Tragkraft und Geschwindigkeit bei der Einzelabnahme kontrollieren.
- §) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- o) Getriebe- / Achsvarianten : Getriebe ZF S 6-90 mit od. ohne GV 90 (Vorschaltgruppe), ZF 5 HP 500 oder ALLISON MT 643/644; Hinterachsen 1A 5,88 / 6,57 od. 6,82.

Eintrag im Fahrzeugausweis : (nur bei Breite 2,5 m)

122 - nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezichen erforderlich.

Ersetzt TS CH 3257 17 vom 01.06.80
 Radstände, Getriebevarianten
 (11.07.80)

Ort und Datum der Prüfung

Wetzikon, 3.6.80.

Edg. Typenprüfstelle