

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Lastwagen (Fahrgestell)	F B W	U K 5 1 5	CH 3257 19

Hersteller FBW-FAHRZEUG AG, Motorenstrasse 100, 8621 Wetzikon 4
 Erkennungsmerkmale "UK 515" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette vorn unter Fahrersitz
 Fahrgestellnummer links, Mitte seitlich am Längsträger, über Motor
 Motor kennzeichen "CU5A" od. "CU5A-1" links, hinten oben auf Motorblock
 Hauptimporteur ---
 Geprüftes Fahrzeug ---

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 6
 Lenkung mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe Automat od. mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge 5-St. od. 6x2 Achsantrieb auf Hinterräder
 Betriebsbremse Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder
Bremskraftregler gem. Art. 14, Abs. 5 BAV
 Hilfsbremse Federspeicher, Innenbacken, auf die Hinterräder,
Brems- u. Notlöse-Druck Über 4-Kreisschutzventil,
rech. Lösevorrichtung=Spindel an Zylinder
 Feststellbremse Staudruck n. abstufbar od. TELMA od. RETARDER
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle Doppelmanometer + Kontrollampe

Motor	F B W	Typ	(1) CU5A od. (2) CU5A-1
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	D	Lage	Mitte
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Kühlung	110	Hub	132
Bohrung	7523	Steuer-PS	38,31
Hubraum	151	bel U/min	(1)2400 od. (2)2300
Leistungs-kW PS	205 DIN		
Lärm-Nahfeld	(1)98,5 dB/A	bel U/min	(1)2625 (2)
Schalldämpfer	1 Topf 700x250x305 mm		(Kamin od. seitl.)
Abgasprüfung	(1) Bacharach=2,5 / SZ= 3,6 bei 45 %		
	(2) Bacharach=3,5 / SZ= 2,5 bei 95 %		

Karosserie Frontlenkerkabine
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer Tachograph
 Sicherheitsgurten --- Rückspiegel innen/links/rechts
 Unteriegeleil 1/300x200x150 mm Zugvorrichtung nach Wunsch
 Diebstahlsicherung ---
 Anzahl Plätze 4 M --- h ---
 Masse (\$) --- innen --- aussen 6395 Achsabstand 4000 / *
 Länge --- 2300/2500 Doppelachse v --- h ---
 Breite --- 2720 Spurweite v 1920 h 1696
 Höhe --- --- Spurweite v --- h ---
 Uebemang s --- 1570 h --- ---
v --- 825 Spurkreis l 13500 r 13500
h --- ---

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	3540	2420	5960 (\$)
Nutzlast	Leergewicht	Kabine / Fahrgestell	
Gesamtgewicht	6500	16000	
Fabrikgarantie	12 R 22.5	12 R 22.5	19000
Reifengröße	16 / 8,0	16 / 8,0	(Varianten +)
Ply / bar	6500	13000	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	85	85	
für V max			
Garantierte Anhängelast gebremst			12000 kg
Garantierte Anhängelast ungebremst			5000 kg
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			85-115 km/h +)
Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	S-1 (E)
Richtungsblinker	v _____ V= s 4 (E) _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v _____ s _____ h I (E)
Markierlichter	v A (E) _____ s _____ h _____
Zusätzliche Lichter	_____
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ links kombiniert
Scheibenwischer	2/ Blatt _____ mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	BOSCH 0 320 226 008 CH 5 0302 04
	ACCOTSI C.A. CH 5 0901 01
	oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lastwagen		
Marke und Typ	F B W	UK	5 1 5
Typenscheinnummer	CH	3257	19
Karosserie	je nach Aufbau		
Plätze	total	4	vorn _____
Leergewicht	lt. Waagsch.	Treibstoff	D
Nutzlast	j.n. Aufbau	Steuer-PS	38,31
Gesamtgewicht	16000	Hubraum	7523

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAV : 28,8 km/h, M4 , 1A 6,82 = 86,5 dB/A. = Motor CU5A
 29,2 km/h, A4 , 1A 6,82 = 86,5 dB/A.
 34,4 km/h, M40D, 1A 6,82 = 82,5 dB/A. = Motor CU5A-1
 36,9 km/h, A3 , 1A 6,82 = 82,5 dB/A.
 Standmessung L= 82 dB/A bei 1725 U/min (Kamin od. seitl.).
- *) Radstandvarianten : 4200 mm / 4300 mm / 4400 mm.
- **) Getriebe- / Achsvarianten : Getriebe ZF S 6-90 mit od. ohne GV 90 (Vorschaltgruppe), ZF 5 HP 500 oder ALLISON MT 643/644; Hinterachsen 1A 5,88 / 6,57 od. 6,82.
- +) Reifenvariante : 11.00 - 20, 16 PR, 6500 kg (8,0) / H= 13000 kg (8,0), V-max. 85 km/h.
 Höchstgeschwindigkeit des Fz. je nach Getriebe und Achsvarianten. Bereifung hinsichtlich Tragkraft und Geschwindigkeit bei der Einzelabnahme kontrollieren.

§) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Eintrag im Fahrzeugausweis : (nur bei Breite 2,5 m)

122 - nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezichen erforderlich.

Ersetzt TS CH 3257 19 vom 03.06.80

Ergänzung Getriebevarianten

(11.07.80)