

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Lastwagen (Fahrgestell)	F B W	U K 5 1 7	CH 3257 20

Hersteller FBW-FAHRZEUG AG, Motorenstrasse 100, 8621 Wetzikon 4  
 Erkennungsmerkmale "UK 517" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette vorn unter Fahrersitz  
 Fahrgestellnummer links, Mitte seitlich am Längsträger, über Motor  
 Motorkennzeichen "CU6A" links, hinten oben auf Motorblock  
 Hauptimporteur ---  
 Geprüftes Fahrzeug 6896

Fahrgestell	Motor
Anzahl Achsen <u>2</u> Anzahl Räder <u>6</u>	Marke <u>F B W</u> Typ <u>CU6A</u>
Lenkung <u>mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe</u>	Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Getriebe <u>Automat od. mechanisch synchronisiert</u>	Treibstoff <u>D</u> Lage <u>Mitte</u>
Anzahl Gänge <u>** 5-St. od. 6x2/6</u> Achsantrieb <u>auf Hinterräder</u>	Kühlung <u>Wasser</u> Anzahl Zylinder <u>6</u>
Betriebsbremse <u>Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder</u>	Bohrung <u>110</u> Hub <u>132</u>
	Hubraum <u>7523</u> Steuer-PS <u>38,31</u>
	LeistungskW <u>169</u> bei U/min <u>2300</u>
Hilfsbremse <u>Federspeicher, Innenbacken, auf die Hinterräder, Brems- u. Notlösedruck über 4-Kreissschutzventil, mech. Lösevorrichtung=Spindel an Zylinder</u>	Lärm-Standm. <u>L= 82</u> dB/A bei U/min <u>1725</u> <u>x)</u>
Feststellbremse <u>mech. Lösevorrichtung=Spindel an Zylinder</u>	Schalldämpfer <u>1 Topf 700x250x305 mm (Kamin od. seitl.)</u>
Dauerbremse <u>Staudruck n. abtufbar od. TELMA od. RETARDER</u>	Abgasprüfung <u>Bacharach= 3,5 / SZ= 2,5 bei 95 %</u>
2-Kreis-Kontrolle <u>Doppelmanometer + Kontrolllampe</u>	Entstörung <u>---</u>

Karosserie	Frontlenkerkabine
Anzahl Türen <u>2</u>	Geschw. Messer <u>Tachograph</u>
Sicherheitsgurten <u>---</u>	Rückspiegel <u>innen/links/rechts</u>
Unterteil <u>1/300x200x150 mm</u>	Zugvorrichtung <u>nach Wunsch</u>
Diebstahlsicherung <u>---</u>	

Anzahl Plätze	t <u>4</u> v <u>---</u> M <u>---</u> h <u>---</u>
Masse <u>\$)</u>	innen <u>---</u> aussen <u>6395</u>
Länge	<u>2300/2500</u> Achsabstand <u>4000</u> <u>*)</u>
Breite	<u>---</u> Doppelachse <u>v</u> <u>---</u> h <u>---</u>
Höhe	<u>2720</u> Spurweite <u>v</u> <u>1920</u> h <u>1696</u>
Ueberhang	s <u>---</u> Spurweite <u>v</u> <u>---</u>
	v <u>1570</u> h <u>---</u>
	h <u>825</u> Spurkreis <u>l</u> <u>13500</u> <u>r</u> <u>13500</u>

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	
Gewichte	vorn <u>3540</u> hinten <u>2420</u> total <u>5960</u> <u>\$)</u>
Leergewicht	<u>Leergewicht Kabine/Fahrgestell</u>
Nutzlast	<u>16000</u>
Gesamtgewicht	<u>19000</u>
Fabrikgarantie	<u>12 R 22.5</u> <u>12 R 22.5</u> (Varianten <u>+</u> )
Reifengrösse	<u>16 / 8,0</u> <u>16 / 8,0</u> vgl. Bemerkungen)
Py / bar	<u>6500</u> <u>13000</u>
Tragkraft	<u>85</u> <u>85</u>
für V max	
Garantierte Anhängelast gebremst	<u>12000 kg</u>
Garantierte Anhängelast ungebremst	<u>5000 kg</u>
Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>---</u>
Geprüfte Anhängelast	<u>85-115</u> <u>km/h</u> <u>+</u> )
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>---</u> <u>km/h</u>
Höchstgeschwindigkeit gemessen	<u>---</u> <u>km/h</u>

§)

Ausrüstung

Fernlichter HCR (E)

Abblendlichter HCR (E)

Standlichter A (E)

Schlusslichter R (E)

Bremslichter S-1 (E)

Richtungsblinker v Y= s 4 (E) h 2a (E)

Rückstrahler v s h I (E)

Markierlichter v A (E) s h

Zusätzliche Lichter \_\_\_\_\_

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1/ links kombiniert

Scheibenwischer 2/ Blatt

Warnvorrichtungen BOSCH 0 320 226 008 CH 5 0302 04  
ACCOTSI C.A. CH 5 0901 01  
oder andere homologierte Modelle

Angebaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Lastwagen

Marke und Typ F B W U K 5 1 7

Typenscheinnummer CH 3257 20

Karosserie je nach Aufbau

Plätze total 4 vom \_\_\_\_\_

Leergewicht lt. Waagsch. Treibstoff D

Nutzlast i.n. Aufbau Steuer-PS 38,31

Gesamtgewicht 16000 Hubraum 7523

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschemessung nach BAV : 34,4 km/h, M40D, iA 6,82 = 82,5 dB/A.  
 36,9 km/h, A3 , iA 6,82 = 82,5 dB/A.
- \* ) Radstandvarianten : 4200 mm / 4300 mm / 4400 mm.
- \*\* ) Getriebe- / Achsvarianten : Getriebe ZF S 6-90 mit od. ohne GV 90 (Vorschaltgruppe), ZF 5 HP 500 oder ALLISON MT 643/644;  
 Hinterachsen iA 5,88 / 6,57 od. 6,82.
- + ) Reifenvariante : 11.00 - 20, 16 PR, 6500 kg (8,0) / H= 13000 kg (8,0), V-max. 85 km/h.  
 Höchstgeschwindigkeit des Fz. je nach Getriebe und Achsvarianten. Bereifung hinsichtlich  
 Tragkraft und Geschwindigkeit bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- §) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Eintrag im Fahrzeugausweis : (nur bei Breite 2,5 m)

122 - nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezichen erforderlich.

Ersetzt TS CH 3257 20 vom 03.06.80  
 Ergänzung Getriebevarianten  
 (11.07.80)