

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Landw.-Traktor	F O R D (USA)	8 8 1 D	1960/61	3' 2 5 9			
Merkmale "Model 881 D" links vorn auf Getriebegehäuse, "801 Select-O-Speed" auf Motorhaube							
		Betriebsstoff	Dieselöl	Anzahl Zyl. 4			
Hersteller des Fahrgestells	Tractor & Implement Division of FORD Motor Co., Birmingham (Mich.) USA						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links vorn seitlich auf Getriebegehäuse, unter Batterie						
Motor-Nr. eingeschlagen	keine						
Motor-Typ	172 cu.in. - Reihenmotor, OHV, mit direkter Einspritzung						
Lage des Motors	vorn	Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	2'818 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart	halbautomat. *) Seilw./Spill	Länge 3'130			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	10 *) Zughaken Stecknagel	Breite 1'685			
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V. 1'320-1'930	Höhe 1'500			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	20 +) Spur H. 1'320-1'930	Radstand 1'895			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 6,30/6,05	Überhang H. 750			
Fussbremse mechanisch, IB, auf Hinterräder und Einzelradbremse (2 Pedale mit Verriegelung)							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Hinterräder (**)							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	650	950	1'600	Dimension	6,00-16	12 - 28	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	525	1'100	Breite
Gesamtgew.					4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.					Tractor		Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen		Überhang H.		
Lenkung: Lage		Mitte		Motor-Marke FORD (USA)		Brems-PS 43 SAE	
Bohrung		99,06		Hub 91,44		Steuer-PS 14,35	
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total		1 + 2 ++ (vorn		Mitte hinten)		Stehplätze	
Soziussitz				Seitenwagen			

8

Scheinw. Marke 1/ CIBIE E Z 114	Fahrrichtungsanzeiger
Abblendsystem 2/ Duplo	
Standlichter	
Nebellampe	Scheibenwischer
Schlusslicht 2/ elektrisch	Warnvorrichtung 1/ elektrisch
Rückstrahler 2/ separat (+++)	Rückblickspegel
Stoplicht	Geschwindigkeitsmesser 1/ Tract-O-Meter
Kontrollschildbeleuchtung	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 80 - 83 dB bei 2'200 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Getriebeart: 10-Gang-Planetengetriebe, durch Schalthebel hydraulisch gesteuert.
- ***) Feststellbremse: 1. Arretierbare Fussbremse.
2. Das Fahrzeug wird bei stillstehendem Motor, durch das Planetensystem des Getriebes automatisch blockiert.
3. Vom Importeur eingebaute Handbremse.
- Die Bremssysteme 2 und 3 dienen als Hilfsbremsen (2. Bremse).
- +) Max. Geschwindigkeit: 20 km/h bei 1'600 U/min bzw. 500 U/min der Zapfwelle.
Geschwindigkeit durch Begrenzung des Gashebelweges im 10. Gang auf 20 km/h reduziert. Die 2 Befestigungsbolzen der Führung der durch den "Select-O-Speed" -Hebel betätigten Begrenzungsstange sind zu plombieren (rechts auf Lenkgetriebedeckel).
- ++) Sitzplätze: 2 Notsitze mit Geländer auf den Kotflügeln.
- +++*) Rückstrahler: Werden vom Importeur auf die Hinterachse montiert.

Ort und Datum der Typenprüfung Echallens, 11.10.60

Die Typenprüfungskommission