

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	OLDSMOBILE	F 85 - 3119 De Luxe	1961	3' 2 6 2
Merkmale "F 85" beidseitig hinten am Fz. - "3119" rechts a. Kotflügelinnenseite a. Herst.-Plak.				
"F Eighty Five" rechts auf Instrumentenbrett		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 8
Hersteller des Fahrgestells	OLDSMOBILE Motor Division of G.M.C., Lansing (Mich.) USA			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts vorn auf Längsträger-Innenseite über Vorderrad-Aufhängung			
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts vorn oben auf Zylinderblock hinter Treibstofffilter u.a. Herst.-			
Motor-Typ	V 8 - 90°	- 125 cu.in. - V-Motor, obengesteuert "Rockette 8"		[Plakette
Lage des Motors	vorn	Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	3'531 cm³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart	hydramatic *)	Seilw./Spill
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	3	Zughaken
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Low 55	Spur V. 1'422
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	Drive 164	Spur H. 1'422
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 11,50/11,30	
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder			
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	690	580	1'270	Dimension
Nutzlast	160	260	420	Pneu-Tragk.
Gesamtgew.	850	840	1'690	4 Ply
Fabrikgarant.				Tubeless
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen	4
Lenkung: Lage	links - a. Wunsch m. hydr. Lenkhilfe	Motor-Marke	OLDSMOBILE	Brems-PS 157 SAE
Bohrung	88,9	Hub	71,12	Steuer-PS 17,98
Karosserie-Form	Limousine (Sedan 4-Door)			
Zahl der Plätze: Total	6	(vorn 3	Mitte hinten 3)	Stehplätze
Soziussitz	Seitenwagen			

Scheinw. Marke	4/	GUIDE T3 Sealed Beam asymmetr.	Fahrleistungsanzeiger	4/	Blinker mit Kontrolllampe
Abblendsystem	2/	do. (die äusseren)	V=	komb. mit Standlichtern (weiss)	
Standlichter	2/	separat unter Stosstange	H=	komb. mit Schluss- u. Stoplichtern (rot)	
Nebellampe			Scheibenwischer	2/	elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/	komb. m. Stopl. u. Blinker	Warnvorrichtung	1/	elektrisch (2-klang)
Rückstrahler	2/	separat, unter Stosstange	Rückblickspegel	1/	innen Mitte oben
Stoplicht	2/	komb. m. Schlusl. u. Blinker	Geschwindigkeitsmesser	1/	km/h
**		Kontrollschildbeleuchtung	1/	Mitte unter Stosstange	Gefährliche Bestandteile
		Rückfahrlicht	2/	neben Schlusl. (Innenseite)	Verzierung vorn auf Motorhaube nicht gefährlich
		Elektr. Anlage	12	Volt	
		Lärmmessung	78	dB bei 4'800 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Getriebeart: HYDRAMATIC -Getriebeautomat (3-Gang-Planeten-Getriebe)
Verriegelung auf Stellung "P".
- **) Kontrollschildbeleuchtung: Nur für normales Schild.

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 18.10.60

Die Typenprüfungskommission