

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell- Jahr	Typenschein Nr.	
Lastwagen-Fahrgest.	S C A N I A - V A B I S		L 75		1960/61	3' 2 6 6	
Merkmale "L 75." auf Hersteller-Plakette, im Handschuhkasten. - "L 75" vorn seitlich auf Motorhaube				Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl. 6	
Hersteller des Fahrgestells	Aktiebolaget SCANIA-VABIS, Soedertaelje (S)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links vorn oben a. Längsträger, auf angenieteteter Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	links, vorn auf Motorblock, oberhalb Wasserpumpe u. a. Hersteller-Plak.						
Motor-Typ	D 10 R 01 - Reihenmotor, senkrecht, mit direkter Einspritzung						
Lage des Motors	vorn	Motorbremse	Staudruckbremse, mit mechanischer Betätigung				
Zyl.-Inhalt	10'260cm ³	Anhängerbremse	Druckluft, Einleiter, dir./indir.***)			Aussenmasse in mm *)	
Takte	4	Getriebeart	mech. synchr. **) Sellw./Spill			Länge 8'100	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	5x2= 10	Zughaken nach Wunsch		Breite 2'300	
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang		6,5	Spur V.	1'900	Höhe 2'530	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	70	Spur H.	1'740	Radstand 5'000	
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	vorhanden		Wendekreis 17,30/17,80	Überhang H. 1'750	
Fussbremse	reine Druckluft, Innenbacken, Einkreis, auf alle Räder ***)						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, mit Druckluft-Bremshilfe, auf Hinterräder ***)						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer n. Kab.	3'540	2'440	5'980	Dimension	10.00-20	10.00-20	Länge
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.	2'900	2'900	Breite
Gesamtgew.		10'000	16'000		Multiply		Höhe
Fabrikgarant.	5'300	11'500	16'000		doppelt		Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	35'000			Anzahl Türen	2 (Kabine)		Überhang H.
Lenkung: Lage	links - m. hydraul. Lenkhilfe			Motor-Marke	SCANIA-VABIS		Brems-PS DIN 165
Bohrung	127			Hub	135		Steuer-PS 52,26
Karosserie-Form	geschlossene Normal-Kabine						
Zahl der Plätze: Total	3			(vorn 3	Mitte	hinten)	Stehplätze
Soziussitz	Seltenwagen						

Bemerkungen und Ausnahmen:

<u>*) Ausführungen</u>	<u>Radstand</u>	<u>Gesamtlänge</u>	<u>Ueberhang hinten</u>	<u>Wendekreis ϕ</u>	<u>Leergewicht</u>
L 7534	3'400 mm	5'800 mm	1'050 mm	13,00 m	5'840 kg
L 7538	3'800	6'300	1'150	14,30	5'875
L 7542	4'200	6'900	1'350	15,60	5'905
L 7546	4'600	7'500	1'550	17,55	5'940
L 7550	5'000	8'100	1'750	18,00	5'980

Kabinengewicht = 325 kg.

****)** Kraftübertragung: Mit Schnellgang-Zusatzgetriebe, Typ T 2.

Hinterachse DR 75, mit doppelter Rücksetzung, nicht schaltbar.

*****)** Bremsen: Betriebsbremse: Ab 1.1.64 immatrikulierte Fahrzeuge müssen mit einer Zweikreisbremse ausgerüstet sein (BRB 21.10.60).

Handbremse: Länge des Bremshebels = 850 mm (in der Schweiz abgeändert).

Anhängerbremse: Bei Verwendung mit einem neuen Anhänger, muss das Fahrzeug mit einer Zweileiter-Bremsanlage ausgerüstet sein (BRB 21.10.60).

Ausrüstung: Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Markierlichter: Erforderlich.

Lärmmessung: 85 - 88 dB bei 2'200 U/min.

Immatrikulation: Dieser Fahrzeug-Typ kann nur immatrikuliert werden, wenn eine Einfuhrbewilligung vorliegt.

Diese Karte ersetzt TS 3'266 vom 26.10.60
Gewichtsgarantie

Zürich, 26.10.60 (4.1.63.)

Die Typenprüfungs-Kommission