

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSAZHKARTE

Lieferwagen

F O R D (GB)

Escort 45

CH 3268 04

Hersteller

FORD MOTOR COMPANY LTD, Warley, Essex (GB)

Erkennungsmerkmale

"BAV." auf Hersteller-Plakette (Model) "B.AV.." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

links, auf Kotflügelinnenseite (unter Motorhaube)

Fahrgestellnummer

rechts, auf Kotflügelinnenseite bei Federbeinabstützung (unter Motorhaube)

Motorkennzeichen

"J2H" links, hinten oben auf Zylinderkopf

Hauptimporteur

FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich / Verteilerzentrum, 4852 Rothrist

Geprüftes Fahrzeug

BBAVRE 87301

Unveränderliche Zeichen im Typencode

'BAV.' und 'B.AV..'

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert oder Automat

Anzahl Gänge

4 bzw. 3 Stufen Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB,
Unterdruckhilfe, auf alle Räder

Hilfsbremse

mechanisch, IB, auf HR

Feststellbremse

do. Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter mit sep. Kontrollampe

Karosserie

Kasten

Anzahl Türen

2 + 1 h

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

vorhanden

Rückspiegel

links, rechts

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

l 2 v 2

M

h

Masse

innen

ausßen

Länge

1580

4070

Achsabstand

2400

Breite

1270

1580

Doppelachse

v

h

Höhe

990

1580

Spurweite

v 1265

h 1290

Uebershang

s

Spurweite

v

-

v

620

Spurweite

h

-

h

890

1050

Spurkreis

l 9100

r 9150

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

FORD

Typ

J2H

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

80,98

Hub

62,99

Hubraum

1297

Steuer-PS

6,61

Leistungs-PS

57 DIN

bei U/min

5500

Lärm

81

dB/A bei U/min

5500

Schalldämpfer

1/345x235x100 + 1/200 x ø 100

Abgasprüfung

2,0% CO bei 750 U/min + ECE 15 *)

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4

"D"

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

440

420

860

Nutzlast

55

500

555

Gesamtgewicht

495

920

1415

Fabrikgarantie

-

-

1415

Reifen gröösse

155 SR 13 Reinforced

(Varianten

Ply / bar

- / 2,0

- / 2,7

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

780

930

für V max

180

km/h

180

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

mech./autom.

730/440

Garantierte Anhängelast ungebremst

mech./autom.

470/440

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

mech./autom.

134/129

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ausrüstung	§)
Fernlichter	CR oder HCR H4 (E)
Abblendlichter	CR oder HCR H4 (E)
Standlichter	A (E) in CR oder HCR
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v l (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit WASCH Waschanlage
Warnvorrichtungen	Motorcraft TPAR 557

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lieferwagen		
Marke und Typ	FORD (GB)	Escort 45	
Typenscheinnummer	CH	3268 04	
Karosserie	Kasten		
Plätze	total	2	vorn 2
Leergewicht	860	Treibstoff	B
Nutzlast	555	Steuer-PS	6,61
Gesamtgewicht	1415	Hubraum	1297

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Abgasprüfung : Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens = links, auf Kotflügelinnenseite oder vorn, oben auf Quertraverse.

§) Ausrüstung : Original SEALED-BEAM-Scheinwerferereinsätze werden durch CR bzw. HCR H4 (E) ausgetauscht
(Importeur) Schutzvorrichtung hinter Vordersitze wird montiert

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 5. 5. 1975

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Lieferwagen

F O R D (GB)

Escort 45

CH 3268 04

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 06.07.77 in Rothrist - Br

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 48 km/h, M2, iA 4,125 = 80 dB/A
50 km/h, A2, iA 4,440 = 76 dB/A.

Nahfeld : 83,75 dB/A bei 4125 U/min.

Nachtrag vom 23.02.79 in Bern - Ad

2-Kreis Kontrolle : Niveauekontrolle mit separater oder kombinierter Kontrolllampe.

Ab Produktion April 1979

Motorkennzeichen : "J 2 L"

Leistung : 44 kW (60 PS) DIN bei 5750 U/min.

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 47 km/h, M2, iA 4,125 = 80 dB/A
50 km/h, A2, iA 4,125 = 78 dB/A

Nahfeld : 83 dB/A bei 4313 U/min.

Abgasprüfung : ECE-15, CO 1,24 % bei 800 U/min.

Höchstgeschwindigkeit : mech. 138 km/h, / autom. 131 km/h.