

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

Lastwagen
(Fahrgestell)

Fabrikmarke

F O R D (GB)

D 0910 H

CH 3275 21

ERKENNUNGSMERKMALE "D 0910" a. beiden Türen, "D 0910 H" vor Fahrrestell-Nummer sowie
auf Hersteller-Plakette, links in Einstieg
"BC 01" Vorziffern zu Fahrrestell-Nummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen links, seitlich vorn auf Längsträger vor Stossdämpfer
Motorkennzeichen eingeschlagen "365" rechts hinten auf Block, unter b. Einspritzdüse
Hersteller FORD MOTOR COMPANY, LTD. (GB) Importeur Ford Motor Co (Switzerland) SA. Zürich

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>6</u>	Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart	<u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>links od. rechts</u>			Marke	<u>FORD (GB)</u>	Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse	<u>Drucklufthydr. (je 2. kreisig). IB, alle Räder</u>			Typ	<u>3 6 5</u>	
Hilfsbremse	*)			Lage	<u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse	Dauerbremse <u>Staudruck, pneum.</u>			Bohrung	<u>104,8</u>	Hub <u>115</u>
Getriebeart	<u>mechanisch vollsynchr.</u>			Hubraum	<u>5952</u>	cm ³ Steuer-PS <u>30, 31</u>
Diff. Sperre	<u>Zughaken n. Wunsch</u>			Leist.-PS	<u>103</u>	(DIN) bei <u>2800</u> U/min
KAROSSERIEFORM	<u>Frontlenkerkabine</u>			Kühlung	<u>Wasser</u>	
	Anz. Türen <u>2</u>			Lärm	<u>83</u> dB (A) bei <u>3000</u> U/min	
	Schiebedach			Lärmdämpfung	<u>1/ 740 x Ø 210 **</u>	
Anz. Plätze : TOTAL	<u>3</u>	vorn <u>3</u>	Mitte	hinten	Stehplätze	

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1920 H</u>		<u>1690</u>
§)	Spurkreis L <u>13,5 R</u>		<u>13,5</u>
Achsabstand	<u>3050 oder 3400 oder 3960</u>		
	Aussenabmessungen		Innenabmessungen
Länge	<u>5820</u>	<u>6430</u>	<u>7190</u>
Breite	<u>2280</u>	<u>2280</u>	<u>2280</u>
Höhe	<u>2350</u>	<u>2350</u>	<u>2350</u>
Ueberhang V	<u>1300</u>	<u>1300</u>	<u>1300</u>
H	<u>1470</u>	<u>1730</u>	<u>1930</u>
S			

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Lcergewicht §)	je nach Aufbau			
Nutzlast	je nach Aufbau			
Total	<u>9400</u>			
Fabrik-Garantie	<u>3400</u>	<u>6600</u>	<u>9400</u>	
Reifen-Dimens.	<u>7.50 - 20 12 PR od. 7.50-20 RSC</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>3600</u>	<u>(7,0) 6900</u>	<u>(7,0)</u>	
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			<u>12700</u> kg
	Anhängelast			
Reifenvariante:	<u>8.25- 16C 14PR od. 8.25-16 RSC</u>			
	<u>V= 3600(6,75) H= 6600(6,75)</u>			

Lastwagen
(Fahrgestell)

F O R D (GB)

D 0910 H

CH 3275 21

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 5.12.1974 in Bellach - AS

Hilfs- und Feststellbremse: 1 Federspeicher-Zylinder abstufbar, IB., auf HR.
Betriebsdruck aus 4-Kreis-Schutzventil.
Notlösevorrichtung automatisch über 4-Kreis-Schutzventil.
Mech. Lösevorrichtung = Gestänge bei Federspeicher-Zylinder.

Nachtrag vom 12. Oktober 1977 in Bern - Br

Geräuschemessung : Stand-Messmethode 83 dB/A; Typenschein gültig bis 31.12.1978
gemäss Anhang 11 BAV.

Rauchmessung : Vollast gemäss ECE 24
Beschleunigung Bacharach 3,0

Nachtrag vom 10.4.1978 - jak

Erkennungsmerkmale : ab Produktion 1978 = "BCDC.." vor Fahrgestell-Nummer.