

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
32) Lastwagen oder Sattelschlepper (Fahrgestell)	F O R D (GB)	C a r g o 1 6 2 4	CH 3 2 7 5 5 9

Hersteller	FORD MOTOR COMPANY LTD, Eagle Way, Brentwood, Essex / England
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "Type DJJKA." und "Model 1624" Fahrstellnummer "SFA.XXBCD....."
Herstellerplakette	in Kabine, rechts, vorn am Türpfosten
Fahrstellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, über Vorderachse
Motorzeichen	"LT 10-250" links, seitlich am Motorblock angebrachte Plakette
Importeur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich

Fahrgestell	Motor				
Anzahl Achsen/Rreifen	2 / 6	Marke	CUMMINS	Typ	LT 10-250
Federung	Y+E= Längsblattfedern + Stossdämpfer	Bauart	Reihe / Turbo	Takte	4
Lenkung	mechanisch Kugelumlauf mit hydr. Lenkhilfe	Treibstoff	D	Lage	vorn
Achsantrieb	auf die Hinterräder	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Betriebsbremse	Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf die Hinterräder; Abschaltdruck 10,5 bar	Bohrung	125	Hub	136
Hilfsbremse	Federspeicher, abstufbar, auf alle Räder, Betriebsdruck + Notlösung über 4-Kreis-Schutzventil; mech. Lösevorr.=Spindel an Zylinder	Hubraum	10009	Steuer-PS	50,97
Feststellbremse	Staudruck nicht abstufbar	Leistung kW	179 DIN	bei min-1	2100
Dauerbremse	2 Manometer + Kontrolllampe + Summer	Md-max.Nm	1005	bei min-1	1300
2-Kreis-Kontrolle		Entstörung		Schalldämpfer	1 Topf 670x340x260 mm
					Kabineunterboden mit schalldämmendem Material belegt

Karosserie/Ausrüstung	Frontlenkerkabine §)	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	2	Leergewicht	3640	2170	5810
Sicherheitsgurten vorn	—	Gewichtsverteilung	(Leergewicht Fahrstell/Kabine)		
Unterlegkeil	1/400x200x230mm				16000
Diebstahlsicherung	—				16500
Treibstofftank	1/185 lt. + a.W. zusätzl. 115 lt./Stahlblech	Fabrikgarantie	6500	10500	
Warmvorrichtung	NIXO CH 5 0102 04 oder andere homologierte	Reifengrösse	12 R 22,5	12 R 22,5	+)
		Ply/bar	149 / 8,0	145 / 8,0	
		Tragkraft	6500	11600	
		für Vmax	120 (L)	120 (L)	
		Felgen	9,00 x 22,5 Stahl		

Anzahl Plätze	T 2 v _____ M _____ h _____			
Maasse §)	Innen aussen			
Länge	8840	Achsabstand	5600 *)	
Breite	2500	Doppelachse	v _____ h _____	
Höhe	2800	Spurweite	v 2052 - 2058	
Überhang vorn	1340	Spurweite	h 1820 - 1825	
Überhang hinten	1900	Spurkreis ø	l 19000 r 19000	
Bodenfreiheit	leer 270/250	beladen	250/210	
		Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe 34000/750	autom. Getriebe _____
		Garantiertes Gesamtzuggewicht	_____	_____
		Geprüfte Anhängelast	_____	_____
		Garantierte Dachlast	_____	_____
		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	90 - 113	km/h
		gemessen _____ km/h bei min-1 _____	Motor _____	Zapfweile _____

Geräuschemissionen Getriebe	i-A	Vorbeifahrt dB/A	Standmessung dB/A min-1	Bemerkungen
m9 RT 11609	3,70-4,33	85,0	77,0 1575	ab)
m16, ZF-16S-109	3,70-4,33	x	77,0 1575	ab)

F	G	H	J	R
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24			
b= bei min-1	k= 0,02 bei 2100 min-1		k= 0,02 bei 1880 min-1	
b= bei min-1	k= 0,02 bei 1660 min-1		k= 0,05 bei 1440 min-1	
b= bei min-1	k= 0,14 bei 1220 min-1		k= 0,43 bei 1000 min-1	
O	O+P			
S Bacharach = 3,0	Einstritzpumpe CUMMINS			

Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Fahrzeugart	<u>Lastwagen oder Sattelschlepper</u>	
Marke und Typ	<u>F O R D (CB) C a r g o 1 6 2 4</u>	
Typenschein-Nr. CH	<u>3 2 7 5 5 9</u>	
Karosserie	<u>ie nach Aufbau</u>	
Plätze	Total <u>2</u>	vorn _____
Leergewicht	<u>lt. Waagschein</u>	Treibstoff <u>D</u>
Nutzlast	<u>j.n. Aufbau</u>	Hubraum <u>10009</u>
Gesamtgewicht	<u>16000</u>	Steuer-PS <u>50,97</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Radstandvarianten : 3520 mm / 4250 mm / 5000 mm oder 5600 mm.
- +) Reifenvarianten : 295/80 R 22,5, 149, V= 6500 kg (8,00) / 145, H= 11600 kg (8,00), V-max. 120 km/h (L).
 275/80 R 22,5, 146, V= 6000 kg (8,00) / 143, H= 10900 kg (8,00), V-max. 120 km/h (L).
 11.00 R 20, 14 PR, V= 6000 kg (7,25) / 14PR, H= 10900 kg (7,25), V-max. 120 km/h (L).
 11 R 22,5, 146, V= 6000 kg (8,00) / 143, H= 10900 kg (8,00), V-max. 120 km/h (L).

§) Masse, Gewichte, Ausrüstung und Spurkreis- ϕ sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
 Radmutterabdeckung an den Vorderrädern erforderlich.
 Markierlichter auf Kabinendach müssen ausser Betrieb gesetzt werden.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

122 - Nur auf den für 2,5 m Breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezichen erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung	Rothrist, 14.02.85.	Ersetzt Typenschein vom	14.02./21.03.85	Eidg. Typenprüfstelle
Sta/FR	Rothrist, 21.03.85. - Sta	Getriebevariante	(22.10.85) - WS	