

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke B U I C K	Typ Serie 4600 - INVICTA	Modell- jahr 1961	Typenschein Nr. 3: 2 7 7
Merkmale "INVICTA" beidseitig auf Vorderkotflügel und hinten unter Kofferdeckel und auf Instru- mentenbrett				
		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 8
Hersteller des Fahrgestells	B U I C K Motor Division of G.M.C., Flint (USA)			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts oben auf Längsträger neben Oelmesstab sowie a.Hersteller-Plak.			
Motor-Nr. eingeschlagen	vorn Mitte auf Motorblock hinter Wasserpumpe sowie a.Hersteller-Plak.			
Motor-Typ	V-8 - Wildcat 445 - 401 cu-in.			
Lage des Motors	vorn Motorbremse			
Zyl.-Inhalt	6:572 cm³	Anhängerbremse	Ausssenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart	autoratisch *)	Seilw./Spill
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	2	Zughaken
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	96	Spur V. 1:575
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	174	Spur H. 1:549
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis	13,60/13,70
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken mit Unterdruck-Bremshilfe, auf alle 4 Räder			
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder - (Pedal und Handgriff)			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	1:080	970	2:050	Dimension
Nutzlast	157	263	420	Pneu-Tragk.
Gesamtgew.	1:237	1:233	2:470	4 Ply
Fabrikgarant.				Tubeless Nylon
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen
Lenkung: Lage	links m.hydraul. Lenkhilfe		Motor-Marke	BUICK
Bohrung	106,36		Hub	92,46
Karosserie-Form	Limousine oder Cabriolet			
Zahl der Plätze: Total	6 (vorn 3 Mitte hinten 3)			Stehplätze
Soziussitz	Seitenwagen			

2.

Scheinw. Marke	4/ GUIDE TT3 Sealed Beam	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendsystem	2/ die äusseren asymmetrisch	V=	kombiniert mit Standlichtern (weiss)
Standlichter	2/ sep. unter Stosst.komb.m.Blink.	H=	kombiniert mit Schluss- u.Stopl. (rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb. m.Stopl.u.Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-klang)
Rückstrahler	2/ sep. a.Stosstange ϕ 60 mm +)	Rückblickspegel	1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ komb.m.Schlussl.u.Blinker (rot)	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/ nur f.normales Schild	Gefährliche Bestandteile	Kamm in Mitte Motorhaube wird durch den Importeur durch flache Zierschiene ersetzt (25 mm hoch)
Rückfahrlicht	2/ über Zündung und Rückwärtsgang		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	81 dB bei 4'400 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Getriebeart: DYNAFLOW -Getriebeautomat (Drehmomentwandler mit 2-Gang-Planstengetriebe); mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
- **) Reifen-Tragkraft: Laut Firestone-Garantie vom 30.9.60.
- +) Rückstrahler: Separate Rückstrahler durch den Importeur montiert, da die Original-Ausführung (strichförmig) ungenügend.

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 1.11.60

Die Typenprüfungskommission