

FUNKTIONSSICHERHEITSTYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORAHRZEUGE

Lieferwagen	F O R D (GB)	A. 0410 Model ALPGP	CH 3277 01
-------------	--------------	------------------------	------------

ERKENNUNGSMERKMALE "A. 0410" beidseitig auf Kabine  
 "ALPGP" auf Hersteller-Plakette (Model), rechts im Einstieg  
 "BOLD" Vorziffern der Fahrzeugstell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen links, seitlich auf Längsträger über Vorderachse  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "HYE" links, vorn auf Nocken unterhalb Zylinderkopf  
 Hersteller FORD MOTOR COMPANY LTD (GB) Importeur FOMOCO (Switzerland) SA, Zürich

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>V - 6</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>mechanisch, Kugelumlauf auf VR (links)</u>	Marke <u>FORD</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr.2-Kreis, IB, m. Unterdruck-Unterstützung *</u>	Typ <u>H Y E</u>
Hilfsbremse <u>mechanisch, IB, [auf alle Räder, Bremskraftregl.]</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse <u>auf Hinterräder [stufenlos lastabhängig auf HR]</u>	Bohrung <u>93,67</u> Hub <u>72,42</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4 a.W. 5</u>	Hubraum <u>2992</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>15,24</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>120</u> km/h	Leist.-PS <u>106</u> DIN bei <u>4650</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Kasten</u> Anz. Türen <u>2 + 1 H</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
oder <u>3 + 1 H</u>	Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>4650</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>  </u> ; hinten <u>  </u> ; Stehplätze <u>  </u>	Lärmdämpfung <u>1/760x260x140</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1785</u> H <u>1710</u>	Spurkreis L <u>12,8R</u> <u>11,9</u>
Achsabstand	<u>3300</u> / ( ) / ( )	
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>5420</u>	<u>3000</u>
Breite	<u>2200</u>	<u>1900</u>
Höhe	<u>2600</u>	<u>1800</u>
Überhang V	<u>900</u>	<u>-</u>
H	<u>1220</u>	<u>1040</u>
S	<u>  </u>	<u>  </u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>1280</u>	<u>  </u>	<u>1170</u>	<u>2450</u>
Nutzlast	<u>270</u>	<u>  </u>	<u>780</u>	<u>1050</u>
Total	<u>1550</u>	<u>  </u>	<u>1950</u>	<u>3500</u>
Fabrik-Garantie	<u>  </u>			<u>3500</u>
Reifen-Dimens.	<u>7.50-16 12PR</u>			<u>  </u>
Tragkraft p. Achse	<u>2600 (5,5) 2600 (5,5)</u>			<u>  </u>
Fabrikgar. max.	<u>Anhängelast</u>			<u>1500 kg gebremst</u>
	<u>geprüft in 15 % Steigung</u>			

**AUSRÜSTUNG**

Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR od. SCR (E) Lichttupe vorhanden  
 Abblendlicht CR od. SCR (E) Standlicht A (E) in CR  
 Markierlicht V= A (E) / H= R (E)  
 Warnvorrichtung Motorcraft TPAR 556 + TPAR 557 100 (dB) A  
 Scheibenwischer elektrisch (2-Blätter) Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)  
 Stoppleuchte R - S1 (E) Rückfahrlampen auf Wunsch  
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/sep. Mitte Schildform Hochformat/Einheitsf.  
 Rückspiegel 1/innen + 2/aussern Geschw.-Messer km/h  
 Richtungsblinker Anordnung II  
 Vorn 1 (E) seitl. - hinten 2a (E)  
 Warmlinikanlage vorhanden  
 Funkentstörung: D  
 Abgasmessung : 1,5 % sowie gemäss ECE 15

**ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS**

Art des Fahrzeuges Lieferwagen  
 Marke & Typ FORD (GB) A 0410  
 Typenschein-Nummer CH 3277 01  
 Karosserieform Kasten  
 Plätze : Total 3 (Vorn) 3  
 Leergewicht 2450 Treibstoff B  
 Nutzlast 1050 PS 15,24  
 Hubraum 2992  
 Gesamtgew. 3500 Anhängelast -  
 Gew. des Zuges -

**BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN:** Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = BCLDNP 94673

**\*) 2-Kreis-Warnvorrichtung:** Druckdifferenzschalter mit separater Kontrolllampe