

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Sattelschlepper (Fahrgestell)	F O R D (GB)	A 0510 / Model ALHGP	CH 3277 13

Hersteller	FORD MOTOR COMPANY, Limited (GB)		
Erkennungsmerkmale	"A 0510" beidseitig auf Kabine, "ALHGP" auf Hersteller-Plakette (Model) "BCLA.." Vorziffern der Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	rechts im Einstieg		
Fahrgestellnummer	links, seitlich auf Längsträger über VA		
Motor kennzeichen	"HYE" links vorn auf Nocken unterhalb Zylinderkopf		
Hauptimporteur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, Kurvenstrasse 35, 8006 Zürich		
Geprüftes Fahrzeug	Prototyp	Unveränderliche Zeichen im Typencode "A 0510" + "ALHGP" + "BCLA....."	

FAHRGESTELL			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	6
Lenkung	mechanisch		
Getriebe	mechanisch synchronisiert		
Anzahl Gänge	5 a, Wunsch 4	Achsantrieb	HR
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, IB, Unterdruck-Unterstützung, stufenlos lastabhängiger Bremskraftregler auf HR		
Hilfsbremse	mechanisch, IB, auf HR		
Feststellbremse	do. Hilfsbremse		
Dauerbremse	-		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter mit sep. Kontrollampe		

MOTOR			
Marke	FORD	Typ	H Y E
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Bohrung	93,67	Hub	72,42
Hubraum	2902	Steuer-PS	15,24
Leistungs-PS	106 DIN	bei U/min	4650
Lärm	82	dB/A bei U/min	4650
Schalldämpfer	1/ 760x260x140		
Abgasprüfung	BAV, 1,5 % CO 700 U/min (ECE 15) *		
Entstörung	BAV, Anhang B Ziffer 4 "D"		

KAROSSERIE			
	Normalkabine		
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	Tachograph
Sicherheitsgurten	-	Rückspiegel	innen, li + re
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-
Diebstahlsicherung	-		

GEWICHTE (\$)	vorn	hinten	total
Leergewicht	je nach Aufbau		
Nutzlast	je nach Aufbau		
Gesamtgewicht			3500
Fabrikgarantie	1800	2450	3500
Reifengrösse	6,50-16 XC	6,50-16 XC	(Varianten
Ply / atü	10 / 5,0	10 / 5,0	vgl. Bemer-
Tragkraft	2000	3800	kungen)
für V max	120	120	km/h

Anzahl Plätze	t 3	v 3	M	h
MASSE (\$)	innen	aussen		
Länge	5100		Achsabstände	3300
Breite	2100			
Höhe	2100		Spurweite	v 1810 h 1630
Ueberhang	s		Spurweiten	v - h -
	v	900		
	h	900	Spurkreis	l 12,2 r 12,0
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				

Garantierte Anhängelast gebremst	
Garantierte Anhängelast ungebremst	
Garantiertes Gesamtzuggewicht geprüft	6500
Geprüfte Anhängelast	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	110 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h

AUSRÜSTUNG §)	
Fernlichter	CR od. SCR (E)
Zusatz-fernlichter	-
Abblendlichter	CR od. SCR (E)
Standlichter	A (E) in CR
Nebellichter	-
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v l (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v - s h I (E)
Markierlichter	v A (E) s h R (E)
Lichthupe	vorhanden
Scheibenwischer	2 Blatt
Warnvorrichtungen	Motorcraft TPAR 556 + TPAR 557 (100) dB/A () dB/A () dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Sattelschlepper	
Marke und Typ	F O R D (GB)	A 0510
Typenscheinnummer	CH	3277 13
Karosserie		
Plätze total	3	vorn 3
Leergewicht	lt. Waagschein	Treibstoff B
Nutzlast	je nach Fz.	Steuer-PS 15,24
Gesamtgewicht	3500	Hubraum 2992

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

*) Anbringensort der ECE 15-Vignette: rechts beim Einstieg, neben Hersteller-Plakette

Anhängerbremse: Druckluft, 2-Leiter, indirekt; Filter in Steuer- und Speiseleitung sowie Frostschutzapparat vorhanden, Doppelmanometer in Kabine. Das Anhängersteuerventil muss am Vorderachskreis des Zugfahrzeuges angehängt sein.

§) Masse, Gewichte und Ausrüstung bei Einzelabnahme kontrollieren.