

Art des Fahrzeuges  
Lieferwagen

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

(Fahrgestell)

F O R D (GB)

A 0 4 1 0 Model ALF.P \*)  
(Motor H X B)

CH 3277 22

Hersteller

FORD MOTOR COMPANY Ltd. (GB)

Erkennungsmerkmale

"BCL..." Vorziffern der Fahrgestell-Nummer  
"Model ALF.P" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

in Kabine, rechts beim Einstieg

Fahrgestellnummer

links, vorne seitlich auf Längsträger hinter Gummihohlfeder

Motorkennzeichen

"HXB" links, vorn, auf Nocken über Oelfilter

Hauptimporteur

FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) AG, Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich

Gepprüftes Fahrzeug

BCLASD89090

Unveränderliche Zeichen im Typencode

BCL... / ALF.P

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4 oder 5 Achsantrieb

HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, IB, mit Unterdruckhilfe,  
wirkend auf alle Räder; Bremskraftregler stufenlos  
lastabhängig, wirkend auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

=

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenzschalter mit separater Kontrollampe

Motor

Marke

F O R D

Typ

HXB

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

6

Bohrung

93,67

Hub

72,42

Hubraum

2993

Steuer-PS

15,24

Leistungs-PS

100 DIN

bei U/min

4300

Lärm

79

dB/A bei U/min

4300

Schalldämpfer

1 Topf 760 x 260 x 140 mm

Abgasprüfung

ECE-15 \*\*)

Entstörung

BAV, Anhang B Ziffer 3+4, Art: D

Karosserie

Normallenker-Kabine

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 +)

Rückspiegel

links + rechts

Unterlegkeil

=

Zugvorrichtung

nach Wunsch

Diebstahlsicherung

=

Anzahl Plätze

t

3 v 3

M

h

Masse §)

innen

ausser

Länge

6160

Achsabstand \*)

3300 / 3960 ++)

Breite

2100

Doppelachse

v

h

Höhe

2100

Spurweite

v

1785 h 1710

Ueberhang

s

=

Spurweite

v

h

860

h

1340

Spurkreis

l

15400 r 15300

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte §)

vorn

hinten

total

Leergewicht

1250

640

1890 ++)

Nutzlast

je nach Aufbau

Gesamtgewicht

1800

2450

3500

Fabrikgarantie

1800

2450

3500

Reifengrösse

7,50 R 16

7,50 R 16

(Varianten

Ply/bar

12 / 5,5

12 / 5,5

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

2600

2600

kg

für V max

120

km/h

120

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

4300

Garantierte Anhängelast ungebremst

500

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

-

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

120 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

Ausrüstung §)

Fernlichter	SCR (E)
Abblendlichter	SCR (E)
Standlichter	A (E) in SCR
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s 5 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v A (E) s h R (E)
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit 2x2x Waschanlage
Warnvorrichtungen	MOTORCRAFT TPAR 557 oder 556 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lieferwagen
Marke und Typ	F O R D (GB) A 0410
Typenscheinnummer	CH 3277 22
Karosserie	
Plätze	total 3 vorn 3
Leergewicht	1t. Waagschein Treibstoff B
Nutzlast	je n. Fahrzeug Steuer-PS 15,24
Gesamtgewicht	3500 Hubraum 2993

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Modelle : A 0410 Model ALFGP = Achsabstand 3300 mm  
A 0410 Model ALFMP = Achsabstand 3960 mm
- \*\* ) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: in Kabine, rechts beim Einstieg, neben Hersteller-Plakette
- + ) Sicherheitsgurten: Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV, Art. 23, Abs. 3bis geprüft
- + ) Masse/Gewichte : Masse und Gewichte des geprüften Fahrgestells mit Achsabstand 3960 mm
- § ) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu prüfen

Ersetzt TS CH 3277 22 vom 10.+11.8.76  
Erkennungsmerkmale

(3.4.1978) (21.4.78)

Ort und Datum der Prüfung

Rothrist, 10.+ 11.8.1976

Eldg. Fahrzeug-Typenprüfung

Lieferwagen  
(Fahrgestell)

F O R D (GB)

A 0 4 1 0

CH 3277 22

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 30.6.1978 - lin

Geräuschmessung nach BAV:

Vorbeifahrt 38,1 km/h, M3, iA 5,13 = 79 dB/A

Nahfeldwert: 85 dB/A bei 3225 U/min

Ab Fahrgestellnummer: \* BCL...195000 \*

Anbringungsort der Fahrgestellnummer: rechts, vorn auf Längsträger