

Art des Fahrzeuges Gesellschaftswagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke S A U R E R	Typ 3 D H	Modell- Jahr 1960/61	Typenschein Nr. 3° 2 7 8			
Merkmale "3 DH = 52" und Motor-Typ "CT4DIm" auf Hersteller-Plakette, rechts beim lenkradseitigen							
Einstieg. - Heckmotor. - Frontlenker	Betriebsstoff	Dieselöl	Anzahl Zyl.	6			
Hersteller des Fahrgestells	AG Adolph SAURER, Arbon TG (CH) und Schweiz. Karosserieverband						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links hinten oben auf Längsträger u.a. Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	hinten links auf Motorgehäuse über Kompressor u.a. Hersteller-Plakette						
Motor-Typ	CT4DIm - mit mechanischer Aufladung *)						
Lage des Motors	Heck	Motorbremse	Staudruckbremse SAURER, mechanisch betätigt				
Zyl.-Inhalt	6'830 cm³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart	mech. synchr.	Seilw./Spill			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4x2= 8	Zughaken nach Wunsch			
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'938			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	ca. 100 **	Spur H. 1'641			
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	Wendekreis 15,55/15,45				
Fussbremse	Druckluft, Innenbacken, 2-Kreis, mit Trittplatterventil, auf alle Räder						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, mit Druckluftbremshilfe, auf die Hinterräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
				Dimension	9.00-20	9.00-20	
leer				Pneu-Tragk.	2'350	2'350	Länge
Nutzlast					14 Ply		Breite
Gesamtgew.						doppelt	Höhe
Fabrikgarant.	4'200	10'000	12'500				Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	15'500			Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage links od. rechts - m. hydr. L'hilfe	110			Motor-Marke	SAURER		Brems-PS 150 DIN
Bohrung	110			Hub	120		Steuer-PS 34,8
Karosserie-Form	Fahrgestell für den Aufbau von selbsttragenden Car-Karosserien (Reise-						Stehplätze
Zahl der Plätze: Total	38 - 42 (vorn			Mitte	hinten	)	
Soziussitz	Seitenwagen						[cart)

Scheinw. Marke	Die Ausrüstung ist vom	Fahrleistungsanzeiger
Abblendsystem	kantonalen Experten bei	
Standlichter	der Einzelabnahme zu kon-	
Nebellampe	trollieren.	Scheibenwischer
Schlusslicht		Warnvorrichtung
Rückstrahler		Rückblickspiegel
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	24 (2x12) Volt	
Lärmmessung	83 dB bei 2'400 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Motor: Auch mit Typ CT3DIm mit 170 DIN PS lieferbar.
- \*\* ) Höchstgeschwindigkeit: Abhängig von der Hinterachsuntersetzung.
- + ) Karosserie: Einheitlicher Karosserie-Aufbau des Verbandes der schweizerischen Carosserie-Industrie mit 38 oder 42 Sitzplätzen.

Abstand Reifen / Chassis = 51 mm.

Ort und Datum der Typenprüfung Arbon, 3./4.11.60

Die Typenprüfungskommission