

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.		
Gesellschaftswagen (Fahrgestell)	S A U R E R	3 D U R	1960/61	3 2 7 9		
* Merkmale "3 DUR-.." und Motor-Typ "DCUL" auf Hersteller-Plakette rechts beim lenkradseitigen						
Einstieg. - Unterflurmotor. - Frontlenker		Betriebsstoff	Dieselöl	Anzahl Zyl. 6		
Hersteller des Fahrgestells AG Adolph SAURER, Arbon TG (CH)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links seitlich auf Längsträger über 1.u.2.Zylinder u.a. Hersteller-Plak.						
Motor-Nr. eingeschlagen links a. Motorgehäuse hinter 6.Zylinder u.a. Hersteller-Plakette						
Motor-Typ DCUL - mit mechanischer Aufladung **)						
Lage des Motors Unterflur Motorbremse Auspuff-Staudruckbremse SAURER, mechanisch betätigt				Aussenmasse in mm		
Zyl.-Inhalt	10'300cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse	Länge *)			
Takte	4	Getriebeart mechanisch +)	Breite 2'300			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4x2= 8	Zughaken nach Wunsch	Höhe		
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'940	Radstand *)		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang ca. 96 ++)	Spur H.	1'651		
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	Wendekreis *)	Überhang H. *)		
Fussbremse	Druckluft, Innenbacken, 2-Kreis, mit Trittplattenventil, auf alle Räder					
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, mit Druckluft-Bremshilfe, auf die Hinterräder					
Gewichte	vorn			hinten		Innenmasse in mm
	Total					
leer	Bereifung			Länge		
Nutzlast	Dimension			Breite		
	Pneu-Tragk.			Höhe		
Gesamtgew.	Multiply			Höhe seitenl.		
	doppelt			Überhang H.		
Fabrikgarant.	6'500	10'000	13'500	Anzahl Türen		
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	16'500			Motor-Marke	SAURER	Brems-PS 200 DIN
Lenkung: Lage rechts od. links	- m.hydr.L'hilfe			Hub	140	Steuer-PS 52,5
Bohrung	125			(Reisecar)		
Karosserie-Form	Fahrgestell für den Aufbau von Car-Karosserien					
Zahl der Plätze: Total	*) (vorn		Mitte	hinten	)	Stehplätze
Soziussitz	Seitenwagen					

Scheinw. Marke	Die Ausrüstung ist vom	Fahrleistungsanzeiger
Abblendsystem	kantonalen Experten bei	
Standlichter	der Einzelabnahme zu	
Nebellampe	kontrollieren.	Scheibenwischer
Schlusslicht		Warnvorrichtung
Rückstrahler		Rückblickspiegel
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	24 (2x12) Volt	
Lärmmessung	89 dB bei 2'000 U/min	

**Bemerkungen und Ausnahmen**

- \*) Ausführungen
- | <u>Radstand</u>   | <u>Gesamtlänge</u> | <u>Ueberhang hinten</u> | <u>Spurkreis Ø</u> | <u>Sitzplätze</u> |
|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 3 DUR/49 4'900 mm | 9'355 mm           | 2'100 mm                | 16,5 m             | 38 ) bei Saurer-  |
| 3 DUR/52 5'200    | 9'655              | 2'100                   | 17,6               | 42 ) Karosserie   |
- \*\* ) Motor: Auch mit Typ DCU mit 160 DIN PS lieferbar (gleiche Daten).
- + ) Kraftübertragung: Elektro-pneumatisches Vorwählgetriebe (4 Schaltstufen mit zusätzlicher Schnellgang-Schaltung). Flüssigkeitskupplung am Motor sowie Zweischeiben-Trockenkupplung. Mechanisch-pneumatische Verriegelung der Kardanwelle.
- ++) Höchstgeschwindigkeit: Abhängig von der Hinterachsuntersetzung.

Abstand Reifen / Chassis = 35 mm.

Ort und Datum der Typenprüfung Arbon, 3./4.11.60

Die Typenprüfungskommission