

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell- Jahr	Typenschein Nr.
Lastwagen-Fahrgest.	S A U R E R	S V 2 C . . - H	1960/61	3' 2 8 1
Merkmale "SV2C" und Motor-Typ "CT4D" auf Hersteller-Plakette, in Kabine, links seitlich auf				
Motorverschalung	*) Betriebsstoff		Dieselöl	Anzahl Zyl. 6
Hersteller des Fahrgestells	AG Adolph SAURER, Arbon TG (CH)			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links vorn a. Längsträger hinter Kühlergitter u.a. Hersteller-Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts vorn am Motorblock u. oberhalb Kompressor a. Hersteller-Plakette			
Motor-Typ	C T 4 D			
Lage des Motors	vorn	Motorbremse	Staudruckbremse SAURER, mechanisch betätigt	
Zyl.-Inhalt	6'842 cm³	Anhängerbremse nach Wunsch		Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart	mech. synchr.	Länge *)
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4x2= 8	Breite 2'250
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V.	Höhe 2'480
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	**) Spur H.	Radstand *)
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	ja ***) Wendekreis	Überhang H. *)
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, mit Druckluft-Bremshilfe, auf alle Räder			
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Hinterräder			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer				vorn
Nutzlast	je nach Aufbau			hinten
Gesamtgew.			10'500	HD
Fabrikgarant.	3'800	9'000	10'500	Dimension
				9.00-20
				9.00-20
				HD
				Pneu-Tragk.
				2'000
				2'000
				14 Ply
				doppelt
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	20'500			Anzahl Türen
				2 (Kabine)
Lenkung: Lage	rechts - Frontlenker		Motor-Marke	SAURER
Bohrung	110		Hub	120
Karosserie-Form	geschlossene Frontlenker-Kabine			
Zahl der Plätze: Total	2		(vorn 2 Mitte hinten)	Stehplätze
Soziussitz	Seitenwagen			
				Brems-PS 108 DIN
				Steuer-PS 34,85

+))

Scheinw. Marke	2/ GALLAY	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendsystem	2/ Duplo		V= beidseitig separat (orange)
Standlichter	2/ separat. unter Scheinwerfern		H= komb.m. Stoplichtern (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ Druckluft
Schlusslicht	2/ unter Stopl.u. Blinkern (rot)	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat. pendelnd \varnothing 70 mm	Rückblickspegel	2/ beidseitig a. Türscharnieren
Stoplicht	2/ über Schlusl.m. Blinkern (orange)	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/ links kombiniert	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	24 (2x12) Volt		
Lärmmessung	84 dB bei 2'200 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Ausführungen	Radstand	Gesamtlänge	Ueberhang hinten	Spurkreis \varnothing
SV2C 34-H	3'400 mm	6'330 mm	1'560 mm	12,0 m
SV2C 38-H	3'800	7'030	1'860	13,6

**) Höchstgeschwindigkeit: Abhängig von Hinterachsuntersetzung.

***) Differentialsperre: Mit Druckluftbetätigung.

+) Ausrüstung: Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
Markierlichter: 2/ links und rechts separat neben Scheinwerfern.
Auspuffrohrende: Darf weder nach rechts noch gegen den Boden gerichtet sein.

Abstand Reifen / Chassis = 38 mm.

Ort und Datum der Typenprüfung Arbon, 3./4.11.60

Die Typenprüfungskommission