

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	P O N T I A C	Serie 28.. - Bonneville	1961	3° 2 8 3
Merkmale "Bonneville" beidseitig a. Zierstreifen u. hinten über Stosstange. - "861 P" = Vorziffer zur Fahrgestell-Nr. *)				
Hersteller des Fahrgestells		PONTIAC Motor Division of G.M.C. Detroit (USA)		Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 8
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts oben a. Längsträger hinter Radaufhängung sowie a. Herst.-Plakette		
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts vorn oben a. Zylinderblock unter unterem Dynamosupport		
Motor-Typ		V-8 - Trophy - 90° - 389 cu.in. - V-Motor, OHV, mit 4-fach Vergaser		
Lage des Motors vorn		Motorbremse		
Zyl.-Inhalt		6°364 cm³		Anhängerbremse
Takte		4		Getriebeart automatisch **) Seilw./Spill
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 4 **) Zughaken
Antrieb auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang		Spur V. 1°588
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang 175 Spur H. 1°588
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre Wendekreis 14,40/14,00
Fussbremse		hydraulisch, Innenbacken, m. Unterdruckbremshilfe, auf alle 4 Räder		
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder - (Pedal u. Hebel)		
Gewichte		vorn hinten		Total
Bereifung		vorn hinten		Innenmasse in mm
leer		1°050 900		1°950
Nutzlast		165 255		420
Gesamtgew.		1°215 1°155		2°370
Fabrikgarant.				
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 4 oder 2
Lenkung: Lage		links - mit hydr. Lenkhilfe		Motor-Marke PONTIAC
Bohrung		103,12		Hub 95,25
Karosserie-Form		Limousine oder Cabriolet (Sedan, Coupé oder Convertible)		
Zahl der Plätze: Total		6 (vorn 3 Mitte hinten 3)		Stehplätze
Soziussitz		Seitenwagen		

Scheinw. Marke 4/ GUIDE T 3 Sealed Beam	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker m. Kontrolllampe +)
Abblendsystem 2/ die äusseren, asymmetrisch	V= komb.mit Standlichtern (weiss)
Standlichter 2/ separat, in Stosstange	H= komb.mit Stoplichtern (rot)
Nebellampe:	Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht 4/ die inneren Lichtkörper	+) Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-klang)
Rückstrahler 6/ ringförmig	Rückblickspiegel 2/ innen Mitte oben + links aussen
Stoplicht 2/ komb.m.Blinker (rot)	+) Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung 1/ nur f.normales Schild	Gefährliche Bestandteile Verzierungen auf Vorderkot-
Rückfahrlicht 2/ in Stosstange	flügel werden durch den
Elektr. Anlage 12 Volt	Importeur durch Zierleisten
Lärmmessung 82 dB bei 4'500 U/min	von ca 15 mm Höhe ersetzt.

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Merkmale : "Model 28." rechts auf Kotflügelinnenseite, auf Hersteller-Plakette.
- **) Getriebeart : HYDRAMATIC -Jetaway Getriebeautomat mit 2 Flüssigkeitskupplungen und 4-Gang-Planeten-Getriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".

+) Schlusslichter- Stoplichter und Blinker :

0	0	0	0	0	0
Stoplichter	Schlusslichter			Schlusslichter	Stoplichter
Blinker				Blinker	

Beide Schlusslichter gelten als unmittelbar beieinander (KS PA 13.3.59)

Auspuffrohr-Enden : Werden durch den Importeur waagrecht nach hinten geführt.

Ort und Datum der Typenprüfung: Biel, 8.11.60

Die Typenprüfungskommission