

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell- jahr	Typenschein Nr.					
Personenwagen	O L D S M O B I L E		Serie 35.. - Super 88		1961	3 2 8 4					
Merkmale "Super 88" vorn seitlich auf Kotflügeln und hinten auf Kofferdeckel. - "615 M" als											
Vorziffer zu Fahrgestell-Nr		*)		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 8					
Hersteller des Fahrgestells		OLDSMOBILE Motor Division of G.M.C., Detroit (USA)									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts vorn oben auf Längsträger, hinter Radaufhängung und a.Plakette									
Motor-Nr. eingeschlagen		links oben auf Zylinderblock, Mitte zwischen Kerzen u.a.Plakette									
Motor-Typ		V-8 - Sky Rocket - 90° - V-Motor, senkrecht, obengesteuert, mit 4-fach Vergaser									
Lage des Motors		vorn Motorbremse									
Zyl.-Inhalt		6'466 cm³		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm					
Takte		4		Getriebeart automatisch **Seilw./Spill		Länge 5'385					
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 3 **) Zughaken		Breite 1'961					
Antrieb		auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang Spur V. 1'549		Höhe 1'480					
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang 180 Spur H. 1'549		Radstand 3'124					
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre Wendekreis 13,70/13,70		Überhang H. 1'440					
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, mit Unterdruck-Bremshilfe, auf alle 4 Räder											
2. Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder - (Pedalbedienung und Hebel)											
Gewichte		vorn hinten		Total		Bereifung		vorn hinten		Innenmasse in mm	
leer		1'110 920		2'030		Dimension		8.50-14 8.50-14		Länge	
Nutzlast		155 265		420		Pneu-Tragk.		680 680		Breite	
Gesamtgew.		1'265 1'185		2'450				4 Ply Nylon		Höhe	
Fabrikgarant.								Tubeless		Höhe seitenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.								Anzahl Türen 4 oder 2		Überhang H.	
Lenkung: Lage		links - mit hydraul. Lenkhilfe		Motor-Marke		OLDSMOBILE		Brems-PS		284 SAE	
Bohrung		104,78		Hub		93,73		Steuer-PS		32,93	
Karosserie-Form		Limousine oder Cabriolet (Sedan, Coupé oder Convertible)									
Zahl der Plätze: Total		6		(vorn 3 Mitte hinten 3)				Stehplätze			
Soziussitz		Seitenwagen									

Scheinw. Marke	4/ GUIDE T3 Sealed Beam	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendsystem	2/ die äusseren asymmetrisch	V=	kombiniert mit Standlichtern (weiss)
Standlichter	2/ separat in den Scheinwerfern	H=	kombiniert mit Schluss- u. Stoplichtern(r.)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb.m. Stopl. u. Blinkern	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-klang)
Rückstrahler	2/ um Schlusl. (ringförmig)	Rückblickspiegel	2/ innen Mitte oben + links aussen
Stoplicht	2/ komb.m. Schlusl. u. Blinkern	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/ in Stosst. nur für	Gefährliche Bestandteile	keine
Rückfahrlicht	2/ in Stosstange	normales Schild	
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	80 dB bei 4'600 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Merkmale: "Model. 35." rechts vorn auf Kotflügel-Innenseite auf Hersteller-Plakette.
- **) Getriebeart: Vollautomatische HYDRAMATIC-Kraftübertragung mit Flüssigkeitskupplung und 3-Gang-Planeten-Getriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
- Auspuffrohrende: Wird vom Importeur abgeändert und horizontal nach hinten geführt.

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 8.11.60

Die Typenprüfungskommission