

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Lastwagen	B E D F O R D	C A L V - Van	1961	3' 2 8 5-B
Merkmale "CALV" in Kabine, links, auf Motorverschalung, auf Hersteller-Plakette. - "CALV" vor				
Fahrgestell-Nr. - "CA4" vor	Motor-Nr.	Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 4
Hersteller des Fahrgestells The VAUXHALL Motors Ltd., Luton (GB)				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts oben auf Längsträger, vorn u.a. Hersteller-Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	hinten rechts neben Benzinpumpe			
Motor-Typ	C A - Reihenmotor, senkrecht			
Lage des Motors	vorn	Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	1'508 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart	mech. synchr.	Seilw./Spill
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	3	Zughaken
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	26	Spur V. 1'375
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	93	Spur H. 1'400
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 10,90/10,70	
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder			
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	590	505	1'095	Dimension
Nutzlast	155	745	900	Pneu-Tragk.
Gesamtgew.	745	1'250	1'995	6 Ply
Fabrikgarant.	750	1'295	1'995	Express Delivery
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2 + 1 hinten
Lenkung: Lage	links - Halbfrontlenker		Motor-Marke	VAUXHALL
Bohrung	79,38		Hub	76,20
Karosserie-Form	Kastenwagen			
Zahl der Plätze: Total	2	(vorn 2	Mitte	hinten)
Soziussitz	Seitenwagen			
				Innenmasse in mm
				Länge 2'200
				Breite 1'140/1'500
				Höhe 1'270
				Höhe seitl.
				Überhang H. 900
				Brems-PS 53 SAE
				Steuer-PS 7,68

Scheinw. Marke	2/ LUCAS NL Continental	Fahrerichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendsystem	2/ Duplo symmetrisch	V=	kombiniert mit Standlichtern (weiss)
Standlichter	2/ unter Scheinw.komb.m.Blinker	H=	separat, über Gürtellinie (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb. m.Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-klang)
Rückstrahler	2/ separat über Schlusslichter	Rückblickspiegel	2/ seidl.neben Windschutzrahmen
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusl. (rot)	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	2/ unter Türe nur für	Gefährliche Bestandteile	Deckelgriff zu Kühler zulässig (Höhe 37 mm)
Rückfahrlicht	langes Schild		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	73 dB bei 4'000 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Merkmale: Ab Fahrgestell-Nr = 185'000

Schutzvorrichtung: Eine Schutzvorrichtung (Wand, Gitter, Stäbe oder dergleichen) muss hinter dem Fahrersitz angebracht werden.

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 8.11.60

Die Typenprüfungskommission