

Hersteller FIAT (AUTO) S.p.A., Torino (I) / Aufbau: GOTTFRIED WASER AG, Stansstadterstr. 54, 6370 Stans
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette : "Versione 188/" / auf WASTA-Plakette : "242"
Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. : "242"
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts an Spritzwand (WASTA-Plakette am gleichen Ort)
 Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts an Spritzwand
 Motorkennzeichen "132AZ2.C00" links, am Motorblock, über Oelfilter
 Hauptimporteur FIAT AUTO (SUISSE) S.A., 1211 Genève
 Geprüftes Fahrzeug 242*1053128*

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 (H=Tandem) Anzahl Räder 6
 Lenkung mechanisch
 Getriebe mechanisch
 Anzahl Gänge 4 Achsantrieb auf Vorderräder
 Betriebsbremse Hochdruck-hydraulisch (Dosierventil), 2-Kreis, Scheiben, auf alle Räder, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, auf Hinterräder
 Hilfsbremse mechanisch, Scheibe, auf Getriebehauptwelle bzw. Vorderräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle Druckdifferenz-Schalter; separate Kontrollampe

Motor	FIAT	Typ	132 AZ2.C00
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	B	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Kühlung	84	Hub	90
Bohrung	1994	Steuer-PS	10,16
Hubraum	51,5 DIN	bei U/min	4200
Leistungs-kW	70 DIN		
Lärm- Standm.	73	dB/A bei U/min	3150
Schalldämpfer	2 Töpfe 422x200x160 / 322x170x100 mm		
Abgasprüfung			
Entstörung	ECE-10; PAV, Anhang 8, Ziff. 3+4= D		

Karosserie
offene Brücke, a.W. mit Blachenverdeck
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten Ar4 (E) + B (E) Rückspiegel links/rechts
 Unterteil --- Zugvorrichtung ---
 Diebstahlsicherung ---
 Anzahl Plätze t 3 v 3 M --- h ---
 Masse innen aussen
 Länge 4400 6450 Achsabstand 3600
 Breite 1945 1980 Doppelachse v --- h ---
 Höhe --- 2300 Spurweite v 1680 h 1780
 Ueberhang s --- --- Spurweite v ---
v --- 970 h ---
h 1880 1880 Spurbreis \varnothing i 12400 r 13200
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile ---

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1230	650	1880
Nutzlast	190	1350	1540
Gesamtgewicht	1420	2000	3420
Fabnkgarantie	1800	2000	3500
Reifengrösse	195 R 16 XC	5,00-8 XR	(Varianten +)
Ply / bar	8 / 4,5	-- / 7,25	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1940	2x1000	
für V max	120	100	

Garantierte Anhängelast gebremst ---
 Garantierte Anhängelast ungebremst ---
 Garantiertes Gesamtzuggewicht ---
 Geprüfte Anhängelast ---
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 100 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen --- km/h

Angaben für den Fahrzeugausweis				Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahr-	Lieferwagen	zuges		Art des Fahr-	Lieferwagen	zuges	
Marke und Typ	FIAT-MASMA	2 4 2		Marke und Typ	FIAT-MASMA	2 4 2	
Typenschein-	3292	01	CH	Typenschein-	3292	01	CH
nummernummer				nummernummer			
Karosserie	Brücke a.w. mit Blechenverdeck			Karosserie	Brücke a.w. mit Blechenverdeck		
Plätze	total 3	vom 3		Plätze	total 3	vom 3	
Leergewicht	1880	Treibstoff	B.	Leergewicht	1880	Treibstoff	B.
Nutzlast	1540	Steuern-PS	10,16	Nutzlast	1540	Steuern-PS	10,16
Gesamigewicht	3420	Hübrum	1994	Gesamigewicht	3420	Hübrum	1994

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis
 x) Angaben siehe Emissionskarte.
 +) Reifenvarianten : V= 205 R 16 C, 8 PR, 2100 kg (4,5), V-max. 120 km/h.

CR (E)			
CR (E)			
A (E)	in CR		
R-S1 (E)			
R-S1 (E)			
I (E)	V= 5 (E)	h	2a (E)
A		h	1 (E)
A		h	
A		s	
A		s	
Zusätzliche Leichter	1/ separat Mitte		
Kontrol-Nr.-Beleuchtung	2/ Blatt		
Scheibenwischer	SEIMA SHF 10 A ez 843		
Warnvorrichtungen	mit einem Vasschranke		
	oder andere homologierte Modelle		

A
 Art des Fahrzeugs
 Genre du véhicule
 30) Lieferwagen
 Voiture de livraison

B
 Fabrikmarke
 Marque de fabrique
 FIAT-WASTA

C
 Typ
 Type
 2 4 2

D
 Typenschein-Nummer
 Fiche d'homologation No
 3292 01

EMISSIONSKARTE (EK)
 FICHE DES EMISSIONS (FE)

Geräuschemissionen / Emissions de bruit

E
 Motortyp
 Type du moteur
 132AZ2.000
 132AZ2.000

F
 Getriebe
 Boîte de vitesses
 m4
 m4

G
 Antriebsachse
 Essieu
 d'entraînement
 7,34
 8,25

H
 Vorbeifahrt
 Avec le vhc. en
 marche; dB/A
 80,0
 80,0

J
 Standmessung
 Mesure à l'arrêt
 dB/A min⁻¹
 73,0 3150
 73,0 3150

R
 Bemerkungen
 Remarques

(25.09.81)

