

Art des Fahrzeuges Landwirtschafts- Traktor		Fabrikmarke S T E Y R			Typ 1 8 8		Modell- jahr 1960/61	Typenschein Nr. 3' 2 9 3						
Merkmale "188" auf Hersteller-Plakette unter Lenksäule. - "Steyr 188" vorn auf Motorhaube														
				Betriebsstoff Diesel		Anzahl Zyl.		2						
Hersteller des Fahrgestells		STEYR - DAIMLER - PUCH AG, Werk Steyr (A)												
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		links oben auf Getriebe-Gehäuse												
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts oben hinten auf Zylinderblock												
Motor-Typ		W D 209 - Reihenmotor, senkrecht, mit direkter Einspritzung												
Lage des Motors		vorn Motorbremse												
Zyl.-Inhalt		1'991 cm ³ Anhängerbremse					Aussenmasse in mm							
Takte		4 Getriebeart mechanisch *) Seilw./Spill					Länge 3'100							
Kühlung		Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 4x2= 8 Zughaken stecknagel					Breite 1'644/1'770							
Antrieb auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang 5,4 Spur V. 1'250-1'448					Höhe 1'480							
Anzahl Achsen		2 Geschw. dir. Gang 20 Spur H. 1'250-1'502					Radstand 1'850							
Anzahl Reifen		4 Differentialsperre vorhanden Wendekreis 6,70/6,60					Überhang H. 850							
Fussbremse		mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder - (2 Pedale mit Verriegelung) **)												
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Hinterräder												
Gewichte		vorn		hinten		Total		Bereifung	vorn		hinten		Innenmasse in mm	
leer		570		860		1'430		Dimension	5.50-16		10-28		***)	
Nutzlast								Pneu-Tragk.	480		1'200			
Gesamtgew.									4 Ply		6 Ply			
Fabrikgarant.		1'350		1'800		2'250			AS				Höhe seitenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.									Anzahl Türen				Überhang H.	
Lenkung: Lage		Mitte (mit Lenkradsperre)					Motor-Marke		STEYR		Brems-PS		28 DIN	
Bohrung		105					Hub		115		Steuer-PS		10,14	
Karosserie-Form														
Zahl der Plätze: Total		1 + 2		+) (vorn		Mitte		hinten)		Stehplätze		
Soziussitz		Seitenwagen												

Scheinw. Marke 2/ W I A 1130	++) Fahrriichtungsanzeiger
Abblendsystem 2/ Duplo	
Standlichter 2/ in den Scheinwerfern	
Nebellampe	Scheibenwischer
Schlusslicht 2/ links u.rechts a.Kotflügeln	Warnvorrichtung 1/ elektrisch
Rückstrahler 2/ unter Achse \varnothing 50 mm	Rückblickspiegel 1/ links a.Motorhaube \varnothing 120 mm
Stoplicht 1/ links komb.m.Schlussl. ++)	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung 1/ links komb.m.Schlussl.	Gefährliche Bestandteile keine
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 85 - 88 dB bei 2'200 U/min §)	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Getriebe: Wendegetriebe für Rückwärtsfahrt, wobei höchster Gang gesperrt ist.
- **) Fussbremse: Dient auch als Einzelradbremse.
- ***) Bereifung: Oder 8 - 32 AS.
- +) Sitzplätze: 2 Notsitze mit Geländer und Fussrasten, auf Kotflügeln in Fahrriichtung angeordnet.
- ++) Scheinwerfer-Halterung: Wird vom Importeur vorn am Rahmenende montiert.
- +++) Stoplicht: Wird vom Importeur auch auf rechter Seite mit Schlusslicht kombiniert.
- §) Regler: Vom Hersteller an den Begrenzungsschrauben plombiert ("Steyr" und "20").
Anschluss für Anhängerbetrieb, 4-polig.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 16.11.60

Die Typenprüfungskommission