

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Lieferwagen	F O R D (USA)	+) Econoline 250 - Motor H	CH 3295 03

Hersteller FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan (USA)
 Erkennungsmerkmale "Econoline 250" sowie "Body E 2.1" und "CH 3295 03" auf Hersteller-Plakette "E2.H.." vor Fahrgestell-Nr.
 Herstellerplakette links, im hinteren Türpfosten
 Fahrgestellnummer links, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad) vom Importeur
 Motorkennzeichen "H" links, hinten auf Motoblock, vor Kupplungsgehäuse eingeschlagen
 Hauptimporteur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, Kurvenstrasse 35, 8006 Zürich
 Geprüftes Fahrzeug - Unveränderliche Zeichen im Typencode Body E2.1 / Vordziffer E2.H.,

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe Automat
 Anzahl Gänge 3 Achsantrieb auf Hinterräder
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-IB, mit Unterdruckhilfe, Dosierventil auf VR + Bremskraftbegrenzer auf HR
 Hilfsbremse VA + HA-Kreis der Betriebsbremse
 Feststellbremse mechanisch, IB, auf die Hinterräder
 Dauerbremse Druckdifferenz-Schalter; separate Kontrollampe
 2-Kreis-Kontrolle

Motor
 Marke FORD Typ H
 Bauart V Takte 4
 Treibstoff B Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 8
 Bohrung 101,6 Hub 88,9
 Hubraum 5763 Steuer-PS 29,35
 Leistungs-PS 175 BHP-net bei U/min 3800
 Lärm 80 dB/A bei U/min 3800
 Schalldämpfer 1 Topf 650x250x135 mm §)
 Abgasprüfung ECE-15 *)
 Entstörung BAV = Anhang 8, Ziffer 3+4 = D

Karosserie
 Anzahl Türen 4 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten **) Rückspiegel 1/innen+2/beids.
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung -
 Diebstahlsicherung -
 Anzahl Plätze t 2 v 2 M h
 Masse Innen aussen
 Länge 3000 5253 Achsabstand 3505 /
 Breite 1780 2026 Doppelachse v h
 Höhe 1360 2075 Spurweite v 1737 h 1677
 Ueberhang s v h
 v 625 h
 h 900 1123 Spurkreis l 15700 r 14600
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte
 vorn hinten total
 Leergewicht 1170 1140 2310
 Nutzlast 276 910 1186
 Gesamtgewicht 1446 2050 3496
 Fabrikgarantie 3496
 Reifengrösse 8.75-16.5 8.75-16.5 (Varianten
 Ply / bar 10 / 6,0 10 / 6,0 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 2190 2190
 für V max 140 km/h 140 km/h
 Garantierte Anhängelast gebremst 3630
 Garantierte Anhängelast ungebremst
 Garantiertes Gesamtzuggewicht 6950
 Geprüfte Anhängelast
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller (***) 140 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 140 km/h

Ausrüstung §)	HCR H4 (E)		
Fernlichter	HCR H4 (E)		
Abblendlichter	A (E) in HCR		
Standlichter	SAE AIRST 74 TK		
Schlusslichter	SAE AIRST 74 TK		
Bremslichter	SAE IP 75 NT		
Richtungsblinker	v	s	h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v	s V+H	h I (E) §)
Markierlichter	v	s V+H	h
Zusätzliche Lichter	2/links an Heckklappe		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/Blatt		
Scheibenwischer	mit Wasserpumpe Waschanlage		
Warnvorrichtungen	MOTORKRAFT TPAR 557 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lieferwagen		
Marke und Typ	F O R D (USA) Econoline 250		
Typenscheinnummer	CH	3295.03	
Karosserie	Kasten mit oder ohne Fenster		
Plätze	total	2	vom 2
Leergewicht	2310	Treibstoff	B
Nutzlast	1186	Stauer-PS	29,35
Gesamtgewicht	3496	Hubraum	5763

Bemerkungen, Änderungen, Auflegen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- +) Modelle (Body) : E 241 = Kasten ohne Fenster
E 251 = Kasten mit Fenster rundherum
E 261 = Kasten mit Fenster rechts und hinten
- *) Abgasprüfung : Nach ECE-Reglement Nr. 15, Aenderung 01 erfüllt; kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 35317)
- **) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV Art. 23, Abs. 3bis geprüft. Original 3-Punkt Automatikgurten genügen.
- ***) Höchstgeschwindigkeit : elektronischer Drehzahlbegrenzer, n-max 3800 U/min., entspricht v-max 140 km/h (wird vom Importeur montiert). Stecker und Deckschraube plombiert.
- Schutzvorrichtung : Hinter Führer- und Beifahrersitz vorhanden.
- §) Änderungen : durch den Importeur ausgeführt.

- original Sealed Beam Scheinwerfereinsätze werden durch ECR H4 (E) ersetzt;
- original orangefarbige Standlichter werden ausser Betrieb gesetzt. Ersatz im Scheinwerfer;
- original Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Staub und Wasser geschützt; zwei zusätzliche I (E) werden auf Stosstange montiert;
- Auspuffrohrende muss nach hinten bis ans Karosserieende geführt werden und eine Öffnung für die Abgassonde aufweisen.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Stecker und Deckschraube des elektronischen Drehzahlbegrenzers plombiert (n-max. 3800 U/min.)