

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke | Typ | Typenschein-Nummer |
| Lieferwagen (Fahrgestell) | F O R D (USA) | Econoline 250 (Motor B) | CH 3295 04 |
| Hersteller | FORD MOTOR COMPANY, 20000 Rotunda Drive, Dearborn, Michigan (USA) | | |
| Erkennungsmerkmale | "Econoline 250 / Body E 271" und "CH 3295 04" auf Hersteller-Plakette "E27B.." vor Fahrgestell-Nummer | | |
| Herstellerplakette | links, im hinteren Türpfosten | | |
| Fahrgestellnummer | links, vorn seitlich am Längsträger, vor Vorderrad (vom Importeur eingeschlagen) | | |
| Motor kennzeichen | "B" links, hinten auf Motorblock, vor Kupplungsgehäuse (vom Importeur eingeschlagen) | | |
| Hauptimporteur | FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich | | |
| Geprüftes Fahrzeug | E27BHB 25083 | Unveränderliche Zeichen im Typencode | Econoline 250 / Body E 271 / E27B.. |

| | |
|--------------------|---|
| Fahrgestell | |
| Anzahl Achsen | 2 Anzahl Räder 4 |
| Lenkung | mechanisch a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe |
| Getriebe | Automat |
| Anzahl Gänge | 3 Stufen Achsantrieb HR Diff.Sperre HA |
| Betriebsbremse | hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, mit Unterdruckhilfe, Dosierventil auf VR Bremskraftbegrenzer auf HR |
| Hilfsbremse | VA + HA-Kreis der Betriebsbremse |
| Feststellbremse | mechanisch, IB, auf die Hinterräder wirkend |
| Dauerbremse | |
| 2-Kreis-Kontrolle | Druckdifferenz-Schalter mit separater Kontrollampe |

| | | | |
|---------------|--------------------------|-----------------|-------|
| Motor | | | |
| Marke | FORD | Typ | B |
| Bauart | Reihe | Takte | 4 |
| Treibstoff | B | Lage | vorn |
| Kühlung | Wasser | Anzahl Zylinder | 6 |
| Bohrung | 101,6 | Hub | 101,1 |
| Hubraum | 4918 | Steuer-PS | 25,05 |
| Leistungs-PS | 118 BHP-net | bei U/min | 3400 |
| Lärm | 77 | dB/A bei U/min | 3400 |
| Schalldämpfer | 1 Topf, 510x240x145 mm | §) | |
| Abgasprüfung | ECE-15 * | | |
| Entstörung | BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 | "D" | |

| | | |
|---|----------------------------|---------------------------|
| Karosserie | Normallenker (Fahrgestell) | |
| Anzahl Türen | 2 | Geschw. Messer km/h |
| Sicherheitsgurten | ** | Rückspiegel beidseitig |
| Unterlegkeil | | Zugvorrichtung |
| Diebstahlsicherung | | |
| Anzahl Plätze | 2 v 2 | M h |
| Masse §) | innen | ausson |
| Länge | 5600 | Achsabstand 3500 / |
| Breite | 2030 | Doppelachse v h |
| Höhe | 2085 | Spurweite v 1745 h 1675 |
| Überhang | s | Spurweite v - |
| | v | h 635 |
| | h | 1465 |
| | | Spurkreis l 14900 r 14800 |
| Abstand Lenkrod - vordorste Fahrzeugteile | | |

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|
| Gewichte | vorn | hinten | total |
| Leergewicht | 1060 | 720 | 1780 §) |
| Nutzlast | (Leergewicht des Fahrgestells) | | |
| Gesamtgewicht | | | |
| Fabrikgarantie | 1816 | 2406 | 3496 |
| Reifen gröss | 8.75-16,5 LT | 8.75-16,5 LT | (Varianten |
| Ply / bar | 10 / 5,75 | 10 / 5,75 | vgl. Bemerkungen) |
| Tragkraft | 2430 | 2430 | |
| für V max | 120 km/h | 120 km/h | |
| Garantierte Anhängelast gebremst | | | |
| Garantierte Anhängelast ungebremst | | | |
| Garantiertes Gesamtzuggewicht | | | 6946 |
| Gepülte Anhängelast | | | |
| Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | | | - km/h |
| Höchstgeschwindigkeit gemessen | | | 120 km/h |

§)

Ausrüstung

Fernlichter HCR H4 (E)

Abblendlichter HCR H4 (E)

Standlichter A (E) in HCR

Schlusslichter R-S1 (E)

Bremslichter R-S1 (E)

Richtungsblinker v SAE IP 75 NT s h 2a (E)

Rückstrahler v s h I (E)

Markierlichter v s vorhanden h

Zusätzliche Lichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1/ separat

Scheibenwischer 2/ Blatt ~~mit~~ Waschanlage

Warvorrichtungen Motorcraft TPAR 557
oder andere gemäss Homologationsblätter
geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke und Typ FORD (USA) Econoline 250

Typenscheinnummer CH 32 95 04

Karosserie je nach Aufbau

Plätze total 2 vorn 2

Leergewicht Waagschein Treibstoff B

Nutzlast nach Fz. Steuer-PS 25,05

Gesamtgewicht 3496 Hubraum 4918

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Abgasprüfung
nach Reglement ECE-15, Änderung 01, kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr.:34337)

**) Sicherheitsgurte
Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3 bis geprüft; Gurttyp "Ar4" REPA CH 7 23 DB 01

§) Änderungen (durch den Importeur)

- original Sealed-Beam Scheinwerferereinsätze werden durch HCR H4 (E) ersetzt.
- original orangefarbige Standlichter werden ausser Betrieb gesetzt. Ersatz A (E) in Scheinwerfern.
- Auspuffrohre muss nach hinten bis ans Karosserieende geführt werden und eine Öffnung für die Abgassonde aufweisen

Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren