

117K

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein
Lastwagen-Fahrgest. (Allradantrieb)		M. A. N.		770 L 1 A		jahr	Nr.
						1961	3 ' 296
Merkmale "770" vorn auf Kühlerverschalung, - "770 L 1 A" auf Hersteller-Plakette rechts oben auf Spritzwand *) Betriebsstoff Dieselloil Anzahl Zyl. 6							
Hersteller des Fahrgestells		M.A.N. AG, Werk München (D) - Importeur: ALFAG Schlieren					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts vorn seitlich auf Längsträger sowie auf Hersteller-Plakette					
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts vorn auf Kurbelgehäuse unter Ansaug-Sammelrohr					
Motor-Typ		D 2146 M 1 - Reihenmotor, stehend, mit direkter Einspritzung					
Lage des Motors vorn		Motorbremse Staudruckbremse, mechanisch betätigt					
Zyl.-Inhalt	9'658 cm³	Anhängerbremse Druckluft, Einleiter, indirekt +)				Aussenmasse in mm *)	
Takte	4	Getriebeart mechanisch		Seilw./Spill		Länge	6'725
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 6x2 = 12		Zughaken nach Wunsch		Breite	2'280
Antrieb auf alle Räder		Geschw. 1. Gang 6,4		Spur V. 1'885		Höhe	2'570
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang 85		Spur H. 1'710		Radstand	4'600
Anzahl Reifen 6		Differentialsperre vorhanden ++) Wendekreis 17,60/17,00 *)				Überhang H. 915	
+) Fussbremse hydro-pneumatisch, hydr. IB Druckluftbetätigung a.VR - reine Druckluft, IB a.HR (1-Kreis)							
+) Handbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, m. Druckluftunterstützung, auf die Hinterräder **							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm wenden
leer m. Kab.			5'120	Dimension	10.00-20	10.00-20	Länge
Nutzlast	je	nach Aufbau		Pneu-Tragk.	2'900	2'900	Breite
Gesamtgew.			14'600		Multiply		Höhe
Fabrikgarant.	4'800	10'000	14'600		doppelt	Extra HD	Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. 28'000				Anzahl Türen	2 (Kabine)		Überhang H.
Lenkung: Lage		links - a.W. hydr. Unterstütz.		Motor-Marke	M.A.N.		Brems-PS 172 DIN
Bohrung		121		Hub	140		Steuer-PS 49,19
Karosserie-Form		geschlossene Normalkabine					
Zahl der Plätze: Total		3		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze
Soziussitz		Seitenwagen					

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Ausführung : Dieser Fahrzeugtyp wird auch mit Radstand 4'100 mm geliefert (Wendekreis 16,65/16,80 m).
- +) Bremsen : Betriebsbremse : Ab 1.1.64 immatrikulierte Fahrzeuge müssen mit einer 2-Kreisbremse ausgerüstet sein (BRB 21.10.60 Art.16 Ziff. 1 und Art. 26 Ziff. 4).
Hilfsbremse : Mit Vorspannzylinder, keine Federspeicherbremse im Sinne des KS des EJPD vom 11.12.59.
Anhängerbremse : Muss Art. 17 Ziff. 3 BRB 21.10.60 entsprechen.
- ++) Differentialsperre : Auf Längstrieb.
Anfahrvermögen : 25 t (Anhänger 13,4 t) in Steigung von 15 % = gut. - Die Handbremse kann den ganzen Zug in einer solchen Steigung nicht halten. Bremsverzögerung Lastwagen/Anhänger muss bei der Einzelabnahme kontrolliert werden.
- Ausrüstung : Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- Markierlichter : Erforderlich.
- Elektrische Anlage : 24 Volt (2 x 12 V)
- Lärmmessung : 88 - 89 dB bei 2'200 U/min.

Diese Karte ersetzt TS Nr. 3'296 vom 17.11.60
Radstände 4'100 mm und 4'600 mm

** Mechanisch IB, ^Gestänge a. Hinterräder m. Unterstüzung d. Vorspannzyl.

TM 3/63

Thun, 17.11.60
Schlieren, 8.11.61

Die Typenprüfungskommission