

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke F O R D (D)	Ford 130 Transit 8 4 E 4 (Doppelkabine) (Motor : M X)	Typenschein-Nummer ch 3301 98
ERKENNUNGSMERKMALE "Ford 130 Transit" hinten, rechts, auf Brücke. "84 E 4" auf Hersteller-Plakette; rechts, seitlich beim Einstieg. "GB 84" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette.			
Fahrgestellnummer eingeschlagen links, vorn seitlich auf Längsträger Motorkennzeichen eingeschlagen "MX" links, vorn hinter Stirnraddeckel Hersteller FORD Werke AG, Köln (D) Importeur FORD Motor Co (Switzerland) SA, Zürich			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>6</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>		MOTOR Bauart <u>V - 4</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>-</u>		Marke <u>FORD (D)</u> Treibstoff <u>B</u>	
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, IR, m. Unterdruck-Unterstützung</u>		Typ <u>M X</u>	
Hilfsbremse <u>mech. IB, Hebel</u>		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse <u>mit Segment, Gestänge/Kabelzug, auf HR</u>		Bohrung <u>90</u> Hub <u>66,8</u>	
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>		Hubraum <u>1699</u> cm ³ Steuer-PS <u>8,65</u>	
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>103</u> km/h		Leist.-PS <u>65</u> (DIN) bei <u>4800</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Brücke mit Seitenladen</u> Anz. Türen <u>2</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
<u>(Doppelkabine)</u> Schlebedach <u>-</u>		Lärm <u>71</u> dB (A) bei <u>4800</u> U/min	
Anz. Plätze : TOTAL <u>7</u> ; vorn <u>3</u> + <u>4</u> hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>		Lärmdämpfung <u>2</u> Auspufftöpfe *)	
ABMESSUNGEN Spurweite v <u>1640</u> H <u>1540</u> Spurkreis L <u>11,6R</u> <u>11,3</u>		GEWICHTE	
Achsabstand <u>3000</u> / (/ /)		Vorn Mitte Hinten TOTAL	
Aussenabmessungen Innenabmessungen		Leergewicht <u>770</u> <u>730</u> <u>1500</u>	
Länge <u>5220</u> <u>2400</u>		Nutzlast <u>240</u> <u>1010</u> <u>1250</u>	
Breite <u>2040</u> <u>1960</u>		Total <u>1010</u> <u>1740</u> <u>2750</u>	
Höhe <u>2000</u> <u>400</u>		Fabrik-Garantie <u>-</u> <u>-</u> <u>2750</u>	
Überhang V <u>730</u> <u>-</u>		Reifen-Dimens. <u>6.50 - 14</u> <u>6 PR</u> <u>**</u>	
H <u>1490</u> <u>1440</u>		Tragkraft p. Achse <u>060 (2,5)</u> <u>2120 (2,5)</u>	
S <u>-</u> <u>-</u>		Fabrikgar. max. Gesamtzuggewicht Anhanglast <u>-</u> <u>-</u> kg	

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ CR (E) Lichtupe vorhanden
 Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/ CRA (E)
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1 Ton) Lautstärke 104 (dB) A
 Scheibenwischer 2/ elektrisch (2 St.) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/HELLA K 23354 Rückstrahler 2/ I (E)
 Stoplicht 2/HELLA K 23354 Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr.-Bei. 2/sep. Mitte Schildform REKTECKEN/Langformat
 Rückspiegel 1/ innen + 2/ aussen Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker 4/ mit Kontrolllampe
 Vorn 2/ 1 (E) gelb seidl. - hinten 2/HELLA K 23354
 Warnblinkanlage auf Wunsch Arbeitslampen -
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen
 Marke & Typ FORD (D) 130 Transit
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____
 Typenschein-Nummer CH 3301 98
 Karosserieform Brücke mit Seitenladen
 Plätze : Total 7 (Vorn) 3 + 4
 Leergewicht 1500 Treibstoff B
 PS 8,65
 Nutzlast 1250 Hubraum 1699
 Gesamtgew. 2750 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des geprüften Fahrzeuges: GB 84 LC 27225

- *) Lärmdämpfung : 1 Topf 250 x 250 x 110 mm und 1 Topf 200 x ϕ 140 mm
 **) Reifenvariante : 165 R 14 C

Ort und Datum der Prüfung
Rothrist, 26.4.71

Die Prüfungskommission