

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein	
Personenwagen	RAMBLER - AMERICAN		6105 - 1 Super		Jahr	Nr.	
					1961	3' 3 0 6	
Merkmale "6105-1" links im vordersten Türpfosten, auf Hersteller-Plakette. - "Super" hinten							
rechts, - Ab Fahrgestell-Nr. B 221'001			Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 6		
Hersteller des Fahrgestells	RAMBLER - American Motors Corporation, Detroit (USA)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts unter Haube, auf Kotflügel-Innenseite, auf Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	links vorn oben auf Motorblock, über Dynamo						
Motor-Typ	L-Head - 172,6 cu.in. - Reihenmotor, senkrecht, m. einfachem Fallstrom-Vergaser						
Lage des Motors	vorn	Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	2'828 cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart mech. synchr. *)		Seilw./Spill		Länge	4'397
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3 *)		Zughaken		Breite	1'778
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'387		Höhe	1'490
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 130		Spur H. 1'397		Radstand	2'540
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 10,10/10,90		Überhang H.	1'100
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	650	570	1'220	Dimension	6,00-15	6,00-15	Länge
Nutzlast	155	265	420	Pneu-Tragk.	545	545	Breite
Gesamtgew.	805	835	1'640		4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.					Tubeless		Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 4		Überhang H.	
Lenkung: Lage	links		Motor-Marke RAMBLER		Brems-PS 83 SAE		
Bohrung	79,37		Hub 95,25		Steuer-PS 14,40		
Karosserie-Form	Limousine (Sedan 4-Door)						
Zahl der Plätze: Total	6		(vorn 3 Mitte hinten 3)		Stehplätze		
Soziussitz	Seitenwagen						

Scheinw. Marke	2/	General Electric Sealed Beam	Fahrrihtungsanzeiger	4/	Blinker mit Kontrollampe
Abblendsystem	2/	do.	V=	kombiniert mit Standlichtern	(weiss)
Standlichter	2/	separat, unter Stosstange	H=	kombiniert mit Schluss-u.Stopl.	(rot)
Nebellampe	.	.	Scheibenwischer	2/	Unterdruck mit Waschanlage
Schlusslicht	2/	komb.m.Stoplichtern u.Blinkern	Warnvorrichtung	1/	elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/	Mitte Schlusslichtern	**)	Rückblickspiegel	1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/	komb.m.Schlusslichtern u.Blinkern	Geschwindigkeitsmesser	km/h	
Kontrollschildbeleuchtung	1/	nur f.normales Schild	Gefährliche Bestandteile	Fabrik-Emblem "R" Mitte Mo-	
Rückfahrlicht				torhaube, wird für die Schweiz entfernt	
Elektr. Anlage	12	Volt		u. durch Zierschiene ersetzt (Länge	
Lärmmessung	75	dB bei 3'800 U/min		370, Breite 15, Höhe 18 mm)	

Bemerkungen und Ausnahmen:

***) Getriebeart:** Auf Wunsch = mit Schnellgang (Overdrive) oder mit vollautomatischer FLASH-O-MATIC -Kraftübertragung, mit Drehmomentwandler und 3-Gang-Planetengeräte; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
(Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken!)

****) Rückstrahler:** Zu klein. - Es werden vom Importeur 2 zusätzliche Rückstrahler nach Vorschrift montiert.

Auspuffrohr: Wird vom Importeur horizontal nach hinten bis an Karosserie-Ende geführt.

Diese Karte ersetzt TS-Nr. 3'306 vom 30.11./1.12.60
(Motor, Gewichte, Lärm)

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 30.11./1.12.60

2.2.61

Die Typenprüfungskommission