

Lieferwagen	F O R D (D)	F o r d 1 5 0 Transit Diesel 8 4 E 5 X	CH 3306 32		
ERKENNUNGSMERKMALE "Ford 150 Transit Diesel" hinten rechts am Fahrzeug. "84 E5 X" auf Hersteller-Plakette, rechts, seitlich beim Einstieg, angeklebte Plakette. "GB 84" Vorziffer zu Fahrgestell-Nummer so- wie auf Hersteller-Plakette.					
Fahrgestellnummer eingeschlagen links, vorn seitlich auf Längsträger sowie auf H.-Pl. Motorkennzeichen eingeschlagen "4AA" links, vorn seitlich am Motorblock, v.lmp.eing. Hersteller FORD WERKE AG., Köln (D) Importeur FORD MOTOR CO. (SWITZERLAND) SA. Zürich					
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>6</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>			
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe _____		Marke <u>F O R D</u> Treibstoff <u>D</u>			
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, IB, m. Vacuumhilfe, + lastabhängige</u>		Typ <u>4 A A</u>			
Hilfsbremse <u>HA+VA-Kreis d. Betriebsbr. (Bremskraftregler a.HR)</u>		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>			
Stellbremse <u>mech., IB, a.HR</u> Anhängerbr. _____		Bohrung <u>93,66</u> Hub <u>85,6</u>			
Getriebeart <u>mech., synchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>		Hubraum <u>2358</u> cm ³ Steuer-PS <u>12,01</u>			
Diff. Sperre _____ Zughaken _____ Höchstgeschwind. <u>96</u> km/h		Leist.-PS <u>62</u> (DIN) bei <u>3600</u> u/min			
KAROSSERIEFORM <u>Brücke mit Seitenladen</u> Anz. Türen <u>2</u>		Kühlung <u>Wasser</u>			
_____ Schiebedach _____		Lärm <u>83</u> dB (A) bei <u>3600</u> u/min			
Anz. Plätze: TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte _____; hinten _____; Stehplätze _____		Lärmdämpfung <u>2/Töpfe 257x129x430mm</u> <u>Ø 101,5x254mm</u>			
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1640</u> H <u>1540</u> Spurkreis I <u>11,6</u> R <u>11,3</u>		GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>			
Achsabstand <u>3000</u> / (____/____/____)		Leergewicht <u>960</u> _____ <u>700</u> <u>1660</u>			
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>		Nutzlast <u>210</u> _____ <u>1230</u> <u>1440</u>			
Länge <u>5320</u> <u>3130</u>		Total <u>1170</u> _____ <u>1930</u> <u>3100</u>			
Breite <u>2190</u> <u>2125</u>		Fabrik-Garantie _____ <u>3100</u>			
Höhe <u>1970</u> <u>400</u>		Reifen-Dimens. <u>185</u> x <u>SR 14 R</u> _____			
Ueberhang V <u>830</u> _____		Tragkraft p. Achse <u>1330</u> (<u>3,0</u>) <u>2660</u> (<u>3,0</u>) _____			
H <u>1490</u> _____		gebremste- _____			
S _____		Fabrikgar. max. Anhängelast <u>4200</u> kg			

*)

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 VFernlicht SCR (E) Lichtupe vorhandenAbblendlicht SCR (E) Standlicht A(E) in SCRMarkierlicht V=HELLA K 11743Warnvorrichtung MOTORCRAFT TP AR 557 96 (dB) AScheibenwischer 2/elektrisch Waschanlage vorhandenSchlusslicht R (E) Rückstrahler I (E)Stoplicht S1 (E) RückfahrlampenKontroll-Nr. -Bel. Mitte separat Schildform Hochformat/LangformatRückspiegel 2/aussen+1/innen Geschw. -Messr km/hRichtungsblinker 4/Anordnung IIVorn 1 (E) seittl. hinten 2a (E)Warnblinkanlage vorhanden Rauchmessung: 5 Bacharach

Diebstahlsicherung: Verriegelung der Lenkung

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges LieferwagenMarke & Typ FORD(D)150 TransitTypenschein-Nummer CH 3306 32Karosserieform Brücke mit SeitenladenPlätze : Total 3 (Vorn) 3Leergewicht 1660 Treibstoff DNutzlast 1440 PS 12,01Hubraum 2358Gesamtgew. 3100 Anhängelast

Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp*) Bremskreisausfall: Differenzdruckschalter über Kontrollampe am Armaturenbrett.