

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Ford 175 Transit 84 E6 / Motor NXB Doppelkabine	Typenschein-Nummer	CH 3306 60
Lieferwagen (Fahrgestell) +)	F O R D (D)				

Hersteller FORD-WERKE Aktiengesellschaft, K 8 1 n (BRD)
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette = "84 E6"
vor Fahrgestell-Nummer = "GB84.."
 Herstellerplakette rechts, seitlich beim Einstieg
 Fahrgestellnummer links, vorn seitlich auf Längsträger
 Motorkennzeichen "NXB" vorn rechts oben auf Block, bei Wasserpumpe
 Hauptimporteur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich
 Geprüftes Fahrzeug GB84RU 10685 Unveränderliche Zeichen im Typencode 84 E6 und GB84..

Fahrgestell		Motor	
Anzahl Achsen	<u>2</u> Anzahl Räder <u>6</u>	Marke	<u>FORD</u> Typ <u>N X B</u>
Lenkung	<u>mechanisch</u>	Bauart	<u>V</u> Takte <u>4</u>
Getriebe	<u>mechanisch synchronisiert</u>	Treibstoff	<u>B</u> Lage <u>vorn</u>
Anzahl Gänge	<u>4</u> Achsantrieb <u>HR</u>	Kühlung	<u>Wasser</u> Anzahl Zylinder <u>4</u>
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, 2-Kreise, IB, Unterdruckhilfe, auf alle Räder, lastabhängiger Bremskraftregler auf HR</u>	Bohrung	<u>97,66</u> Hub <u>72,42</u>
Hilfsbremse	<u>mechanisch, IB, auf HR</u>	Hubräum	<u>1995</u> Steuer-PS <u>10,16</u>
Feststellbremse	<u>wie Hilfsbremse</u>	Leistungs-PS	<u>70</u> DIN bei U/min <u>4500</u>
Dauerbremse		Lärm	<u>76</u> dB/A bei U/min <u>4500</u>
2-Kreis-Kontrolle	<u>Druckdifferenz-Schalter mit sep. Kontrollampe</u>	Schalldämpfer	<u>2 Töpfe 255x255x110 / 200 x Ø 145</u>
		Abgasprüfung	<u>BAV. < 3,5 % CO ECE-15 +)</u>
		Entstörung	<u>BAV. Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"</u>

Karosserie	<u>Doppelkabine +)</u>	Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	<u>2</u>	Leergewicht	<u>820</u>	<u>540</u>	<u>1360</u> \$)
Sicherheitsgurten	<u>**)</u>	Nutzlast	<u>(Leergewicht des Fahrgestells)</u>		
Unterlegkeil		Gesamtgewicht			<u>3250</u>
Diebstahlsicherung		Fabrikgarantie	<u>1060</u>	<u>2330</u>	<u>3250</u>
		Reifengröße	<u>185 SR 14 R</u>	<u>185 SR 14 R</u>	(Varianten ++)
Anzahl Plätze	<u>7</u> v <u>3</u> M h <u>4</u>	Ply / bar	<u>- / 2,5</u>	<u>- / 3,0</u>	vgl. Bemerkungen)
Masse \$)	Innen	Tragkraft	<u>1230</u>	<u>2660</u>	
Länge	<u>5100</u>	für V max	<u>180</u> km/h	<u>180</u> km/h	
Bröite	<u>2090</u>	Garantierte Anhängelast gebremst			
Höhe	<u>1990</u>	Garantierte Anhängelast ungebremst			
Ueberhang	s	Garantiertes Gesamtzuggewicht gebremst			<u>4465</u>
	v	Geprüfte Anhängelast			
	h	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			<u>105</u> km/h
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile		Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h

Ausrüstung §) _____
 Fernlichter CR oder SCR (E) _____
 Abblendlichter CR oder SCR (E) _____
 Standlichter A (E) in CR oder SCR _____
 Schlusslichter R-S1 (E) _____
 Bremslichter R-S1 (E) _____
 Richtungsblinker v 1 (E) s h 2a (E) _____
 Rückstrahler v s h I (E) _____
 Markierlichter v s h _____
 Zusätzliche Lichter _____
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2/ separat _____
 Scheinwischer 2 Blatt _____ mit/ohne Waschanlage _____
 Warnvorrichtungen Motorcraft TEAR 556 + TPAR 557 _____
 oder andere gemäss Homologationsblätter _____
 geprüfte Modelle _____

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Lieferwagen _____
 Marke und Typ FORD (D) 175 Transit _____
 Typenscheinnummer CH 3306 60 _____
 Karosserie je nach Aufbau _____
 Plätze total 7 _____ vorn 3 _____
 Leergewicht lt. Waagsch. Treibstoff B _____
 Nutzlast je nach Pz. Steuer-PS 10,16 _____
 Gesamtgewicht 3250 Hubraum 1995 _____

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Abgasprüfung

Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens = bei Hersteller-Plakette

***) Sicherheitsgurte

Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3 bis geprüft; Gurttyp "Ar4m" erforderlich

+) Auf Wunsch mit Werkbrücke

	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>
Länge	5230 mm	2400 mm
Breite	2090	1960
Höhe	1990	400
Ueberhang hinten	1490	1455

<u>Gewichtsverteilung</u>	<u>vorn</u>	<u>hinten</u>	<u>Total</u>
Leergewicht	815	725	1540
Nutzlast	175	1535	1710
Gesamtgewicht	990	2260	3250
Fabrikgarantie	1060	2330	3250

++) Reifenvarianten

185 R 14 C, 6 PR, v= 1230 (2,5) / h= 2680 (3,0), V-max. 120 km/h, keine Spurveränderung
 195 R 14 C, 6 PR, 1380 (2,5) 2760 (2,5) 120 km/h, keine Spurveränderung

+) Ausführung Brücke = Kotschutzlappen hinten erforderlich

§) Ausführung Fgst. = Masse, Gewichte, Ausrüstung bei Einzelabnahme kontrollieren

Ort und Datum der Prüfung
 Rothrist, 25.11.1975

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung