

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Personenwagen	RAMBLER - AMERICAN		6105 - 2 Custom		1961	3' 3 0 7	
Merkmale "6105-2" links im vorderen Türpfosten, auf Hersteller-Plakette. - "Custom" hinten rechts. - Ab Fahrgestell-Nr B 221'001 Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 6							
Hersteller des Fahrgestells	RAMBLER - American Motors Corporation, Detroit (USA)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts unter Haube, auf Kotflügel-Innenseite, auf Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	links vorn oben auf Motorblock, über Dynamo						
Motor-Typ	OHV - 195,6 cu.in. - Reihenmotor, senkrecht, mit einfachem Fallstrom-Vergaser						
Lage des Motors	vorn	Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	3'205 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart mech. synchr. *) Seilw./Spill				Länge 4'397	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3 *) Zughaken				Breite 1'778	
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang		Spur V.	1'387	Höhe 1'490	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		145	Spur H.	1'397	Radstand 2'540
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 10,10/10,90		Überhang H. 1'100	
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	710	510	1'220	Dimension	6.00-15	6.00-15	Länge
Nutzlast	155	265	420	Pneu-Tragk.	545	545	Breite
Gesamtgew.	865	775	1'640		4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.					Tubeless		Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	4		Überhang H.
Lenkung: Lage	links			Motor-Marke	RAMBLER		Brems-PS 127 SAE
Bohrung	79,37			Hub	107,95		Steuer-PS 16,32
Karosserie-Form	Limousine (Sedan 4-Door)						
Zahl der Plätze: Total	6		(vorn 3 Mitte hinten 3 )		Stehplätze		
Soziussitz	Seitenwagen						

Scheinw. Marke	2/ General Electric Sealed Beam	Fahrerichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendsystem	2/ do.	V=	kombiniert mit Standlichtern (weiss)
Standlichter	2/ separat, unter Stosstange	H=	kombiniert mit Schluss- u. Stopl. (rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ Unterdruck mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb. m. Stopl. u. Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-klang)
Rückstrahler	2/ Mitte Schlusslichter	** Rückblickspegel	1/ Mitte innen oben
Stoplicht	2/ komb. m. Schlusl. u. Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/ in Stosst. nur für norm.	Gefährliche Bestandteile	Fabrik-Emblem "R" Mitte Motor-
Rückfahrlicht	Schild		haube, wird für die Schweiz entfernt
Elektr. Anlage	12 Volt		und durch Zierschiene ersetzt (Länge
Lärmmessung	80 dB bei 4'200 U/min		370 mm, Breite 15 mm, Höhe 18 mm)

**Bemerkungen und Ausnahmen:**

- \* ) Getriebeart: Auf Wunsch = mit Schnellgang (Overdrive) oder mit vollautomatischer FLASH-O-MATIC -Kraftübertragung, mit Drehmomentwandler und 3-Gang-Planeten-Getriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".  
(Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken!)
- \*\* ) Rückstrahler: Zu klein. - Es werden vom Importeur 2 zusätzliche Rückstrahler nach Vorschrift montiert.
- Auspuffrohr: Wird vom Importeur horizontal nach hinten bis an Karosserie-Ende geführt.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 30.11./1.12.60

Die Typenprüfungskommission